



Spezifikation

XJustiz.ZVSTR 3.4.1

Elektronische Datenübermittlung in der Justiz

Fassung: 02.11.2023

Herausgeber: Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK)

Namensraum: <http://www.xjustiz.de>

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	1
1 Einleitung	2
1.1 Motivation und Zielsetzung	2
1.2 Aufbau der Spezifikation	2
1.3 Technische Grundsätze des Aufbaus von XJustiz	2
1.4 Codelisten vom Code-Typ 3 – Auswahl der Version einer konkreten Codeliste bei der Datenübermittlung	3
1.5 Der Grunddatensatz	4
1.6 Modellierung von Fachnachrichten	4
1.7 Geschäftsregeln im XJustiz-Standard	4
2 Changelog	6
2.1 Umsetzung der DIN-SPEC 91379	6
2.2 Changelog für das Grundmodul (GDS)	6
2.3 Changelog für das Fachmodul Zwangsvollstreckung (ZVSTR)	10
A Eingebundene externe Modelle	11
A.1 XOEVBibliothek	11
3 Der Grunddatensatz (GDS)	12
3.1 Prozesse im Grundmodul GDS	12
3.2 Der Typ 'Type.GDS.Grunddaten'	14
3.3 Weitere Basisdatentypen im Grundmodul GDS	14
3.4 Nachrichten des Grundmoduls GDS	67
3.5 Geschäftsregeln im Grundmodul GDS	68
4 Fachmodul Zwangsvollstreckung (ZVSTR)	69
4.1 Prozesse im Fachmodul ZVSTR	69
4.2 Datentypen im Fachmodul ZVSTR	76
4.3 Nachrichten im Fachmodul ZVSTR	99
4.4 Geschäftsregeln im Fachmodul ZVSTR	120
4.5 Codelisten im Fachmodul ZVSTR	122
B Anhang: Codelisten	124
B.1 Übersicht	124
B.2 Übersicht über die Code-Datentypen	126
B.3 Codelisten	136

Allgemeine Vorbemerkungen

Diese Spezifikation dokumentiert den XÖV-Standard XJustiz für den elektronischen Rechtsverkehr. XJustiz beschreibt ein standardisiertes Datenaustauschformat für den Datenaustausch im elektronischen Rechtsverkehr. Der Standard wird von der Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) herausgegeben und ist frei verfügbar.

Hinweis zum neuen Releasezyklus:

Gemäß Beschluss der 104. Sitzung der BLK im November 2018 tritt seit 2021 einmal jährlich eine neue XJustiz-Version in Kraft, die die bis dahin gültige Version ablöst, um Planungs- und Rechtssicherheit hinsichtlich der zu verwendenden Version für alle XJustiz Nutzer zu schaffen.

Die in der BLK abgestimmten Vorgaben zu den XJustiz-Releasezyklen wurden wie folgt für die ERVB konkretisiert und zwischenzeitlich aktualisiert:

Die Releasezyklen werden jährlich in der ERVB, die im Bundesanzeiger und auf https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/index.php veröffentlicht wird, geregelt.

1 Einleitung

1.1 Motivation und Zielsetzung

Eine wesentliche Voraussetzung für die automatisierte Weiterverarbeitung von Daten im elektronischen Rechtsverkehr ist die Entwicklung eines (mindestens) bundesweit einheitlichen Standards für den Austausch elektronischer Informationen.

Beim elektronischen Rechtsverkehr geht es nicht allein um den Austausch von Dokumenten. Vielmehr sollen auch einzelne verfahrensbezogene Daten - etwa die Adressen von Prozessbeteiligten oder Angaben über bevorstehende Verhandlungstermine - so ausgetauscht werden können, dass sie der Empfänger durch einfachen Mausklick in seine eigene Bürosoftware übernehmen kann.

Um dies zu ermöglichen, hat die Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) den Datensatz XJustiz entwickelt. Darin werden in Form einer Datensatzbeschreibung Datenfelder definiert, die den Austausch möglichst vieler verfahrensrelevanter Daten ermöglichen sollen.

Eine Übersicht über Hintergrund und Ziele von XJustiz bietet der Leitfaden XJustiz.

Weiterführende Informationen sind auf der XJustiz-Website www.xjustiz.de verfügbar.

1.2 Aufbau der Spezifikation

Die formale Definition des Informationsmodells und der Nachrichten erfolgt mit den Mitteln von W3C XML-Schema. Diese Dokumentation erläutert den Gebrauch der XJustiz-Schemata und gibt Hinweise zu ihrer Nutzung. Darüber hinaus werden in dieser Spezifikation erforderliche Schlüsselstabellen (Codelisten) festgelegt.

Diese Dokumentation wird im Zuge der Digitalisierung in der Justiz und dem damit einhergehenden elektronischen Rechtsverkehr stetig weiterentwickelt.

Die XJustiz-Releasezyklen sind im Leitfaden XJustiz dargestellt.

1.3 Technische Grundsätze des Aufbaus von XJustiz

Der technische Aufbau der Komponenten des Standards XJustiz basiert auf den nachfolgend genannten Grundsätzen:

1. XJustiz ist ein auf XML basierendes Datenaustauschformat. Daher basieren *alle* strukturierten Datentypen auf den Datentypen von XML Schema.
Diese befinden sich in dem Namensraum `xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"`.
Solche Datentypen werden durchgängig mit dem Namensraum-Präfix „xs:“ gekennzeichnet, z. B. „xs:boolean“ oder „xs:integer“.
2. XJustiz-„Datensätze“ sind stets XML-Dokumente, die konform zur XJustiz-Spezifikation in der jeweils gültigen Fassung sind. Die „Spezifikationskonformität“ eines XML-Dokumentes zur XJustiz-Spezifikation umfasst folgende Anforderungen:
 - a. Das Dokument (eine XML-Instanz) muss zum einen wohlgeformt sein, indem es den Grundregeln der XML-Syntax entspricht. Zum anderen muss es technisch *valide* zu den XML-Schemata sein, die ein integraler Bestandteil der XJustiz-Spezifikation sind. Diese Anforderung lässt sich leicht und mit marktüblichen Standardtechnologien (*validierender XML Parser*) überprüfen.
 - b. Das Dokument muss darüber hinaus die semantischen Anforderungen erfüllen, die hier beschrieben werden. Dies sind zum Teil semantische Anforderungen, die regelhaft *nicht* durch einfache technische Mechanismen überprüfbar sind.
 - c. In einer XJustiz-XML-Instanz ("XJustiz-Nachricht") sind folgende Regelungen zu den Namensräumen als Attribute zum globalen Nachrichten-Element zu beachten:

- `xmlns:tns="http://www.xjustiz.de"`

Dies ist der Zielnamensraum (target name space) von XJustiz. Es muss immer ein Präfix für diesen Namensraum angegeben werden. Es wird empfohlen, auf gebräuchliche Präfixe, wie z.B. "tns" zurückzugreifen.

- `xmlns:dinspec91379="urn:xoev-de:kosit:xoev:datentyp:din-spec-91379_2019-03"`

Dieser Namensraum der DIN SPEC 91379 muss angegeben werden. Dieser Standard spezifiziert diejenige Teilmenge der in Unicode enthaltenen Zeichen, die im Rahmen einer XJustiz-Nachricht übermittelt werden dürfen.

- `xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"`

Dieser Namensraum für Schema-Instanzen muss angegeben werden, um mit Hilfe des `schemaLocation`-Attributs das entsprechende XJustiz-Schema referenzieren zu können (vgl. nächsten Abschnitt).

- d. In den XJustiz-Nachrichten ist das zugrundeliegende XJustiz-Schema zu referenzieren. Hierfür muss im `schemaLocation`-Attribut der XJustiz-Namensraum sowie der Name der Schemadatei wie folgt angegeben werden: `xsi:schemaLocation="http://www.xjustiz.de NameDerSchemadatei.xsd"`

Es darf insbesondere keine Pfadangabe erfolgen.

Aus diesem und dem vorhergehenden Abschnitt ergibt sich, dass das Wurzel-Element einer XJustiz-Nachricht beispielhaft wie folgt aussieht:

```
<tns:nachricht.eeb.zuruecklaufend.2200007
  xmlns:tns="http://www.xjustiz.de"
  xmlns:dinspec91379=
    "urn:xoev-de:kosit:xoev:datentyp:din-spec-91379_2019-03"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.xjustiz.de
    xjustiz_2200_eeb_3_1.xsd">
```

- e. Freitext-Pflichtelemente

Pflichtelemente der Freitext-Datentypen der DIN SPEC 91379 müssen immer eine fachlich sinnvolle Eingabe enthalten. Als möglicher Auffangwert kann "unbekannt" verwendet werden.

3. XML Schema bietet diverse Möglichkeiten, zusätzliche Einschränkungen der Grunddatentypen zu formulieren. Hierzu gehören insbesondere Feldlängen, z. B. Festlegungen der Art „Nachnamen dürfen maximal ... Zeichen lang sein“ oder „Nachnamen dürfen nur aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Leerzeichen und einem '-' (Bindestrich) bestehen“.

In XJustiz wird von diesen Möglichkeiten regelhaft *nicht* Gebrauch gemacht.

4. Als *Zeichensatzcodierung* für XJustiz wird UTF-8 festgelegt.

Mit diesem sehr umfangreichen Zeichensatz ist es möglich, alle diakritischen Zeichen darzustellen. (UTF-8 bildet – wie auch die anderen UTF-Formate – alle Unicode-Zeichen ab.) Einschränkungen ergeben sich aus den zu verwendenden Datentypen.

1.4 Codelisten vom Code-Typ 3 – Auswahl der Version einer konkreten Codeliste bei der Datenübermittlung

Damit die Anwender des Standards von einer gemeinsamen semantischen Basis ausgehen können, werden konkrete Codelisten genutzt.

Die Codelisten vom Code-Typ 3 sind nicht Bestandteil des XJustiz-Standards. Deshalb sind ihre Inhalte auch nicht in dieser XJustiz-Spezifikation aufgeführt.

Diese werden inklusive ihrer Dokumentation auf der zentralen XÖV-Distributionsplattform www.XRepository.de im Internet bereitgestellt.

Im XJustiz-Standard wird die Kennung der zu nutzenden Codeliste vom Code-Typ 3 konkret festgelegt und muss daher nicht mehr in einer XML-Instanz zusätzlich angegeben werden. Die Version der Codeliste vom Code-Typ 3 muss bei der Datenübermittlung innerhalb des Datensatzes festgelegt werden.

Die speziellen Artefakte für den XJustiz-Standard, wie Codelisten, Spezifikationen und deren Metadaten sind unter dem XÖV-Vorhaben [XJustiz](#) eingestellt.

Nach Auswahl einer Codeliste kann in der Rubrik „Versionen“ die benötigte Version der Codeliste gewählt werden.

Unter der Rubrik „Codeliste anzeigen“ kann die Genericode Codeliste entweder direkt im Browser angesehen, oder unter „Dokumente zur Version“ heruntergeladen werden.

Unter dem Hilfe-Reiter bietet das XRepository für die Bereitstellung von Genericode-Codelisten Webservices für die automatisierte Abfrage von Versionsnummern und Codelisten-Inhalten an.

Übergreifende Informationen zu dem Thema XRepository und Genericode Codelisten finden Sie auf der [Website der KoSIT](#).

1.5 Der Grunddatensatz

Der Grunddatensatz definiert die grundlegenden Datentypen (Types) des Standards XJustiz, welche den XJustiz-Fachmodulen als Kernkomponenten zur Verfügung gestellt werden. Die Fachdatensätze sollen alle Strukturen, die durch Datentypen des Grunddatensatzes dargestellt werden können, durch solche ersetzen.

Der Grunddatensatz wurde nach den folgenden Regeln gebildet:

1. Die Kardinalitäten der GDS-Elemente werden grundsätzlich optional geführt. Von dieser Regel wird abgewichen, wenn offensichtlich eine andere Kardinalität einschlägig ist (z.B. 1 bei eigeneNachrichtenID). In den Fachmodulen können die Kardinalitäten eingeschränkt werden.
2. Alle semantisch übereinstimmenden Werte werden in GDS-Codelisten zusammengefasst. Die Codelisten können dabei statisch (Codeliste Typ 1) und dynamisch (Codeliste Typ3) geführt werden. Sofern ein Wert aus einer Codeliste entfernt wird, wird der dazugehörige Primärschlüssel nicht neu besetzt.

1.6 Modellierung von Fachnachrichten

Für die Modellierung von Fachnachrichten stehen die drei Kernkomponenten „nachrichtenkopf“, „grunddaten“, „schriftgutobjekte“ zur Verfügung. Jede Fachnachricht kann unter Verwendung der Kernkomponenten Nachrichtenkopf (Pflicht), Grunddaten (optional) und Schriftgutobjekte (optional) durch zusätzliche Ergänzung von Fachdaten erzeugt werden.

1.7 Geschäftsregeln im XJustiz-Standard

Der XJustiz-Standard wurde um die Möglichkeit, Geschäftsregeln zur Validierung von Inhalt und Struktur von XML-Dokumenten zu implementieren, erweitert. Die Erstellung erfolgt in der Schemasprache Schematron (ISO Standard, Open Source).

Die Erweiterung begründet sich wie folgt:

Das Standardisierungsvorhaben der EU hat die technische Umsetzung fachlicher Strukturvorgaben in XML um die regelbasierte Prüfung in Schematron erweitert. Dieses ist durch eine EU-Norm als semantisches Datenmodell definiert.

Der Bund und die Länder haben sich auf offene Standards geeinigt, um die Interoperabilität trotz der gegebenen föderalen Vielfalt beherrschbar zu machen. Deshalb orientiert sich der XJustiz-Standard ebenfalls an den Vorgaben der EU, sodass sowohl Strukturvorgaben, als auch eine regelbasierte Prüfung vorgesehen werden.

Darüber hinaus besteht der Bedarf nach mehr Kontrolle über die Datenqualität mit Hilfe von stabilen, weniger komplexen Standards. Dies kann erreicht werden, indem mehr Geschäftsregeln in XÖV-Standards umgesetzt werden können.

Für die Nutzung von Schematron in XJustiz gilt nachfolgender Prozess:

- Die erforderlichen Geschäftsregeln müssen in den Themenkreisen abgestimmt und die Aufnahme in den XJustiz-Standard mittels CR bei der BLK-AG IT-Standards beantragt werden.
- Die technische Umsetzung obliegt der XJustiz-Pflegestelle.
- Die Nutzung von Schematron-Regeln ist nicht verpflichtend.

2 Changelog

Dieses Kapitel dokumentiert die Änderungen, Fehlerkorrekturen und Erweiterungen des XJustiz-Standards in der neuen Version 3.4.1.

Der XJustiz-Standard wurde auf das XÖV-Profil 1.7.2 (zuvor: 1.7.1) umgestellt.

2.1 Umsetzung der DIN-SPEC 91379

Diese Änderung betrifft sowohl den Grunddatensatz (GDS), als auch sämtliche Fachmodule.

Die im XJustiz-Standard vorhandenen `string.Latin` - Elemente/Attribute wurden durch die passenden Datentypen der 'DIN SPEC 91379' ersetzt (von `datatypeA` für den 'Datentyp A' bis zu `datatypeE` für den 'Datentyp E'). Dies betrifft sowohl den Grunddatensatz (GDS), als auch sämtliche Fachmodule. Die GDS - Datentypen mit `xdomea` - Bezug sind von dieser Anpassung nicht betroffen, da sie derzeit entsprechend des `xdomea`-Standards in der Version 3.0.0 (vom 16.11.2021) weiterhin den einfachen Datentyp `xs:string` verwenden.

Hintergrund: Der IT-Planungsrat hat mit seinen Entscheidungen 2019/16 und 2019/53 die 'DIN SPEC 91379' als zu verwendenden Zeichensatz (Nachfolger des von der KoSIT im Auftrag des IT-Planungsrats herausgegebenen Standards 'Lateinische Zeichen in Unicode' (`string.Latin`)) festgelegt und bestimmt, dass alle IT-Verfahren, die dem Bund-Länder übergreifenden Datenaustausch oder dem Datenaustausch mit Bürgern und Wirtschaft dienen, spätestens zum 1. November 2024 konform zur 'DIN SPEC 91379' sein müssen.

2.2 Changelog für das Grundmodul (GDS)

2.2.1 Änderungen in Datentypen

Beim `Type.GDS.Akte` wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Beim Element `xjustiz.fachspezifischeDaten` wurde die Kardinalität von "0..1" auf "1" geändert.
- Die Beschreibung zum Element `ruecksendungEEB.erforderlich` wurde geändert und die Kardinalität wurde von "1" auf "0..1" geändert. Ferner ist nur der Wert "true" (fixed-Wert) zulässig.
- Es wurde ein neues optionales, komplexes Element `justizinterneDaten` mit der Kardinalität "0..1" und einer Beschreibung ergänzt, welches die nachfolgenden Unterelemente enthält:
 - Element `uebergabeAktenfuehrungsbefugnis` vom Datentyp `xs:boolean` mit der Kardinalität 0..1. Ferner ist nur der Wert "true" (fixed-Wert) zulässig.
 - Das Element `zustellung41stPO` wurde aus dem Element `xjustiz.fachspezifischeDaten` mit gleichbleibendem Datentyp sowie mit gleicher Kardinalität hierhin verschoben.
- Die Beschreibung zum Element `vertraulichkeitsstufe` wurde geändert.

Beim `Type.GDS.Anschrift` wurde beim Element `staat` der entfallene Typ `Type.GDS.Staat` durch den Codelistendatentyp `Code.GDS.Staaten.Typ3` ersetzt.

Beim `Type.GDS.Ausweisdokument` wurde beim Element `ausstellenderStaat` der entfallene Typ `Type.GDS.Staat` durch den Codelistendatentyp `Code.GDS.Staaten.Typ3` ersetzt.

Beim `Type.GDS.Behoerde` wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Beschreibung zum `Type.GDS.Behoerde` wurde geändert.

- Die Beschreibung zum Element **gericht** wurde geändert.
- Die Beschreibung zum Element **sonstige** wurde geändert.
- Die Beschreibung zum Element **beteiligter** wurde geändert.

Beim **Type.GDS.Dokument** wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Es wurde ein neues Element **erstellungzeitpunkt** vom Datentyp **xs:datetime** mit der Kardinalität "0..1" ergänzt.
- Beim Element **xjustiz.fachspezifischeDaten** wurde die Kardinalität von "0..1" auf "1" geändert.
- Die Beschreibung zum Element **akteneinsicht** wurde geändert und die Kardinalität wurde von "1" auf "0..1" geändert. Ferner ist nur der Wert "false" (fixed-Wert) zulässig.
- Das Element **justizkostenrelevanz** wurde aus dem Element **xjustiz.fachspezifischeDaten** mit gleichbleibendem Datentyp sowie mit gleicher Kardinalität in das komplexe Element **justizinterneDaten** verschoben.
- Die Beschreibung zum Element **verweis** wurde ergänzt.
- Die Kardinalität der Elemente **verweistyp**, **anzeigennameSGO** und **id.sgo** in der Sequenz **verweis** ist von "0..1" jeweils auf "1" geändert worden.
- Die Beschreibung zum Element **ruecksendungEEB.erforderlich** wurde geändert und die Kardinalität wurde von "1" auf "0..1" geändert. Ferner ist nur der Wert "true" (fixed-Wert) zulässig.
- Das Element **zustellung41stPO** wurde aus dem Element **xjustiz.fachspezifischeDaten** mit gleichbleibendem Datentyp sowie mit gleicher Kardinalität in das komplexe Element **justizinterneDaten** verschoben.
- Die Beschreibung zum Element **justizinterneDaten** wurde in technischer Hinsicht präzisiert.
- Die Beschreibung zum Element **bestandteil** wurde ergänzt.
- Die Beschreibung zum Element **dateiname** wurde angepasst.
- Die Beschreibung zum Element **vertraulichkeitsstufe** wurde geändert.

Beim **Type.GDS.Geldbetrag** wurde das Element **waehrung** in eine Auswahl (zwischen bisherigem Element **waehrung** und dem neuen Freitext-Element **historischeWaehrung**) umgewandelt, da unter anderem bei Kapitalangaben auch historische Währungen (z.B. DM, DEM, Mark, Reichsmark) strukturiert transportiert werden müssen.

Beim **Type.GDS.Grunddaten** wurde das Auswahl-Element **auswahl_termin** durch das Element **terminsdaten** mit dem angepassten Typ **Type.GDS.Terminsdaten** ersetzt.

Beim **Type.GDS.Instanzdaten** wurde die Beschreibung zum Element **auswahl_instanzbehorde** ergänzt.

Beim **Type.GDS.Nachrichtenkopf** wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Beschreibung zum Element **auswahl_absender** wurde neu hinzugefügt.
- Die Beschreibung zum Element **absender.gericht** wurde neu hinzugefügt.
- Die Beschreibung zum Element **absender.sonstige** wurde neu hinzugefügt.
- Die Beschreibung zum Element **absender.rvTraeger** wurde neu hinzugefügt.
- Die Beschreibung zum Element **auswahl_empfaenger** wurde neu hinzugefügt.
- Die Beschreibung zum Element **empfaenger.gericht** wurde neu hinzugefügt.
- Die Beschreibung zum Element **empfaenger.sonstige** wurde neu hinzugefügt.
- Die Beschreibung zum Element **empfaenger.rvTraeger** wurde neu hinzugefügt.
- Die Beschreibung zum Element **vertraulichkeitsstufe** wurde geändert.
- Die Beschreibung zum Element **vertraulichkeit** wurde geändert.

- Die Kardinalität zum Element **vertraulichkeitsgrund** wurde von "0..1" auf "1" geändert und die Beschreibung zum Element **vertraulichkeitsgrund** angepasst.

Beim **Type.GDS.NatuerlichePerson** wurde bei den Elementen **staatsangehoerigkeit** und **herkunftsland** jeweils der entfallene Typ **Type.GDS.Staat** durch den Codelistendatentyp **Code.GDS.Staaten.Typ3** ersetzt.

Im **Type.GDS.NatuerlichePerson** wurde das neue Element **steueridentifikationsnummer** vom Datentyp "DatatypC" mit der Kardinalität 0..1 aufgenommen.

Bei den Types **Type.GDS.NatuerlichePerson** und **Type.GDS.Organisation** wurden bei den Elementen **angabenZurRechtsform** und **weitereBezeichnung** die Beschreibungstexte angepasst.

Beim **Type.GDS.Organisation** wurde im komplexen Sequenz-Element **sitz** beim Element **staat** der entfallene Typ **Type.GDS.Staat** durch den Codelistendatentyp **Code.GDS.Staaten.Typ3** ersetzt.

Beim **Type.GDS.Ortsangabe** wurde beim Element **staat** der entfallene Typ **Type.GDS.Staat** durch den Codelistendatentyp **Code.GDS.Staaten.Typ3** ersetzt.

Beim **Type.GDS.Registrierung** wurde die Auswahl **auswahl_registerbehoerde** um das neue Element **auslaendischeRegisterbehoerde** (vom neuen Codelistendatentyp **Code.GDS.BRIS-ListOfRegisters.Typ3**) ergänzt. Die Beschreibung des bisherigen Auswahlelementes **sonstigeRegisterbehoerde** wurde angepasst.

Der **Type.GDS.Staat** ist entfallen, da die Auswahl zwischen den zwei referenzierten Typ3-Codelisten **Country Codes** und **GDS.Staaten.Alternativ** nunmehr über die neue Typ3-Codeliste **BfJ staat** insgesamt abgedeckt wird. Diese Codeliste wird nun direkt über den Codelistendatentypen **Code.GDS.Staaten.Typ3** adressiert.

Beim **Type.GDS.Teilakte** wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Beim Element **xjustiz.fachspezifischeDaten** wurde die Kardinalität von "0..1" auf "1" geändert.
- Die Beschreibung zum Element **akteneinsicht** wurde geändert und die Kardinalität wurde von "1" auf "0..1" geändert. Ferner ist nur der Wert "false" (fixed-Wert) zulässig.
- Die Beschreibung zum Element **ruecksendungEEB.erforderlich** wurde geändert und die Kardinalität wurde von "1" auf "0..1" geändert. Ferner ist nur der Wert "true" (fixed-Wert) zulässig.
- Das Element **zustellung41stPO** wurde aus dem Element **xjustiz.fachspezifischeDaten** mit gleichbleibendem Datentyp sowie mit gleicher Kardinalität in das komplexe Element **justizinterneDaten** verschoben.
- Die Beschreibung zum Element **justizinterneDaten** wurde in technischer Hinsicht präzisiert.
- Die Beschreibung zum Element **vertraulichkeitsstufe** wurde geändert.

Beim **Type.GDS.Terminsdaten** wurde das neue verpflichtende Element **terminskategorie** mit dem neuen Codelistendatentyp **Code.GDS.Terminskategorie** ergänzt, das Element **terminsID** um eine Beschreibung erweitert, sowie das neue optionale Element **ref.bezugstermin** hinzugefügt.

2.2.2 Änderungen an Codelisten

Folgende Grundmodul-Codeliste wurde von Typ 1 nach Typ 3 geändert und ist deshalb ab dieser Version nicht mehr Teil des XJustiz-Standards, sondern kann über das XRepository abgerufen werden:

- **Code.GDS.Sachgebiet(.Typ3)**

Folgende Grundmodul-Codelisten wurden angepasst bzw. erweitert:

- Die Codeliste `Code.GDS.Aktenreferenzart` wurde um den Eintrag '005|Verbundakte' erweitert.
- Die Codeliste `Code.GDS.Aktentyp` wurde um den Eintrag '019|Hinterlegungsakte' erweitert.
- Die Codeliste `Code.GDS.Bestandteilty3` wurde um den Eintrag '010|Prüfvermerk' erweitert.
- Die Codeliste `Code.GDS.BRIS_ListOfRegisters.Typ3` wurde neu erstellt.
- Bei der Codeliste `Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3` wurde das Fachmodul REG bei einigen Codelisteneinträgen in der Fachmodulspalte ergänzt. Neue Einträge inkl. Fachmodul REG in der Fachmodulspalte eingetragen: 247|Umwandlungsplan, 248|Umwandlungsbescheinigung
- Die Codeliste `Code.GDS.Ereignis.Typ3` wurde um folgende Einträge erweitert: '229|GZR juristische Person', '230|GZR natürliche Person', '231|Erste Sollstellung', '232|Sollstellung', '233|Nullrechnung', '234|Überschuss', '235|Erste Kostennachricht', '236|Kostennachricht', '237|Quittung Kostennachricht', '238|Auszahlungsanordnung SEPA', '239|Auszahlungsanordnung Ausland', '240|Sollstellungsbestätigung', '241|Erste PKH-Rechnung', '242|PKH-Rechnung', '243|Quittung PKH-Rechnung', '244|Adressänderung', '245|Ratenänderung', '246|Löschung alter Ratenplan', '247|Erste Rechnung EBAO', '248|Ratenanweisung', '249|Folgerechnung EBAO', '250|Quittung EBAO-Rechnung', '251|Löschungssperre', '252|Aufhebung Löschungssperre', '253|Anforderung Vollstreckungsauftrag', '254|Anforderung Kontoauszug', '255|Anforderung Zahlungshinweis', '256|Abbestellung Zahlungshinweis', '257|Zahlungshinweis', '258|Aktivierung ZVD-Folgeversand bei Stundungsraten', '259|Deaktivierung ZVD-Folgeversand bei Stundungsraten', '260|Aktivierung ZVD-Folgeversand bei PKH-Raten', '261|Deaktivierung ZVD-Folgeversand bei PKH-Raten', '262|Abgabe Vollstreckungszuständigkeit an Kasse', '263|Berichtigung Personendaten', '264|Überalterung', '265|Rückstandsanzeige', '266|Änderungsmitteilung zur Rückstandsanzeige', '267|Rückstandsanzeige-PKH', '268|Abschlussmitteilung-EBAO', '269|Aufhebung Abschlussmitteilung-EBAO', '270|Abschlussmitteilung-PKH', '271|Hinweis volle PKH', '272|Durchlaufende Gelder', '273|Tilgung', '274|Niederschlagung', '275|Aufhebung Niederschlagung', '276|Erledigung', '277|Aufhebung Erledigung', '278|Quittung Stundung', '279|Quittung PKH-Plan', '280|Fristverlängerung', '281|Teilzahlung', '282|Anbietung Asservat', '283|Auftrag zur Anlieferung Asservat', '284|Rückmeldung auf Statusanfrage Asservat', '285|Rückmeldung auf Asservatenanlieferung', '286|Anfrage Verbleib Asservat', '287|Anfrage zu Beschädigung oder Zerstörung Asservat', '288|Entscheidung zu Beschädigung oder Zerstörung Asservat', '289|Weiterleitung einer Nachricht'.

Des Weiteren wurde das Fachmodul KASSE bei einigen Codelisteneinträgen in der Fachmodulspalte ergänzt.

- Die Codeliste `Code.GDS.Rollenbezeichnung` wurde um folgende Einträge erweitert: '361|Restrukturierungsbeauftragte(r)', '362|Sanierungsmoderator(in)', '363|Abschriftenempfänger(in)', '364|Kostenbeamte(r)', '365|Urkundsbeamte(r) der Geschäftsstelle', '366|Anordnungsbefugte(r)', '367|Erstschuldner(in)', '368|Kasse', '369|Arrestbeklagte(r)', '370|Arrestkläger(in)', '371|Bezirksrevisor(in)', '372|Nebenintervenient(in)', '373|Restitutionsbeklagte(r)', '374|Restitutionskläger(in)', '375|Streithelfer(in)', '376|Streitverkündete(r)', '377|Übersetzer(in)'. Folgende Einträge wurden gelöscht: '157|Streithelfer(in) Beklagte(r)', '158|Streithelfer(in) Kläger(in)', '159|Streitverkündete(r) Beklagte(r)', '160|Streitverkündete(r) Kläger(in)'

Des Weiteren wurde das Fachmodul KASSE bei einigen Codelisteneinträgen in der Fachmodulspalte ergänzt.

- Bei der Codeliste `Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe.Typ3` wurde der Wert 002 "sensibel" in "vertraulich zu behandeln" geändert.
- Die Codeliste `Code.GDS.Sachgebiet.Typ3` wurde um den Eintrag '058|Unterbringungssachen' erweitert.
- Die Codeliste (der Codelistendatentyp) `Code.GDS.Staaten.Typ3` referenziert nicht mehr die Typ3-Codeliste `Country Codes` (Herausgeber: KoSIT), sondern die Typ3-Codeliste `BfJ Staat` (Herausgeber: Bundesamt für Justiz, Bonn). Diese Codeliste deckt die bisherigen Codelisten `Coun-`

try Codes und **GDS.Staaten.Alternativ** ab und enthält weiterhin eine Spalte 'ISO Alpha-2 Code' ('ISO 3166-1, 2-stellig') - jedoch ist nunmehr die 'DESTATIS-BEV-Code' - Codespalte für die Code-Angabe in einem XML-Instanzdokument (XJustiz-Nachricht) zu nutzen!

- Die Codeliste (der Codelistendatentyp) **Code.GDS.Rechtsform.Typ3** referenziert nicht mehr die Typ3-Codeliste **GDS.Rechtsform** (Herausgeber: AG IT-Standards), sondern die Typ3-Codeliste **Rechtsformen** (Herausgeber: XUnternehmen). Bei der Übermittlung von XJustiz-Nachrichten darf nicht der Code aus der Codespalte verwendet werden, sondern es sind die Werte aus der Spalte "Bezeichnung-kurz" zu verwenden.

Folgende Grundmodul-Codeliste ist entfallen:

- Die Codeliste **Code.GDS.Staaten.Alternativ.Typ3** wird in dieser XJustiz-Version nicht mehr verwendet, da sie nun über die Typ3-Codeliste **BfJ staat** (Codelistendatentyp **Code.GDS.Staaten.Typ3**) abgedeckt wird.

Folgende Grundmodul-Codeliste wurde neu hinzugefügt:

- **Code.GDS.Terminskategorie**: Diese Typ1 - GDS-Codeliste wurde neu in den XJustiz-Standard aufgenommen.

2.2.3 Geschäftsregeln (Schematron)

In den Geschäftsregeln **SCH-GDS-0005** und **SCH-GDS-0011** wurde die Angabe zum Schlüsselwert '002' von 'sensibel' in 'vertraulich zu behandeln' geändert.

2.3 Changelog für das Fachmodul Zwangsvollstreckung (ZVSTR)

Aufgrund von Gesetzesänderungen wurde das Fachmodul Zwangsvollstreckung vollständig überarbeitet.

A Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe <http://www.xoev.de/de/produkte>) oder im XRepository (siehe <http://www.xrepository.de>) veröffentlicht:

A.1 XOEV-Bibliothek

XOEV-Bibliothek; Fassung 2021-03-31

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- Code
- datatypeA
- datatypeB
- datatypeC
- datatypeD
- datatypeE

3 Der Grunddatensatz (GDS)

Der Grunddatensatz definiert die grundlegenden Typen des Standards XJustiz. Diese können von allen Fachmodulen zur Konstruktion von Übermittlungsszenarien benutzt werden.

Derzeit sind u.a. folgende Datentypen definiert:

Der Typ 'Type.GDS.Grunddaten'	Abschnitt 3.2 auf Seite 14
Weitere Basisdatentypen	Abschnitt 3.3 auf Seite 14

3.1 Prozesse im Grundmodul GDS

In diesem Abschnitt erfolgt die Darstellung der Kommunikationsprozesse bzw. verteilten Datenverarbeitungsprozesse, in deren Kontext die durch den XJustiz-Standard spezifizierten GDS-Nachrichten übermittelt werden. Die Prozessbeschreibung beinhaltet jeweils ein Aktivitätsdiagramm, sowie eine nähere Erläuterung des ablaufenden Prozesses anhand der semantischen Beschreibung der einzelnen Aktionen, Kontroll- und Datenflüsse bei und zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern.

3.1.1 Datenaustausch mittels XJustiz-Nachrichten

Die Nachrichten

1. Basisnachricht

- `nachricht.gds.basisnachricht.0005006`

([Abschnitt 3.4.2](#) auf [Seite 67](#))

2. SGO-Nachricht

- `nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`

([Abschnitt 3.4.1](#) auf [Seite 67](#))

3.1.2 Geschäftsprozesse

Im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs zwischen Kommunikationspartnern stellt der Grunddatensatz (GDS) Nachrichten zur Verfügung, die in vielen verschiedenen Szenarien eingesetzt werden können.

3.1.2.1 Kommunikation mittels Basisnachricht

3.1.2.1.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 3.1. Kommunikation mittels Basisnachricht




3.1.2.1.2 Prozessbeschreibung

Diese Nachricht kann für alle Kommunikationsszenarien, bei denen keine Schriftgutobjekte übermittelt werden und für die keine spezielle Fachnachricht bereitsteht, oder keine Fachdaten übermittelt werden müssen, genutzt werden. Der Ersteller der XJustiz-Nachricht spezifiziert anhand des Elements „Ereignis“ im Nachrichtenkopf, in welcher Angelegenheit die XJustiz-Nachricht erstellt wurde.

3.1.2.2 Kommunikation mittels SGO-Nachricht

3.1.2.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 3.2. Kommunikation mittels SGO-Nachricht



3.1.2.2.2 Prozessbeschreibung

Diese Nachricht kann für alle Kommunikationsszenarien, bei denen Schriftgutobjekte übermittelt werden und für die keine spezielle Fachnachricht bereitsteht, oder keine Fachdaten übermittelt werden müssen, genutzt werden. Sie ist eine Erweiterung des Type.GDS.Basisnachricht. Der Kommunikationspartner des Erstellers der Nachricht kann bereits am Namen der Nachricht erkennen, dass im aktuellen Kommunikationsvorgang Schriftgutobjekte enthalten sind. Der Ersteller der XJustiz-Nachricht spezifi-

ziert anhand des Elements „Ereignis“ im Nachrichtenkopf, in welcher Angelegenheit die XJustiz-Nachricht erstellt wurde.

3.2 Der Typ 'Type.GDS.Grunddaten'


Der Datentyp `Type.GDS.Grunddaten` enthält Basisinformationen zum jeweiligen Verfahren.

3.2.1 Type.GDS.Grunddaten

Typ: `Type.GDS.Grunddaten`

Der `Type.GDS.Grunddaten` enthält Meta-Informationen zum Verfahren und dessen Beteiligte. Er kann auch Angaben zu Terminen enthalten.

Abbildung 3.3. `Type.GDS.Grunddaten`



Kindelement von <code>Type.GDS.Grunddaten</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
verfahrensdaten		0..1		
Verfahrensdaten nehmen alle Informationen auf, die das jeweilige Verfahren mit sich bringt.				
verfahrensnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Die Verfahrensnummer ist eine eindeutige Kennzeichnung, die für das Verfahren über alle Stationen hinweg gelten soll und neben dem Aktenzeichen übermittelt werden kann. Sie kann beispielsweise in einem Fachverfahren zur eindeutigen Identifikation des Verfahrens verwendet werden.				
instanzdaten	<code>Type.GDS.Instanzdaten</code>	0..n	3.3.17	36
Die Instanzdaten enthalten Informationen zu den Stationen, die ein Vorgang durchlaufen hat. Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint.				
beteiligung	<code>Type.GDS.Beteiligung</code>	0..n	3.3.9	26
Für jede Beteiligung gibt es genau einen Beteiligten. Dieser kann mehrere Rollen haben.				
terminsdaten	<code>Type.GDS.Terminsdaten</code>	0..n	3.3.35	56

3.3 Weitere Basisdatentypen im Grundmodul GDS

3.3.1 Type.GDS.Akte

Typ: `Type.GDS.Akte`


Kindelemente von Type.GDS.Akte				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	Type.GDS.Xdomea. IdentifikationObjektType	1	3.3.41	64
vertraulichkeitsstufe	Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe. Typ3	0..1	B.2.37	133
<p>Es kann zwischen den Werten "VERSCHLUSSSACHE - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" und "vertraulich zu behandeln" gewählt werden.</p> <p>HINWEIS: Die Werteliste wird erst gültig, wenn die Übermittlung von Nachrichten an die Justiz, die als VS-NfD-klassifizierte oder vertraulich zu behandelnde Informationen oder Dokumente enthalten, von der BLK-AG IT-Standards freigegeben ist.</p> <p>Ab Gültigkeit der Werteliste muss der Wert "VERSCHLUSSSACHE - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" angegeben werden, wenn die Nachricht Informationen oder Dokumente beinhaltet, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 4 Verschlussachenanweisung).</p> <p>Vertraulich zu behandelnde Dokumente und Vorgänge sind solche, die nicht als Verschlussache eingestuft sind, für die der Absender aber aus bestimmten Gründen, eine vom Regelbetrieb abweichende Behandlung, z. B. durch eingeschränkten Zugriff innerhalb der Behörde, empfiehlt (z.B. bei Verfahren gegen Personen des öffentlichen Lebens, Wirtschaftsstreitigkeiten mit sehr hohen Streitwerten, Staatsschutzsachen).</p>				
laufzeit	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	0..1	3.3.43	65
<p>Als Laufzeit werden das erste und (vorläufig) letzte Datum der Schriftstücke in der Akte vermerkt.</p>				
anwendungsspezifischeErweiterung	Type.GDS.Xdomea. AnwendungsspezifischeErweiterungType	0..1	3.3.38	62
<p>In dieser Elementgruppe können Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, übermittelt werden. Da es hierfür keine festen Schema-Vorgaben gibt, darf diese Elementgruppe nur verwendet werden, wenn mit dem jeweiligen Kommunikationspartner Name und Inhalt der Felder und/oder Feldgruppen abgestimmt wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier hinterlegten Metadaten von Kommunikationspartnern, mit denen keine Absprachen erfolgten, ausgelesen werden können.</p>				
xjustiz.fachspezifischeDaten		1		
aktentyp	Code.GDS.Aktentyp	1	B.2.2	126
<p>Bezeichnet den Aktentyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld "anzeigename" verwendet werden.</p>				
anzeigename	datatypeC	0..1	A.1	11
<p>Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung der Akte, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Aktennamen übermittelt werden, als dies im Rahmen der Werteliste zum Aktentyp möglich ist, z.B. "Asylakte" als nähere Spezifizierung des Aktentyps "Behördenakte".</p>				
aktenzeichen	Type.GDS.Aktenzeichen	1..n	3.3.2	17
weiteresOrdnungskriteriumBehörde	datatypeC	0..1	A.1	11
<p>Hier können weitere Kennzeichen einer Akte, wie sie bei Behörden verbreitet sind, angegeben werden.</p>				
person	Type.GDS.Ref.Beteiligtensnummer	0..n	3.3.28	50
<p>Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich die Akte bezieht, eine nähere Kennzeichnung der Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).</p>				
erstellungzeitpunktAkteVersand	xs:dateTime	0..1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.Akte</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Feld hält den Zeitpunkt des Exports der Akte, der sich gegebenenfalls vom Erstellungszeitpunkt der Nachricht unterscheiden kann, fest.				
aktenreferenzen		0..n		
In einer Nachricht können mehrere Akten übermittelt werden, z.B. eine Verfahrensakte mit einer Beiakte oder zwei Aktenobjekte verschiedener Instanzen. Auch kann es sein, dass in unterschiedlichen Nachrichten mehrere Aktenobjekte übermittelt werden, die in fachlichem Zusammenhang stehen.				
aktenreferenzart	<code>Code.GDS.Aktenreferenzart</code>	1	B.2.1	126
Um mehrere Akten in Beziehung zueinander zu setzen, ist hier die Art der Akte im versendenden System anzugeben, z.B. führende, beigezogene Akte oder Akte anderer Instanzen.				
id.referenzierteAkte	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	1	3.3.42	65
Hier ist die eindeutige Identifikation der Akte, auf die sich die vorstehend beschriebene Akte bezieht, anzugeben.				
abgebendeStelle	<code>Code.GDS.Gerichte.Typ3</code>	0..1	B.2.15	129
Da sich die fachlich abgebende Stelle vom Absender der Nachricht unterscheiden kann (z.B. bei Weiterleitung nach Irrläufern) kann hier die fachlich abgebende Stelle angegeben werden.				
inhalt		0..1		
teilakte	<code>Type.GDS.Teilakte</code>	0..n	3.3.34	54
dokument	<code>Type.GDS.Dokument</code>	0..n	3.3.12	28
ruecksendungEEB.erforderlich	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Mit diesem Element kann für die Akte ein elektronisches Empfangsbekanntnis (eEB) gemäß § 173 ZPO oder § 195 ZPO angefordert werden. Die Anforderung eines eEB unter Verwendung strukturierter Daten ist nur für die Zustellung durch Gerichte oder von Anwalt zu Anwalt rechtlich geregelt, so dass das Element für die Zustellung von Behörde zu Behörde oder zwischen anderen Beteiligten nicht verwendet werden kann.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
justizinterneDaten		0..1		
Diese Sequenz wird ausschließlich für die justizinterne Kommunikation (zwischen Gerichten oder/und Staatsanwaltschaften) genutzt. Sie darf nicht für XJustiz-Nachrichten, die externe Beteiligte an die Justiz übermitteln, verwendet werden.				
uebergabeAktenfuehrungsbefugnis	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Im Regelfall geht die Aktenführungsbefugnis beim Versand von Akten nicht auf den Empfänger über. Mit diesem Element kann darauf hingewiesen werden, dass die Aktenführungsbefugnis, anders als im Regelfall, für diese Aktenübermittlung auf den Empfänger übergehen soll. Die Übermittlung der Information innerhalb des XJustiz-Datensatzes hat jedoch nicht automatisch die Übergabe der Aktenführungsbefugnis zur Folge. Ob die Aktenführungsbefugnis übergeht, bleibt im Einzelfall der fachlichen Beurteilung des Bearbeiters vorbehalten.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zustellung41StPO	<code>xs:boolean</code>	0..1		

3.3.2 Type.GDS.Aktenzeichen

Typ: `Type.GDS.Aktenzeichen`

Abbildung 3.5. Type.GDS.Aktenzeichen




Kindelemente von Type.GDS.Aktenzeichen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
az.art	Code.GDS.Aktenzeichenart	0..1	B.2.3	126
Dieses Feld ermöglicht eine nähere Beschreibung des Aktenzeichens, zum Beispiel als hinzuverbunden oder abgetrennt.				
auswahl_az.vergebendeStation	Type.GDS.Behoerde	0..1	3.3.7	24
Dieses Auswahl-Feld ermöglicht die Bezeichnung der Station, die das Aktenzeichen vergeben hat. Hierdurch ist eine eindeutige Identifikation des Verfahrens möglich, da ein identisches Aktenzeichen von mehreren Gerichten oder Behörden verwendet werden kann.				
auswahl_aktENZEICHEN		1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.Aktenzeichen</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aktenzeichen.freitext	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Hier kann das vollständige Aktenzeichen als unstrukturierter Freitext übermittelt werden.				
aktenzeichen.strukturiert		1		
Hier kann das vollständige Aktenzeichen in strukturierter Form übermittelt werden. Das justizielle Aktenzeichen besteht regelmäßig aus Abteilung, Registerzeichen, Nummer und Jahr, zum Beispiel 1 C 183/16 (Amtsgericht Zivil) oder 123 Js 29886/17 (Staatsanwaltschaft).				
sachgebietsschlüssel	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
zusatzkennung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
abteilung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Abteilungs-/Dezernats-/Geschäftsstellenbezeichnung. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier die 1 (Abteilung 1), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 die 123 (Dezernat 123) einzutragen.				
register	<code>Code.GDS.Registerzeichen.Typ3</code>	1	B.2.24	131
Hier ist die Registerbezeichnung anzugeben. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier das C (erstinstanzliche Zivilprozesse), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 das Js (Straf- und Bußgeldsachen) einzutragen.				
laufendeNummer	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Dieses Feld bezeichnet die laufende Nummer des Verfahrens. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier die 183 (das 183. Verfahren dieses Gerichts), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 die 29886 (das 29886. Verfahren dieser Behörde) einzutragen.				
jahr	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Das Jahr des Eingangs bei der Staatsanwaltschaft bzw. der Anhängigkeit bei Gericht. Beim Aktenzeichen 1 C 183/16 wäre hier die 16 (Verfahren anhängig seit 2016), beim Aktenzeichen 123 Js 29886/17 die 17 (Verfahren eingegangen bei der Staatsanwaltschaft in 2017) einzutragen.				
vorsatz	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Ein vorzustellender Zusatz zum Aktenzeichen, der diesem vorangestellt wird.				
zusatz	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Ein nachzustellender Zusatz zum Aktenzeichen, der diesem angefügt wird.				
dezernat	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Zusätzliche Dezernatskennung, falls das Dezernat von der Abteilung abweicht.				
erfassungsdatum	<code>Type.GDS.Datumsangabe</code>	0..1	3.3.11	28
sammelvorgangsnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Sofern ein Vorgang in einem Sammelvorgang (z.B. bei der Polizei) geführt wird, soll hier die Sammelvorgangsnummer angegeben werden.				

3.3.3 Type.GDS.Anschrift

Typ: `Type.GDS.Anschrift`

Abbildung 3.6. Type.GDS.Anschrift




Kindelemente von <code>Type.GDS.Anschrift</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
anschriftstyp	<code>Code.GDS.Anschriftstyp</code>	0..1	B.2.4	126
Über dieses Element wird die Art der Adresse angegeben.				
anschriftenzusatz	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
Hier ist Raum für Adressierungszusätze, z.B. Bundesstaat, Bezirk, Hinterhof, Raumangabe u.ä. Für Angaben zum Wohnungsgeber muss das Feld 'wohnungsgeber' verwendet werden.				
strasse	<code>datatypeB</code>	0..1	A.1	11
hausnummer	<code>datatypeB</code>	0..1	A.1	11
Die Hausnummer ist ggf. einschliesslich Buchstaben oder dergleichen anzugeben.				
postfachnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
postleitzahl	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Bei einer ausländischen PLZ ist das Element "staat" zwingend anzugeben.				
ort	<code>datatypeB</code>	0..1	A.1	11
Bei postalischen Anschriften kann der hier angegebene Ort von der politischen Gemeinde abweichen. In diesem Fall sollten die postalische und die Lieferadresse separat mitgeteilt werden. Bei ausländischen Adressen empfiehlt die Deutsche Post AG, den Ort möglichst in der Landessprache zu schreiben. Dies erscheint auch im vorliegenden Zusammenhang sinnvoll.				
ortsteil	<code>datatypeB</code>	0..1	A.1	11
auswahl_bundesland		0..1		
Bei Adressen innerhalb Deutschlands kann hier das Bundesland angegeben werden. Bei ausländischen Adressen kann hier eine Angabe zum Bezirk bzw. Einzelstaat erfolgen. z.B. Kalifornien				
bundesland.BRD	<code>Code.GDS.Bundesland.Type3</code>	1	B.2.8	127
bundesland.freitext	<code>datatypeB</code>	1	A.1	11
wohnungsgeber	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	11
Die Komponente "wohnungsgeber" enthält Angaben (Name/Bezeichnung) zum Hauptmieter oder Eigentümer einer Immobilie. Sie entspricht der Adressinformation c/o bzw. wohnhaft bei. Beispiele sind Untermieter, Bewohner von Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Mitarbeiter von Firmen.				
ehemaligeAnschrift	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Hier kann angegeben werden, ob es sich um eine ehemalige Anschrift handelt. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
derzeitigerAufenthalt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
staat	<code>Code.GDS.Staaten.Type3</code>	0..1	B.2.30	132
erfassungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Datum der letzten Prüfung der Adresse.				
ort.unbekannt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
postleitzahl.unbekannt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

3.3.4 Type.GDS.Ausweisdokument

Typ: `Type.GDS.Ausweisdokument`

Abbildung 3.7. Type.GDS.Ausweisdokument




Kindelemente von Type.GDS.Ausweisdokument				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausweisart	Code.GDS.Ausweisart.Typ3	0..1	B.2.5	126
Dieses Element enthält Informationen zur Art des Ausweis- bzw. Identitätsdokuments (z.B. Personalausweis) oder Legitimationsdokuments (z.B. Waffenschein). Der Typ des Dokuments ist aus der Codeliste auszuwählen.				
ausstellenderStaat	Code.GDS.Staaten.Typ3	0..1	B.2.30	132
ausstellendeBehoerde	Type.GDS.Behoerde	0..1	3.3.7	24
ausweis.ID	datatypeC	0..1	A.1	11
Eine eindeutige ID/Nr. zur Identifizierung des Ausweis- bzw. Legitimationsdokuments (z.B. Personalausweisnummer).				
gueltigkeit	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	0..1	3.3.43	65
zusatzinformation	datatypeB	0..1	A.1	11
An dieser Stelle können zusätzliche Informationen zu dem Dokument als unstrukturierter Freitext angegeben werden wie z.B. die Bezeichnung des Ausweisdokuments, wie es dem Original aufgedruckt ist. (Beispiele: „Personalausweis“, „ID-Card“, „Carte d'identité“).				

3.3.5 Type.GDS.Bankverbindung

Typ: **Type.GDS.Bankverbindung**

Hier steht die allgemeine Bankverbindung.

Abbildung 3.8. Type.GDS.Bankverbindung




Kindelemente von Type.GDS.Bankverbindung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bankverbindungsnummer	datatypeC	0..1	A.1	11
Bei mehreren Bankverbindungen wird die Bankverbindungsnummer als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, um aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf eine Bankverbindung verweisen zu können.				
bank	datatypeD	0..1	A.1	11
Der Name der Bank.				
kontoinhaber	datatypeD	0..1	A.1	11
Der Name braucht nur angegeben zu werden, sofern der Kontoinhaber nicht mit dem Beteiligten identisch ist.				
iban	datatypeC	1	A.1	11
IBAN der Bankverbindung				
bic	datatypeC	0..1	A.1	11
BIC der Bankverbindung				
sepa-mandat	xs:boolean	0..1		
Liegt ein SEPA-Mandat für das Gericht vor, bei dem das Verfahren anhängig ist?				

Kindelemente von <code>Type.GDS.Bankverbindung</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
sepa-basislastschrift		0..1		
mandatsreferenz	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Eindeutige Kennzeichnung des Mandats. Die Mandatsreferenz darf aus maximal 35 Zeichen bestehen.				
mandatsdatum	<code>xs:date</code>	1		
Datum der Unterschrift des Mandats				
lastschrifttyp	<code>Code.GDS.Lastschrifttyp</code>	1	B.2.20	130
Der Lastschrifttyp gibt an, ob es sich um eine Erst-, Folge-, Einmal- oder letztmalige Lastschrift handelt.				
verwendungszweck	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11

3.3.6 Type.GDS.Basisnachricht

Typ: `Type.GDS.Basisnachricht`

Abbildung 3.9. Type.GDS.Basisnachricht




Kindelemente von <code>Type.GDS.Basisnachricht</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenkopf	<code>Type.GDS.Nachrichtenkopf</code>	1	3.3.20	38
grunddaten	<code>Type.GDS.Grunddaten</code>	1	3.2.1	14

3.3.7 Type.GDS.Behoerde

Typ: `Type.GDS.Behoerde`

Der Typ ermöglicht die Auswahl zwischen Gerichten und sonstigen Behörden. Sofern eine sonstige Behörde bereits unter den Beteiligtendaten erfasst wurde, ist im Element "beteiligter" die Beteiligtennummer anzugeben.

Abbildung 3.10. Type.GDS.Behoerde




Kindelemente von Type.GDS.Behoerde				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.15	129
Hier ist die jeweilige XJustiz-ID des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft aus der Codeliste anzugeben.				
sonstige	datatypeD	1	A.1	11
Ist eine Behörde nicht über eine Beteiligtennummer zu referenzieren, soll ihr Name hier als Freitext angegeben werden.				
beteiligter	Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer	1	3.3.28	50
Sofern eine sonstige Behörde bereits unter den Beteiligtendaten erfasst wurde, ist im Element "beteiligter" die Beteiligtennummer anzugeben.				

3.3.8 Type.GDS.Beteiligter

Typ: Type.GDS.Beteiligter

Abbildung 3.11. Type.GDS.Beteiligter



Kindelemente von Type.GDS.Beteiligter				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
beteiligtennummer	datatypeC	0..1	A.1	11


Kindelemente von <code>Type.GDS.Beteiligter</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_beteiligter		1		
ra.kanzlei	<code>Type.GDS.RA.Kanzlei</code>	1	3.3.26	49
Jeglicher am Verfahren beteiligter Einzelanwalt oder beteiligte Sozietät ist in diesem Element einzutragen und nicht in Organisation.				
natuerlichePerson	<code>Type.GDS.NatuerlichePerson</code>	1	3.3.23	43
organisation	<code>Type.GDS.Organisation</code>	1	3.3.24	46
Hier werden alle Beteiligten aufgeführt, die nicht mit dem <code>Type.GDS.NatuerlichePerson</code> abgedeckt werden können: Gesellschaften, Vereine, Bruchteilsgemeinschaften etc. Die Abgrenzung erfolgt nicht nach juristischen Kategorien, sondern nach datentechnischer Zweckmäßigkeit.				

3.3.9 Type.GDS.Beteiligung

Typ: `Type.GDS.Beteiligung`

Hier können detaillierte Angaben (z.B. Name, Anschrift) zum Beteiligten eines Verfahrens nebst zugehöriger Rolle (z.B. Beklagter, Beschwerdeführer, Ehefrau, Rechtsanwalt, Zeuge) oder mehrerer Rollen (z.B. Kläger und Berufungsbeklagter) im Verfahren übergeben werden.

Abbildung 3.12. `Type.GDS.Beteiligung`




Kindelemente von <code>Type.GDS.Beteiligung</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
rolle		0..n		
Jeder Beteiligte kann eine oder mehrere Rollen haben, z.B. Kläger, Beklagter, Zeuge, Dolmetscher, Rechtsanwalt.				
rollennummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Die Rollennummer wird als eindeutige Kennziffer innerhalb des XML-Dokuments benötigt, wenn aus anderen Elementen innerhalb des XML-Dokuments heraus auf Rollen verwiesen wird. So kann mittelbar auch auf den Beteiligten verwiesen werden.				
rollenID		0..n		
id	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Auf diese Weise ist es möglich, bei Kommunikation zwischen verschiedenen Stationen (wobei auch außegerichtliche Teile des Verfahrens als Stationen zu verstehen sind (z. Bsp. Vorgänge bei Verwaltungsbehörden oder Polizei)) die Primärschlüssel verschiedenster Anwendungen in verschiedenen Behörden mittels XJustiz für eine erleichterte automatische Verarbeitung auszutauschen.				
ref.instanzennummer	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Dieses Element enthält einen Verweis auf die Station, bei der die oben angegebene ID verwendet wird. Verwiesen wird auf das Element Instanznummer.				
rollenbezeichnung	<code>Code.GDS.Rollenbezeichnung</code>	0..1	B.2.25	131
Hier kann die fachliche Bezeichnung der Rolle des Beteiligten beschrieben werden.				
nr	<code>xs:integer</code>	0..1		
Wenn es in einem Verfahren mehrere gleichartige Beteiligte gibt (z. B. mehrere Kläger), sind diese fortlaufend zu nummerieren. Jede Kombination aus Rollenbezeichnung und Nummer (z.B. Kläger 1, Kläger 2, Beklagter 1 usw.) darf pro Verfahren nur einmal vorkommen. Mit XML-Mitteln kann nur die Eindeutigkeit innerhalb des jeweiligen XJustiz-Datensatzes überprüft werden. Für die Überprüfung der verfahrensweiten Eindeutigkeit sind die jeweiligen Kommunikationsteilnehmer verantwortlich.				
Dieses Element/Attribut hat den Wert „1“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
geschaeftszeichen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Hier ist Raum für ein eigenes Geschäftszeichen des Beteiligten in dieser Rolle, z.B. die Schadensnummer einer Versicherung oder die Mandatsnummer eines Rechtsanwalts.				
referenz	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..n	3.3.30	51
Hier kann ein Bezug zu einer anderen Rolle angegeben werden. Einige Rollen haben einen Bezug zu einer anderen Beteiligung. Typisches Beispiel sind Rechtsanwälte. Diese handeln in aller Regel als Prozessbevollmächtigte für einen anderen Beteiligten in einer bestimmten Rolle. Im vorliegenden Feld wird dann vermerkt, für welchen Beteiligten in welcher Rolle der Rechtsanwalt handelt. Für jede Rolle, auf die verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung/Rolle" vorhanden sein. Verwiesen wird auf die Rollennummer.				
naehereBezeichnung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Um eine Person näher zu beschreiben, kann hier z.B. eine Dienstbezeichnung (z.B. Polizisten als Zeugen) oder eine besondere Funktion der Person (z.B. Insolvenzverwalter) angegeben werden. Hierbei ist nicht ihre Rolle im gerichtlichen Verfahren gemeint				
beteiligter	<code>Type.GDS.Beteiligter</code>	1	3.3.8	25
Ein Beteiligter kann eine natürliche Person, eine Rechtsanwaltskanzlei oder eine Organisation sein.				

3.3.10 Type.GDS.Beurkundung

Typ: `Type.GDS.Beurkundung`

Abbildung 3.13. Type.GDS.Beurkundung



Kindelemente von Type.GDS.Beurkundung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
urNr	datatypeC	0..1	A.1	11
Urkundennummer der Urkundsperson oder behördliches Aktenzeichen				
urkundsdatum	Type.GDS.Datumsangabe	0..1	3.3.11	28
urkundentyp	Code.GDS.Urkundentyp.Typ3	0..1	B.2.36	133
urkundsperson	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	3.3.30	51
Person oder Institution, welche die der Eintragung zugrundeliegende Urkunde erstellt hat.				
keineBeurkundung	xs:boolean	0..1		
In manchen Fällen ist keine Beurkundung nötig.				

3.3.11 Type.GDS.Datumsangabe

Typ: `Type.GDS.Datumsangabe`

Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd). Ist das Datum nicht vollständig bekannt, werden die bekannten Teile angegeben (yyyy-mm oder yyyy).

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps `datatypeC` (siehe [Abschnitt A.1 auf Seite 11](#)).

Die Werte müssen dem Muster `'d{4}((-\d{2}){0,1}-\d{2}){0,1}'` entsprechen.

3.3.12 Type.GDS.Dokument

Typ: `Type.GDS.Dokument`

Kindelemente von <code>Type.GDS.Dokument</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	<code>Type.GDS.Xdomea. IdentifikationObjektType</code>	1	3.3.41	64
vertraulichkeitsstufe	<code>Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe. Typ3</code>	0..1	B.2.37	133
<p>Es kann zwischen den Werten "VERSCHLUSSSACHE - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" und "vertraulich zu behandeln" gewählt werden.</p> <p>HINWEIS: Die Werteliste wird erst gültig, wenn die Übermittlung von Nachrichten an die Justiz, die als VS-NfD-klassifizierte oder vertraulich zu behandelnde Informationen oder Dokumente enthalten, von der BLK-AG IT-Standards freigegeben ist.</p> <p>Ab Gültigkeit der Werteliste muss der Wert "VERSCHLUSSSACHE - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" angegeben werden, wenn die Nachricht Informationen oder Dokumente beinhaltet, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 4 Verschlusssachenanweisung).</p> <p>Vertraulich zu behandelnde Dokumente und Vorgänge sind solche, die nicht als Verschlusssache eingestuft sind, für die der Absender aber aus bestimmten Gründen, eine vom Regelbetrieb abweichende Behandlung, z. B. durch eingeschränkten Zugriff innerhalb der Behörde, empfiehlt (z.B. bei Verfahren gegen Personen des öffentlichen Lebens, Wirtschaftsstreitigkeiten mit sehr hohen Streitwerten, Staatsschutzsachen).</p>				
fremdesGeschaeftszeichen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
<p>Das Geschäftszeichen des Dokuments im absendenden System, das im Zuge eines Nachrichtentransfers übermittelt wird.</p>				
posteingangsdatum	<code>xs:dateTime</code>	0..1		
<p>Im Unterschied zu <code>xdomea</code> wird hier nicht nur ein Datum übergeben, sondern ein Zeitpunkt, um den Eingangszeitpunkt aus dem elektronischen Rechtsverkehr exakt übermitteln zu können.</p>				
datumDesSchreibens	<code>xs:date</code>	0..1		
<p>Das Dokumentendatum ist, z. B. das Datum eines Schreibens. Es handelt sich nicht um das Erstellungs- oder Veränderungsdatum des Dokuments.</p>				
anwendungsspezifischeErweiterung	<code>Type.GDS.Xdomea. AnwendungsspezifischeErweiterungType</code>	0..n	3.3.38	62
<p>In dieser Elementgruppe können Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, übermittelt werden. Da es hierfür keine festen Schema-Vorgaben gibt, darf diese Elementgruppe nur verwendet werden, wenn mit dem jeweiligen Kommunikationspartner Name und Inhalt der Felder und/oder Feldgruppen abgestimmt wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier hinterlegten Metadaten von Kommunikationspartnern, mit denen keine Absprachen erfolgten, ausgelesen werden können.</p>				
xjustiz.fachspezifischeDaten		1		
dokumentklasse	<code>Code.GDS.Dokumentklasse. Typ3</code>	1	B.2.10	128
<p>Bezeichnet die Dokumentklasse anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen, systemübergreifenden Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Element 'dokumententyp' verwendet werden.</p>				
dokumententyp	<code>Code.GDS.Dokumenttyp. Typ3</code>	0..1	B.2.11	128
<p>Bezeichnet den Dokumententyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld 'anzeigename' verwendet werden.</p>				
anzeigename	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11

Kindelemente von <code>Type.GDS.Dokument</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung des Dokumentes, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Dokumentennamen übermittelt werden als dies im Rahmen der Werteliste zum Dokumenttyp möglich ist.				
person	<code>Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer</code>	0..n	3.3.28	50
Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich das Dokument bezieht, eine nähere Kennzeichnung des Dokumentes in Hinblick auf die Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).				
akteneinsicht	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Im Regelfall unterliegt jedes Dokument der Akteneinsicht. Mit diesem Feld kann der Einreicher darauf hinweisen, dass aus seiner Sicht für dieses Dokument keine Akteneinsicht gewährt werden sollte. Die Einsicht gewährende Stelle kann von diesem Hinweis abweichen. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „false“ zulässig (fixed-Wert).				
veraktungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Bezeichnet das Datum, zu dem das Dokument revisionssicher in einer elektronischen Akte gespeichert wurde.				
scanDatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Mit diesem Element kann für eingescannte Dokumente das Datum des Scannens angegeben werden.				
absenderAnzeigename	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	11
Bezeichnet als Freitext den Absender des Dokumentes.				
adressatAnzeigename	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	11
Bezeichnet als Freitext den Empfänger des Dokumentes.				
verweis		0..n		
Ein Verweis stellt eine inhaltliche Querbeziehung eines Schriftgutobjekts zu einem anderen Schriftgutobjekt dar. Dabei ist stets vom untergeordneten auf das übergeordnete Schriftgutobjekt zu verweisen (z.B. von einer Anlage auf einen Schriftsatz, von einem Berichtigungsbeschluss auf das Urteil).				
verweistyp	<code>Code.GDS.Verweistyp</code>	1	B.2.38	134
Mit diesem Element kann die Art des Verweises näher spezifiziert werden.				
anzeigenameSGO	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Entspricht dem Feld "Anzeigename" des jeweiligen Schriftgutobjekts.				
id.sgo	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	1	3.3.42	65
Die UUID des Schriftgutobjektes, zu dem der inhaltliche Querverweis dargestellt wird.				
datei		1..n		
dateiname	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Der Dateiname soll nach der Syntax "Dokumentname_UUID.Dateiformat" gebildet werden. Bis Gültigwerden der Version XJustiz 3.4 (31.10.2023) kann der Dateiname noch nach der zuvor vorgegebenen Syntax "UUID_Dokumentname.Dateiformat" gebildet werden. Die Länge von Dateinamen darf nur 90 Zeichen inkl. der Dateiendungen betragen. In Dateinamen dürfen nur noch alle Buchstaben des deutschen Alphabetes einschließlich der Umlaute Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü und ß genutzt werden. Zudem dürfen alle Ziffern und die Zeichen "Unterstrich" und "Minus" genutzt werden. Punkte sind nur als Trenner zwischen dem Dateinamen und der Dateinamenserweiterung zulässig. Nur bei konkatenierten Dateinamenserweiterungen, z.B. bei abgesetzten Signaturdateien, dürfen Punkte auch im Dateinamen genutzt werden (z.B. Dokument1.pdf.pkcs7). Soweit eine signierte Datei gemeinsam mit einer zugehörigen Signaturdatei übersandt wird, hat die Signaturdatei exakt denselben Dateinamen wie die signierte Datei zu erhalten, mit Ausnahme des Dateiformats, wel-				

Kindelemente von Type .GDS .Dokument				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
	<p>ches das Format der Signaturdatei wiedergibt (Identität bei UUID und Dokumentname, z.B. Klage_UUID.pdf und Klage_UUID.pdf.pkcs7).</p> <p>Dies gilt nur für die erste Signaturdatei, die zu einer Datei erstellt wird. Jede weitere Signaturdatei muss einen abweichenden Dateinamen erhalten (z.B. Ergänzung einer Ziffer), da andernfalls komplett identische Dateinamen entstehen. Die Länge von Dateinamen von Signaturdateien darf ebenfalls nur 90 Zeichen inkl. der Signaturdateiendungen betragen.</p> <p>Die XJustiz-Nachricht, die einer EGVP-Nachricht beigefügt wird, beschreibt den Inhalt der Nachricht und muss immer den Dateinamen xjustiz_nachricht.xml tragen. Sofern der EGVP-Nachricht weitere XJustiz-Nachrichten, z.B. bei der Weiterleitung von Nachrichten anderer Beteiligter oder als Bestandteil von Akten, beigefügt werden müssen, so muss dem Dateinamen dieser XJustiz-Datensätze eine UUID angehängt werden (xjustiz_nachricht_UUID.xml).</p>			
bestandteil	Code.GDS.Bestandteilty	1	B.2.6	127
	<p>Ein Dokument kann aus mehreren Dateien bestehen. So kann bspw. in einer Datei der Schriftsatz und in einer weiteren Datei die zugehörige Signatur übermittelt werden. Fachlich bilden beide Dateien gemeinsam das Dokument. Entsprechendes gilt, wenn zu einer eingereichten Originaldatei weitere Dateien erstellt werden (Repräsentate, Versionen, Transfervermerke, Signaturprüfprotokolle). Die Werteliste dient dazu, den Bestandteilty für die einzelnen Dateien anzugeben. Dabei darf der Bestandteilty "Original" für ein und dasselbe Dokument nur einmal vorkommen.</p>			
versionsnummer	xs:integer	0..1		
	<p>Beim Dokumenten- und Aktenaustausch sollen grundsätzlich keine unterschiedlichen Versionen eines Dokumentes übermittelt werden. Soweit dies fachlich erforderlich ist, weil ein Dokument in unterschiedlichen Versionen mehrfach qualifiziert elektronisch signiert wird (vgl. Bestandteilty "signierte Vorversion"), wird der Austausch gleichwohl über die Angabe der Version in diesem Feld ermöglicht.</p>			
dateiname.bezugsdatei	datatypeC	0..n	A.1	11
	<p>Um das Verhältnis zwischen mehreren Dateien eines Dokumentes darzustellen, kann hier auf andere Dateien des Dokumentes Bezug genommen werden. Die Art des Bezuges ergibt sich aus den Bestandteiltyen der in Beziehung gesetzten Dateien. So können Signaturdateien einem Original, Signaturprüfprotokolle den Signaturdateien usw. zugeordnet werden. Die Syntax zum einzugebenen Dateinamen ergibt sich aus der Beschreibung beim Element 'dateiname'.</p>			
ruecksendungEEB.erforderlich	xs:boolean	0..1		
	<p>Mit diesem Element kann für das Dokument ein elektronisches Empfangsbekanntnis (eEB) gemäß § 173 ZPO oder § 195 ZPO angefordert werden. Die Anforderung eines eEB unter Verwendung strukturierter Daten ist nur für die Zustellung durch Gerichte oder von Anwalt zu Anwalt rechtlich geregelt, so dass das Element für die Zustellung von Behörde zu Behörde oder zwischen anderen Beteiligten nicht verwendet werden kann.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>			
justizinterneDaten		0..1		
	<p>Diese Sequenz wird ausschließlich für die justizinterne Kommunikation (zwischen Gerichten oder/und Staatsanwaltschaften) genutzt. Sie darf nicht für XJustiz-Nachrichten, die externe Beteiligte an die Justiz übermitteln, verwendet werden.</p>			
nurMetadaten	xs:boolean	0..1		
	<p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>			
ersteSeitennummer	datatypeC	0..1	A.1	11
letzteSeitennummer	datatypeC	0..1	A.1	11
justizkostenrelevanz	xs:boolean	0..1		


Kindelemente von Type.GDS.Dokument				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Um die Kennzeichnung eines Dokumentes als kostenrelevant bei gerichtsinernen Aktenübermittlungen zu erhalten, kann diese hier angegeben werden. "true" entspricht dabei kostenrelevant, "false" bedeutet nicht kostenrelevant. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
zustellung41StPO	xs:boolean	0..1		
erstellungzeitpunkt	xs:dateTime	0..1		
Dieses Element gibt Auskunft darüber, zu welchem Zeitpunkt das Dokument im System erstellt wurde.				

3.3.13 Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten

Typ: **Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten**

Der Fortsetzungstermin enthält alle "Terminsdaten". Er bezieht sich über das Datum und die Uhrzeit auf einen Haupttermin.

Abbildung 3.15. Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten




Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Type.GDS.Terminsdaten** (siehe [Abschnitt 3.3.35 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von Type.GDS.Fortsetzungsterminsdaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
hauptterminsdatum	xs:date	1		
Dies ist der Bezug zum Haupttermin. Das Datum muss vollständig im Format yyyy-mm-tt angegeben werden.				
auswahl_hauptterminszeit		1		
hauptterminsuhrzeit	xs:time	1		
Die Uhrzeit muss vollständig im Format hh:mm:ss angegeben werden.				
hauptterminszeit	datatypeC	1	A.1	11
Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.				
hauptterminsID	datatypeC	0..1	A.1	11

3.3.14 Type.GDS.Geburt

Typ: `Type.GDS.Geburt`

Abbildung 3.16. Type.GDS.Geburt




Kindelemente von Type.GDS.Geburt				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geburtsdatum	Type.GDS.Datumsangabe	0..1	3.3.11	28
geburtsort	Type.GDS.Ortsangabe	0..1	3.3.25	48
geburtsname.mutter	datatypeA	0..1	A.1	11
name.eltern		0..1		
nachname.vater	datatypeA	0..n	A.1	11
vorname.vater	datatypeA	0..n	A.1	11
nachname.mutter	datatypeA	0..n	A.1	11
vorname.mutter	datatypeA	0..n	A.1	11
geburtsdatum.unbekannt	xs:boolean	0..1		

Wenn das genaue Geburtsdatum nicht bekannt ist, kann dies mit diesem Element kenntlich gemacht werden. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).

3.3.15 Type.GDS.Geldbetrag

Typ: `Type.GDS.Geldbetrag`

Abbildung 3.17. Type.GDS.Geldbetrag




Kindelemente von Type.GDS.Geldbetrag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zahl	xs:double	1		
auswahl_waehrung		1		
waehrung	Code.GDS.Waehrung.Typ3	1	B.2.39	134
Es werden die dreistelligen Buchstaben-Abkürzungen gemäß ISO 4217 verwendet.				
historischeWaehrung	datatypeC	1	A.1	11
Angabe einer historischen Währung als Freitext (z.B. DM, DEM, Mark, Reichsmark)				

3.3.16 Type.GDS.Herstellerinformation

Typ: `Type.GDS.Herstellerinformation`

Mit diesem Type können Informationen zu dem Hersteller des Softwareprodukts, mit dem die XJustiz-Dateien erzeugt wurden, die Bezeichnung des Programms und seine Versionsnummer mitgeschickt werden. Durch diese Information kann im Supportfall die Fehlersuche systematisiert werden.

Abbildung 3.18. Type.GDS.Herstellerinformation



Kindelemente von Type.GDS.Herstellerinformation				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nameDesProdukts	datatypeD	0..1	A.1	11


Kindelemente von Type.GDS.Herstellerinformation				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
herstellerDesProdukts	datatypeD	0..1	A.1	11
version	datatypeC	0..1	A.1	11

3.3.17 Type.GDS.Instanzen

Typ: **Type.GDS.Instanzen**

Die Instanzdaten enthalten Informationen zu den Stationen, die ein Vorgang durchlaufen hat. Mit diesem Element ist nicht die juristische Bezeichnung einer Instanz gemeint.

Abbildung 3.19. Type.GDS.Instanzen



Kindelemente von Type.GDS.Instanzen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
instanznummer	datatypeC	0..1	A.1	11


Das Element dient als Schlüsselfeld für interne Referenzierungen. Die Instanznummer muss für das aktuelle XML-Instanzdokument eindeutig sein und identifiziert die jeweiligen Instanzdaten.

Kindelemente von <code>Type.GDS.Instanzen</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
sachgebiet	<code>Code.GDS.Sachgebiet.Type3</code>	0..1	B.2.27	131
Das Element beschreibt das Sachgebiet, unter dem der jeweilige Vorgang in der Station bearbeitet wird.				
sachgebietszusatz	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Möglichkeit für zusätzliche Angaben bezüglich des Sachgebiets.				
auswahl_instanzbehoerde	<code>Type.GDS.Behoerde</code>	1	3.3.7	24
Die auszuwählende Instanzbehörde ist eine Station, die der Vorgang durchlaufen hat. Dies kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft, aber auch ein anderer Beteiligter sein. In diesem Element ist anzugeben, bei welchem Gericht bzw. welcher Staatsanwaltschaft der Vorgang/das Verfahren anhängig ist. Meist entspricht es dem Gericht (der Staatsanwaltschaft), an das (die) die Nachricht adressiert wird. Darüber hinaus können weitere Behörden (z.B. Gericht der Vorinstanz, Polizei in Strafverfahren), die den Vorgang/das Verfahren bereits bearbeitet haben, angegeben werden.				
abteilung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Hier kann die zuständige Abteilung oder der zuständige Spruchkörper angegeben werden, z.B. "7.Zivilkammer", "Dezernat 77" oder "Inspektion 7".				
verfahrensinstanznummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Die Verfahrensinstanznummer ist eine eindeutige Kennzeichnung, die für das Verfahren in der jeweiligen Station, die im übergeordneten Element "instanzdaten" übermittelt wird, gelten soll und neben dem Aktenzeichen übermittelt werden kann. Sie kann beispielsweise in einem Fachverfahren zur eindeutigen Identifikation des Verfahrens verwendet werden.				
aktenzeichen	<code>Type.GDS.Aktenzeichen</code>	0..1	3.3.2	17
Hier steht das Aktenzeichen, unter dem die Station (siehe oben) das Verfahren führt.				
kurzrubrum	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Hier wird die schlagwortartige Bezeichnung des Verfahrens angegeben, z.B. "Müller ./ Maier" oder "Strafsache gegen Erich Schulze".				
verfahrensgegenstand	<code>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</code>	0..n	3.3.37	61
Es können ein oder mehrere Verfahrensgegenstände angegeben werden.				
telekommunikation	<code>Type.GDS.Kommunikation</code>	0..n	3.3.18	37

3.3.18 Type.GDS.Kommunikation

Typ: `Type.GDS.Kommunikation`

Abbildung 3.20. Type.GDS.Kommunikation




Kindelemente von <code>Type.GDS.Kommunikation</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
telekommunikationsart	<code>Code.GDS.Telekommunikationsart</code>	1	B.2.32	132
telekommunikationszusatz	<code>Code.GDS.Telekommunikationszusatz</code>	0..1	B.2.33	133
verbindung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11

Hier wird die Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Safe-ID oder dergleichen mitgeteilt.

3.3.19 Type.GDS.Kreditkartendaten

Typ: `Type.GDS.Kreditkartendaten`

Abbildung 3.21. Type.GDS.Kreditkartendaten




Kindelemente von <code>Type.GDS.Kreditkartendaten</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kreditkartenunternehmen	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	11
gueltigkeit	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
kartenpruefnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
karteninhaber	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	11
kartennummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
kartennummerGueltigkeitPruefnr	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11

3.3.20 Type.GDS.Nachrichtenkopf

Typ: `Type.GDS.Nachrichtenkopf`

Abbildung 3.22. Type.GDS.Nachrichtenkopf



Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
xjustizVersion	datatypeC	1	A.1	11
Dieses Attribut wird verwendet um sicherzustellen, dass jedes Instanzdokument gegen die "richtige" Version des XML-Schemas geprüft wird. Angegeben werden hier alle drei Stellen der Versionsnummer. In der Dateibezeichnung sind nur die ersten beiden Stellen aufgeführt. Dies ermöglicht es, an einzelnen Dateien Fehlerbereinigungen und dergleichen vorzunehmen, ohne dass die anderen Bestandteile von XJustiz geändert werden müssen. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „3.4.1“ zulässig (fixed-Wert).				
aktENZEICHEN. absender	datatypeC	0..n	A.1	11
aktENZEICHEN. empfaenger	datatypeC	0..n	A.1	11
erstellungzeitpunkt	xs:dateTime	1		
auswahl_ absender		1		
Hier ist der Absender der Nachricht einzutragen. Dabei kann zwischen einem Gericht/einer Staatsanwaltschaft, einem Rentenversicherungsträger oder einem sonstigen Absender ausgewählt werden.				
absender.gericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.15	129
Hier ist die XJustiz-ID des Gerichts/der Staatsanwaltschaft aus der Codeliste zu wählen.				
absender.sonstige	datatypeD	1	A.1	11
Hier ist der sprechende Name des Absenders einzutragen. Für die SAFE-ID und die Adressdaten sind in den Instanz- bzw. Beteiligendaten gesonderte Elemente vorgesehen.				
absender.rvTraeger	Code.GDS.rvTraeger	1	B.2.26	131
Hier ist der Eintrag aus der Codeliste zu wählen.				
auswahl_ empfaenger		1		
Hier ist der Empfänger der Nachricht einzutragen. Dabei kann zwischen einem Gericht/einer Staatsanwaltschaft, einem Rentenversicherungsträger oder einem sonstigen Empfänger ausgewählt werden.				
empfaenger.gericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.15	129
Hier ist die XJustiz-ID des Gerichts/der Staatsanwaltschaft aus der Codeliste zu wählen.				
empfaenger.sonstige	datatypeD	1	A.1	11
Hier ist der sprechende Name des Empfängers einzutragen. Für die SAFE-ID und die Adressdaten sind in den Instanz- bzw. Beteiligendaten gesonderte Elemente vorgesehen.				
empfaenger.rvTraeger	Code.GDS.rvTraeger	1	B.2.26	131
Hier ist der Eintrag aus der Codeliste zu wählen.				
eigeneNachrichtenID	Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType	1	3.3.42	65
Hier ist eine eindeutige Identifikation der bei diesem Übermittlungsvorgang erstellten Nachricht anzugeben, um spätere Referenzen zu ermöglichen.				
fremdeNachrichtenID	Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType	0..1	3.3.42	65
Durch die Angabe der eindeutigen ID kann auf vorangegangene Nachrichten im Kommunikationsprozess Bezug genommen werden.				
nachrichtenebergreifenderProzess	Type.GDS.NachrichtenebergreifenderProzess	0..1	3.3.21	41
ereignis	Code.GDS.Ereignis.Typ3	0..n	B.2.12	128
herstellereinformation	Type.GDS.Herstellerinformation	0..1	3.3.16	35
sendungsprioritaet	Code.GDS.Sendungsprioritaet.Typ3	0..1	B.2.28	131
Durch die Sendungspriorität kann ein Hinweis zu einer Eilbedürftigkeit der Nachricht übermittelt werden.				
vertraulichkeit		0..1		


Kindelemente von Type.GDS.Nachrichtenkopf				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Hier kann ein Hinweis auf die Vertraulichkeit der Nachricht gegeben werden. Dabei muss eine Vertraulichkeitsstufe (siehe Element 'vertraulichkeitsstufe') angegeben werden. Darüber hinaus muss ein Grund für die Vertraulichkeit (siehe Element 'vertraulichkeitsgrund') angegeben werden.				
vertraulichkeitsstufe	Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe. Typ3	1	B.2.37	133
Es kann zwischen den Werten "VERSCHLUSSSACHE - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" und "vertraulich zu behandeln" gewählt werden.				
HINWEIS: Die Werteliste wird erst gültig, wenn die Übermittlung von Nachrichten an die Justiz, die als VS-NfD-klassifizierte oder vertraulich zu behandelnde Informationen oder Dokumente enthalten, von der BLK-AG IT-Standards freigegeben ist.				
Ab Gültigkeit der Werteliste muss der Wert "VERSCHLUSSSACHE - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" angegeben werden, wenn die Nachricht Informationen oder Dokumente beinhaltet, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 4 Verschlusssachenanweisung).				
Vertraulich zu behandelnde Dokumente und Vorgänge sind solche, die nicht als Verschlusssache eingestuft sind, für die der Absender aber aus bestimmten Gründen, eine vom Regelbetrieb abweichende Behandlung, z. B. durch eingeschränkten Zugriff innerhalb der Behörde, empfiehlt (z.B. bei Verfahren gegen Personen des öffentlichen Lebens, Wirtschaftsstreitigkeiten mit sehr hohen Streitwerten, Staatsschutzsachen).				
vertraulichkeitsgrund	datatypeC	1	A.1	11
Hier muss der Grund oder ein Hinweis auf den Adressaten angegeben werden (z. B. "Personalsache" oder "nur zu Händen von").				

3.3.21 Type.GDS.NachrichtenuebergreifenderProzess

Typ: **Type.GDS.NachrichtenuebergreifenderProzess**

Die Elemente dieses Types dienen der Übermittlung von Informationen zu einem mehrere Nachrichten umfassenden Geschäftsprozess. Sofern diese Informationen für die automatisierte Abarbeitung des Geschäftsprozesses nicht ausreichen, müssen unter den Kommunikationspartnern bilateral weitere Regeln abgestimmt sein. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Versand zusammengehöriger Dokumente (z.B. einer Akte) auf mehrere Nachrichten verteilt werden soll. Dieses sogenannte fachliche Splitting darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der BLK-AG IT-Standards erfolgen.

Abbildung 3.23. Type.GDS.NachrichtenuebergreifenderProzess




Kindelemente von <code>Type.GDS.NachrichtenebergreifenderProzess</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
prozessID	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	1	3.3.42	65
Dieses Element dient der eindeutigen Identifikation eines mehrere Nachrichten umfassenden Geschäftsprozesses.				
nachrichtenNummer	<code>xs:integer</code>	0..1		
Hier kann angegeben werden, um welche Einzelnachricht innerhalb des Geschäftsprozesses es sich handelt.				
nachrichtenAnzahl	<code>xs:integer</code>	0..1		
Hier kann angegeben werden, aus wie vielen Einzelnachrichten der Geschäftsprozess insgesamt besteht.				

3.3.22 `Type.GDS.NameNatuerlichePerson`

Typ: `Type.GDS.NameNatuerlichePerson`

Abbildung 3.24. `Type.GDS.NameNatuerlichePerson`




Kindelemente von <code>Type.GDS.NameNatuerlichePerson</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vorname	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	11
Bei ggfls. mehreren Vornamen werden diese alle in diesem Element in ihrer Reihenfolge eingetragen.				
rufname	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	11
Der Rufname gibt bei mehreren Vornamen an, welcher Vorname der Rufname ist. Der Rufname wird häufig als eindeutiges Element benötigt.				
titel	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Hier werden akademische und nichtakademische Titel aufgeführt, die vor dem Vornamen stehen, z.B. "Professor", "Dr.", "Prof. Dr." usw.				
namensvorsatz	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	11
Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Nachnamen stehen, z.B. "Graf von"				
nachname	<code>datatypeA</code>	1	A.1	11
Falls der Nachname nicht bekannt ist, ist "nicht bekannt" anzugeben.				
geburtsname	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	11
vorname.alt	<code>datatypeA</code>	0..n	A.1	11
nachname.alt	<code>datatypeA</code>	0..n	A.1	11
namenszusatz	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	11
Hier ist Raum für Zusätze, die hinter den Nachnamen stehen, z.B. "MdB" oder "LLM."				
geburtsnamensvorsatz	<code>datatypeA</code>	0..1	A.1	11
Hier werden Adelstitel aufgeführt, die vor dem Geburtsnamen stehen, z.B. "Graf von".				
weitererName	<code>datatypeA</code>	0..n	A.1	11
z.B. Ordens-, Künstler- oder Berufsname. Soll eine vollständige Alias-Identität übermittelt werden, so ist hierfür das Element "aliasNatuerlichePerson" zu verwenden.				

3.3.23 Type.GDS.NatuerlichePerson

Typ: `Type.GDS.NatuerlichePerson`

Abbildung 3.25. Type.GDS.NatuerlichePerson




Kindelemente von Type.GDS.NatuerlichePerson				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vollerName	Type.GDS.NameNatuerlichePerson	1	3.3.22	42
geburt	Type.GDS.Geburt	0..1	3.3.14	34
tod	Type.GDS.Tod	0..1	3.3.36	59
geschlecht	Code.GDS.Geschlecht	0..1	B.2.16	129
familienstand	Code.GDS.Familienstand	0..1	B.2.13	128
anschrift	Type.GDS.Anschrift	0..n	3.3.3	19
Auch Postfach-Anschriften fallen hierunter.				
staatsangehoerigkeit	Code.GDS.Staaten.Typ3	0..n	B.2.30	132
personalstatut	Code.GDS.Personalstatut	0..1	B.2.21	130
beruf	datatypeC	0..n	A.1	11
telekommunikation	Type.GDS.Kommunikation	0..n	3.3.18	37
bankverbindung	Type.GDS.Bankverbindung	0..n	3.3.5	22
auswahl_auskunftssperre		0..1		
Hier kann angegeben werden, ob die Daten der betreffenden Person nicht oder nur eingeschränkt an Dritte weitergegeben werden dürfen. Werden keine Angaben gemacht, liegt keine Auskunftssperre vor!				
auskunftssperre.vorhanden	xs:boolean	1		
Werden keine Details benötigt, kann hier angegeben werden, ob eine Auskunftssperre vorliegt.				
auskunftssperre.details		0..1		
grundlage	datatypeC	1	A.1	11
Die Grundlage der Auskunftssperre wie z.B. wegen Gewaltschutzgesetz, Adoptionen, Pflegefamilien, Zeugenschutz ist hier anzugeben.				
umfang	datatypeC	1	A.1	11
Hier kann angegeben werden, was geschützt ist, z.B. der Name und die Anschrift (z.B. bei Zeugenschutz) oder nur die Anschrift (bei Gewaltschutz).				
sperrstufe	datatypeC	0..1	A.1	11
Es kann für eine Auskunftssperre eine Sperrstufe vorhanden sein (z.B. für ZStV-Schutzstufen).				
herkunftsland	Code.GDS.Staaten.Typ3	0..n	B.2.30	132
sprache	Code.GDS.Sprachen	0..n	B.2.29	132
zustaendigeInstitution	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	3.3.30	51
Hier können für eine Person zuständige Institutionen, wie z.B. die zuständige Polizeidienststelle oder das zuständige Jugendamt referenziert werden.				
aliasNatuerlichePerson	Type.GDS.NatuerlichePerson	0..n	3.3.23	43
Hier können zu einer Person vollständige Alias-Identitäten übermittelt werden. Dieses Element kann zur Übermittlung von Alias-Identitäten, Pseudonymen oder sonstige von den korrekten Personalien abweichende Bezeichnungen verwendet werden.				
steueridentifikationsnummer	datatypeC	0..1	A.1	11
umsatzsteuerID	datatypeC	0..1	A.1	11
bundeseinheitlicheWirtschaftsnummer	datatypeC	0..1	A.1	11
registereintragungNatuerlichePerson		0..1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.NatuerlichePerson</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Handelt es sich bei der betreffenden Person um eine natürliche Person mit Registereintragung (typischerweise Einzelkaufleute), können hier die Angaben zu der betreffenden Firma gemacht werden.				
verwendeteFirma	<code>datatypeD</code>	1	A.1	11
Hier ist der Name der Firma der natürlichen Person mit Registereintragung anzugeben.				
angabenZurRechtsform		1		
Verwendet werden die Abkürzungen aus der Spalte "Bezeichnung-kurz" der angegebenen Codeliste. Ist die betreffende Rechtsform nicht in der Codeliste aufgeführt, ist der Wert "Freitext" auszuwählen. Unter dem Element "weitereBezeichnung" ist dann die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
rechtsform	<code>Code.GDS.Rechtsform.Typ3</code>	1	B.2.22	130
Hier ist die Rechtsform der Firma der natürlichen Person mit Registereintragung anzugeben.				
weitereBezeichnung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Wurde zum Element "rechtsform" der Codelisteneintrag "Freitext" ausgewählt, so ist hier zwingend die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
registereintragung	<code>Type.GDS.Registrierung</code>	1	3.3.31	51
ausweisdokument	<code>Type.GDS.Ausweisdokument</code>	0..n	3.3.4	21
Hier können Angaben zu einem oder mehreren Ausweis- bzw. Legitimationsdokumenten der betreffenden Person mitgeteilt werden. (z.B. Angaben zum Personalausweis, Reisepass, Waffenschein etc.)				

3.3.24 Type.GDS.Organisation

Typ: `Type.GDS.Organisation`

Abbildung 3.26. Type.GDS.Organisation




Kindelemente von Type.GDS.Organisation				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bezeichnung		1		
bezeichnung.aktuell	datatypeD	1	A.1	11
Aktueller offizieller Name der Organisation.				

Kindelemente von <code>Type.GDS.Organisation</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bezeichnung.alt	<code>datatypeD</code>	0..n	A.1	11
Hier können vorherig geführte offizielle Namen der Organisation übergeben werden.				
geschlecht	<code>Code.GDS.Geschlecht</code>	0..1	B.2.16	129
Hier kann ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht angegeben werden. So wird den Fachsystemen ermöglicht eine Anrede zu generieren.				
kurzbezeichnung	<code>datatypeD</code>	0..1	A.1	11
Kurzbezeichnung des Namens einer Organisation.				
angabenZurRechtsform		0..1		
Verwendet werden die Abkürzungen aus der Spalte "Bezeichnung-kurz" der angegebenen Codeliste. Ist die betreffende Rechtsform nicht in der Codeliste aufgeführt, ist der Wert "Freitext" auszuwählen. Unter dem Element "weitereBezeichnung" ist dann die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
rechtsform	<code>Code.GDS.Rechtsform.Typ3</code>	1	B.2.22	130
Wird hier eine Sammelrechtsform, wie z.B. "Juristische Person HRA", im Falle einer Registereintragung ausgewählt, ist die tatsächliche Bezeichnung ergänzend unter dem Element "weitereBezeichnung" einzutragen.				
weitereBezeichnung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Wurde zum Element "rechtsform" der Codelisteneintrag "Freitext" ausgewählt, so ist hier zwingend die vollständige Bezeichnung anzugeben.				
sitz		0..n		
ort	<code>datatypeB</code>	1	A.1	11
postleitzahl	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
staat	<code>Code.GDS.Staaten.Typ3</code>	0..1	B.2.30	132
registereintragung	<code>Type.GDS.Registrierung</code>	0..1	3.3.31	51
anschrift	<code>Type.GDS.Anschrift</code>	0..n	3.3.3	19
Auch Postfach-Anschriften fallen hierunter.				
telekommunikation	<code>Type.GDS.Kommunikation</code>	0..n	3.3.18	37
bankverbindung	<code>Type.GDS.Bankverbindung</code>	0..n	3.3.5	22
umsatzsteuerID	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
bundeseinheitlicheWirtschaftsnummer	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11

3.3.25 Type.GDS.Ortsangabe

Typ: `Type.GDS.Ortsangabe`

Abbildung 3.27. Type.GDS.Ortsangabe




Kindelemente von Type.GDS.Ortsangabe				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ort	datatypeB	1	A.1	11
staat	Code.GDS.Staaten.Typ3	0..1	B.2.30	132

3.3.26 Type.GDS.RA.Kanzlei

Typ: Type.GDS.RA.Kanzlei

Abbildung 3.28. Type.GDS.RA.Kanzlei




Kindelemente von Type.GDS.RA.Kanzlei				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bezeichnung		1		
Kanzleiname				
bezeichnung.aktuell	datatypeD	1	A.1	11
Aktueller offizieller Name der RA-Kanzlei.				
bezeichnung.alt	datatypeD	0..n	A.1	11
Hier können vorherig geführte offizielle Namen der RA-Kanzlei übergeben werden.				

Kindelemente von Type.GDS.RA.Kanzlei				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geschlecht	Code.GDS.Geschlecht	0..1	B.2.16	129
Hier kann ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht angegeben werden. So wird den Fachsystemen ermöglicht eine Anrede zu generieren.				
rechtsform	Code.GDS.Rechtsform.Typ3	0..1	B.2.22	130
Hier kann die Rechtsform der Kanzlei übergeben werden, z.B. GmbH, Partnerschaft.				
kanzleiform	Code.GDS.Kanzleiform	1	B.2.19	130
anschrift	Type.GDS.Anschrift	0..n	3.3.3	19
Hier muss die Kanzleienschrift angegeben werden, die verfahrensbezogen maßgeblich sein soll.				
telekommunikation	Type.GDS.Kommunikation	0..n	3.3.18	37
raimVerfahren	Type.GDS.NatuerlichePerson	0..1	3.3.23	43
Hier können die Daten des Rechtsanwalts / der Rechtsanwältin übergeben werden, der/die als Bevollmächtigte(r) im Verfahren auftritt.				
bankverbindung	Type.GDS.Bankverbindung	0..n	3.3.5	22
umsatzsteuerID	datatypeC	0..1	A.1	11

3.3.27 Type.GDS.Ref.Bankverbindung

Typ: Type.GDS.Ref.Bankverbindung

Abbildung 3.29. Type.GDS.Ref.Bankverbindung




Kindelement von Type.GDS.Ref.Bankverbindung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.bankverbindung	datatypeC	1	A.1	11
Hier wird die Referenz auf eine Bankverbindung im Grunddatensatz definiert. Diese Referenz kann im Fachmodul mehrfach eingesetzt werden und ist deshalb ein komplexer Typ. Ein definierter "keyref", der auf dieses Element anzuwenden ist, ist in dem jeweiligen Fachmodul angelegt.				

3.3.28 Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer

Typ: Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer

Abbildung 3.30. Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer




Kindelement von <code>Type.GDS.Ref.Beteiligtenummer</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>ref.beteiligtenummer</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Hier wird auf eine Beteiligtenummer im Grunddatensatz referenziert.				

3.3.29 `Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID`

Typ: `Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID`

Abbildung 3.31. `Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID`




Kindelement von <code>Type.GDS.Ref.FremdeNachrichtenID</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>ref.fremdeNachrichtenID</code>	<code>Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType</code>	1	3.3.42	65

3.3.30 `Type.GDS.Ref.Rollennummer`

Typ: `Type.GDS.Ref.Rollennummer`

Abbildung 3.32. `Type.GDS.Ref.Rollennummer`




Kindelement von <code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>ref.rollnummer</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Hier wird auf eine Rollennummer im Grunddatensatz referenziert.				

3.3.31 `Type.GDS.Registrierung`

Typ: `Type.GDS.Registrierung`

Abbildung 3.33. Type.GDS.Registrierung




Kindelemente von Type.GDS.Registrierung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_registerbehoerde		1		
inlaendischesRegistergericht		1		
gericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.15	129
registerart	Code.GDS.Registerart	0..1	B.2.23	130
sonstigeRegisterbehoerde		1		
registerbehoerde	datatypeE	1	A.1	11
Hier wird eine Langbezeichnung der Registerbehörde übergeben, wenn diese weder ein inländisches Registergericht, noch eine ausländische Registerbehörde der EU-Mitglieder und EFTA-Staaten ist.				
registerbezeichnung	datatypeE	1	A.1	11
Dieses Element enthält die Bezeichnung in dem Register.				
auslaendischeRegisterbehoerde	Code.GDS.BRIS-ListOfRegisters.Typ3	1	B.2.7	127
Registerbehörden der EU-Mitglieder und EFTA-Staaten				
registernummer	datatypeC	0..1	A.1	11
reid	datatypeC	0..1	A.1	11
Registered Entity Identifier				
lei	datatypeC	0..1	A.1	11
Legal Entity Identifier				

Kindelemente von Type.GDS.Registrierung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
euid	datatypeC	0..1	A.1	11
European Unique Identifier for companies and branches				

3.3.32 Type.GDS.Schriftgutobjekte

Typ: Type.GDS.Schriftgutobjekte

Abbildung 3.34. Type.GDS.Schriftgutobjekte




Kindelemente von Type.GDS.Schriftgutobjekte				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
anschreiben	Type.GDS.Ref.SGO	0..1	3.3.33	53
Das Anschreiben beschreibt ein Dokument, das dem Empfänger zur Erläuterung der Sendung beigelegt wird. Es muss im Type.GDS.Schriftgutobjekte entweder im Kindelement Dokument oder im Kindelement Akte mit allen Metadaten beschrieben sein. Im Kindelement „anschreiben“ wird auf dieses Dokument referenziert. Für diese Referenzierung wird die uuid des Dokumentes genutzt.				
akte	Type.GDS.Akte	0..n	3.3.1	14
dokument	Type.GDS.Dokument	0..n	3.3.12	28

3.3.33 Type.GDS.Ref.SGO

Typ: Type.GDS.Ref.SGO

Abbildung 3.35. Type.GDS.Ref.SGO



Kindelement von Type.GDS.Ref.SGO				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.sgo	Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType	1	3.3.42	65
Hier kann aus Fachmodulen heraus auf Dokumente, Akten- oder Teilaktenobjekte referenziert werden.				


Kindelemente von <code>Type.GDS.Teilakte</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<p>Es kann zwischen den Werten "VERSCHLUSSSACHE - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" und "vertraulich zu behandeln" gewählt werden.</p> <p>HINWEIS: Die Werteliste wird erst gültig, wenn die Übermittlung von Nachrichten an die Justiz, die als VS-NfD-klassifizierte oder vertraulich zu behandelnde Informationen oder Dokumente enthalten, von der BLK-AG IT-Standards freigegeben ist.</p> <p>Ab Gültigkeit der Werteliste muss der Wert "VERSCHLUSSSACHE - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" angegeben werden, wenn die Nachricht Informationen oder Dokumente beinhaltet, deren Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 4 Verschlussachenanweisung).</p> <p>Vertraulich zu behandelnde Dokumente und Vorgänge sind solche, die nicht als Verschlussache eingestuft sind, für die der Absender aber aus bestimmten Gründen, eine vom Regelbetrieb abweichende Behandlung, z. B. durch eingeschränkten Zugriff innerhalb der Behörde, empfiehlt (z.B. bei Verfahren gegen Personen des öffentlichen Lebens, Wirtschaftsstreitigkeiten mit sehr hohen Streitwerten, Staatsschutzsachen).</p>				
laufzeit	<code>Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType</code>	0..1	3.3.43	65
Als Laufzeit werden das erste und (vorläufig) letzte Datum der Schriftstücke in der Akte vermerkt.				
anwendungsspezifischeErweiterung	<code>Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType</code>	0..1	3.3.38	62
<p>In dieser Elementgruppe können Felder und/oder Feldgruppen, in denen mehrere Felder zusammengefasst sind, übermittelt werden. Da es hierfür keine festen Schema-Vorgaben gibt, darf diese Elementgruppe nur verwendet werden, wenn mit dem jeweiligen Kommunikationspartner Name und Inhalt der Felder und/oder Feldgruppen abgestimmt wurden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die hier hinterlegten Metadaten von Kommunikationspartnern, mit denen keine Absprachen erfolgten, ausgelesen werden können.</p>				
xjustiz.fachspezifischeDaten		1		
teilaktentyp	<code>Code.GDS.Teilaktentyp</code>	1	B.2.31	132
Bezeichnet den Teilaktentyp anhand der vorgegebenen Werteliste. Diese ist für einen reibungslosen Austausch bewusst knappgehalten. Für eine spezifischere Bezeichnung kann das Feld "anzeigename" verwendet werden.				
anzeigename	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Der Anzeigename ermöglicht als Freitext die Übermittlung der Bezeichnung der Teilakte, wie sie im versendenden System angezeigt wird. Hier können spezifischere Informationen zum Teilaktentypen übermittelt werden, als dies im Rahmen der Werteliste zum Teilaktentyp möglich ist, z.B. "PKH-Heft" als nähere Spezifizierung des Teilaktentyps "Kostenhilfeheft".				
person	<code>Type.GDS.Ref.Beteiligtennummer</code>	0..n	3.3.28	50
Das Feld ermöglicht durch die Angabe der Person, auf die sich die Teilakte bezieht, eine nähere Kennzeichnung der Teilakte in Hinblick auf die Akte. Dies ist bei Behördenakten in Ergänzung des Aktenzeichens und ggf. weiterer Ordnungskriterien teilweise üblich (z.B. Asylakten).				
akteneinsicht	<code>xs:boolean</code>	0..1		
<p>Im Regelfall unterliegt jede Teilakte der Akteneinsicht. Mit diesem Feld kann der Einreicher darauf hinweisen, dass aus seiner Sicht für diese Teilakte keine Akteneinsicht gewährt werden sollte. Die Einsicht gewährende Stelle kann von diesem Hinweis abweichen.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „false“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
letztePaginierungProTeilakte	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Um bei einem gerichtsweginternen Aktenaustausch eine Paginierung der Teilakten fortführen zu können, kann hier die letzte Paginierungszahl der übermittelten Teilakte angegeben werden.				
inhalt		0..1		

Kindelemente von <code>Type.GDS.Teilakte</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>teilakte</code>	<code>Type.GDS.Teilakte</code>	0..n	3.3.34	54
<code>dokument</code>	<code>Type.GDS.Dokument</code>	0..n	3.3.12	28
<code>ruecksendungEEB.erforderlich</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
<p>Mit diesem Element kann für die Teilakte ein elektronisches Empfangsbekanntnis (eEB) gemäß § 173 ZPO oder § 195 ZPO angefordert werden. Die Anforderung eines eEB unter Verwendung strukturierter Daten ist nur für die Zustellung durch Gerichte oder von Anwalt zu Anwalt rechtlich geregelt, so dass das Element für die Zustellung von Behörde zu Behörde oder zwischen anderen Beteiligten nicht verwendet werden kann.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
justizinterneDaten		0..1		
<p>Diese Sequenz wird ausschließlich für die justizinterne Kommunikation (zwischen Gerichten oder/und Staatsanwaltschaften) genutzt. Sie darf nicht für XJustiz-Nachrichten, die externe Beteiligte an die Justiz übermitteln, verwendet werden.</p>				
<code>roemischPaginiert</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
<p>Sofern das Element nicht übermittelt wird, wurde arabisch paginiert.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
<code>zustellung41StPO</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		

3.3.35 `Type.GDS.Terminsdaten`

Typ: `Type.GDS.Terminsdaten`

Abbildung 3.37. Type.GDS.Terminsdaten




Kindelemente von <code>Type.GDS.Terminsdaten</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
terminskategorie	<code>Code.GDS.Terminskategorie</code>	1	B.2.35	133
Hier muss zunächst ausgewählt werden, ob es sich um einen Haupttermin, Fortsetzungstermin oder um eine Umladung handelt.				
terminsID	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Es wird empfohlen, stets eine <code>terminsID</code> zu übermitteln, da diese verwendet werden muss, wenn zu diesem Termin zu einem späteren Zeitpunkt ein Fortsetzungstermin oder eine Umladung mitgeteilt werden soll.				
spruchkoerper	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Hier kann der Spruchkörper angegeben werden, vor dem der Termin stattfindet (z.B. Große Strafkammer, Senat, aber auch Einzelrichter, beauftragter Richter, Vorsitzender usw.)				
oeffentlich	<code>xs:boolean</code>	0..1		
auswahl_terminsort		1		
gerichtsort		1		
In diesem Feld ist der Ort des Termins anzugeben. Bei Terminen an einem Gericht handelt es sich dabei um den Gerichtsort. Es kann sich jedoch auch um einen anderen Ort handeln (bspw. bei Orts- oder Besprechungs-terminen).				
gebaeude	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
anschrift	<code>Type.GDS.Anschrift</code>	0..1	3.3.3	19
stockwerk	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
raum	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
lokaltermin		1		
beschreibung	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Hier kann eine kurze Beschreibung des Lokaltermins angegeben werden.				
anschrift	<code>Type.GDS.Anschrift</code>	0..1	3.3.3	19
terminszeit		1		
terminsdatum	<code>xs:date</code>	1		
Das Datum muss vollständig im Format <code>jjjj-mm-tt</code> angegeben werden.				
auswahl_terminszeit		1		
terminsuhrzeit	<code>xs:time</code>	1		
Die Uhrzeit muss vollständig im Format <code>hh:mm:ss</code> angegeben werden.				
terminszeitangabe	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.				
terminsdauer	<code>xs:duration</code>	0..1		
Zeitdauer wie ISO-Zeitformat (<code>hh:mm</code>)				
terminsart	<code>Code.GDS.Terminsart</code>	1	B.2.34	133
teilnehmer	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer (Basistyp)</code>	0..n	3.3.30	51
Dieses Element enthält einen Verweis auf einen Beteiligten. Verwiesen wird auf den Wert der Rollennummer in "Beteiligung/Rolle". Für jeden Beteiligten, auf den verwiesen wird, muss ein entsprechendes Element "Beteiligung" vorhanden sein.				
ladungszeit		0..1		
Dieses Element ermöglicht eine "gestaffelte" Ladung. Das heißt: Für jeden Beteiligten kann gesondert bestimmt werden, wann er erscheinen soll.				

Kindelemente von <code>Type.GDS.Terminsdaten</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ladungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Das Datum muss vollständig im Format yyyy-mm-tt angegeben werden.				
auswahl_ladungszeit		1		
ladungsuhrzeit	<code>xs:time</code>	1		
Die Uhrzeit muss vollständig im Format hh:mm:ss angegeben werden.				
ladungszeitangabe	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Hier ist Raum für eine textuelle Zeitangabe, z.B. "vormittags", "zwischen 14 und 16 Uhr" etc.				
ladungsdauer	<code>xs:duration</code>	0..1		
Zeitdauer wie ISO-Zeitformat (hh:mm)				
ladungszusatz	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
ref.bezugstermin	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Sofern es sich um einen Fortsetzungstermin oder um eine Umladung handelt, muss hier die Termins-ID (Element 'terminsID') des ursprünglichen Termins (Bezugstermin), zu dem ein Fortsetzungstermin festgelegt wird oder eine Umladung erfolgt, angegeben werden.				

3.3.36 Type.GDS.Tod

Typ: `Type.GDS.Tod`

Abbildung 3.38. Type.GDS.Tod




Kindelemente von Type.GDS.Tod				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
sterbedatumZeitraum	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	0..1	3.3.43	65
Wird nur angegeben, wenn das Sterbedatum als Zeitraum definiert ist. Datumsfelder nach ISO 8601 (jjjj-mm-tt).				
sterbedatum	Type.GDS.Datumsangabe	0..1	3.3.11	28
Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd)				
sterbeort	Type.GDS.Anschrift	0..1	3.3.3	19
sterbestandesamtBehoerdennummer	datatypeC	0..1	A.1	11
Wird für Standesämter in Deutschland verwendet.				
sterbestandesamtName	datatypeE	0..1	A.1	11
Wird vor allem für ausländische Standesämter verwendet.				
sterberegisternummer	datatypeC	0..1	A.1	11
Die Sterberegisternummer wird vom Standesamt im Sterbefall vergeben und folgt in der Regel dem Muster 'Nr/Jahr'. Innerhalb eines Standesamtes sollte die Sterberegisternummer immer eindeutig sein.				
sterberegisterart	Code.GDS.Registerart	0..1	B.2.23	130
Ein Präfix für Personenstandsunterlagen (z.B. S für Sterbeurkunden) wird von den Standesämtern im Sinne von §15 PStV an das ZTR übergeben. Das Präfix wird, falls für den Datensatz vorhanden, hier zurückgegeben.				

Kindelemente von <code>Type.GDS.Tod</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
eintragungsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Datumsfeld nach ISO 8601 (yyyy-mm-dd).				
todErklaert	<code>xs:boolean</code>	0..1		

3.3.37 `Type.GDS.Verfahrensgegenstand`

Typ: `Type.GDS.Verfahrensgegenstand`

Abbildung 3.39. `Type.GDS.Verfahrensgegenstand`




Kindelemente von <code>Type.GDS.Verfahrensgegenstand</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gegenstand	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Hier steht der Verfahrensgegenstand, z.B. "Schadensersatz" oder "Diebstahl".				
gegenstandswert	<code>Type.GDS.Geldbetrag</code>	0..1	3.3.15	34
Hier wird - sofern vorhanden - der Streitwert oder Gegenstandswert des Verfahrens angegeben.				
auswahl_zeitraumDesVerwaltungsaktes		0..1		
jahr	<code>xs:gYear</code>	1		
zeitraum	<code>Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType</code>	1	3.3.43	65
stichtag	<code>xs:date</code>	1		
keinZeitraum	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11

3.3.38 Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType

Typ: `Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType`

AnwendungsspezifischeErweiterung darf nur dazu genutzt werden, weitere (z.B. fachspezifische) Metadaten zu spezifizieren, deren Übermittlung mit den bereits in XJustiz spezifizierten Metadaten nicht möglich ist.

Abbildung 3.40. Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType




Kindelemente von <code>Type.GDS.Xdomea.AnwendungsspezifischeErweiterungType</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kennung	<code>xs:string</code>	1		
Das Identifikationskennzeichen der anwendungsspezifischen Erweiterung.				
name	<code>xs:string</code>	1		
Der Name der anwendungsspezifischen Erweiterung.				
beschreibung	<code>xs:string</code>	0..1		
Die textuelle Erläuterung zu einer anwendungsspezifischen Erweiterung.				
versionsnummer	<code>xs:string</code>	0..1		
Die Versionsnummer der anwendungsspezifischen Erweiterung.				
versionsdatum	<code>xs:date</code>	0..1		
Das Datum, an dem die Version der anwendungsspezifischen Erweiterung erstellt wurde.				
feldgruppe	<code>Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType</code>	0..n	3.3.39	63
Eine Feldgruppe, die der anwendungsspezifischen Erweiterung zugeordnet ist.				
feld	<code>Type.GDS.Xdomea.FeldType</code>	0..n	3.3.40	63
Ein Feld, das der anwendungsspezifischen Erweiterung zugeordnet ist.				

3.3.39 Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType

Typ: `Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType`

Eine Feldgruppe gruppiert mehrere Felder als anwendungsspezifische Metadaten beim Austausch eines Schriftgutobjektes.

Abbildung 3.41. Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType




Kindelemente von <code>Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
name	<code>xs:string</code>	1		
Der Name der Feldgruppe.				
beschreibung	<code>xs:string</code>	1		
Die Hinweise und Erläuterungen zu einer Feldgruppe.				
unterfeldgruppe	<code>Type.GDS.Xdomea.FeldgruppeType</code>	0..n	3.3.39	63
Über Unterfeldgruppe erfolgt die hierarchische Unterteilung einer Feldgruppe in weitere Feldgruppen.				
feld	<code>Type.GDS.Xdomea.FeldType</code>	0..n	3.3.40	63
Über Feld erfolgt die Unterteilung einer Feldgruppe in konkrete Felder.				

3.3.40 Type.GDS.Xdomea.FeldType

Typ: `Type.GDS.Xdomea.FeldType`

Ein Feld ist ein anwendungsspezifisches Metadatum, das bei dem Austausch eines Schriftgutobjektes übergeben wird. Die Konfiguration eines Feldes in den austauschenden Systemen muss zwischen den Kommunikationspartnern abgesprochen und in den Systemen umgesetzt sein.

Abbildung 3.42. Type.GDS.Xdomea.FeldType




Kindelemente von Type.GDS.Xdomea.FeldType				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
name	xs:string	1		
Der Name des Feldes.				
beschreibung	xs:string	0..1		
Die Hinweise und Erläuterungen zu einem Feld.				
datentyp	Code.GDS.Datentyp.Typ3	0..1	B.2.9	127
Der Datentyp des Feldwertes. Gültige Angaben sind die W3C-Datentypen.				
wert	xs:string	0..1		
Der Wert des Feldes.				

3.3.41 Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType

Typ: `Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType`

Der Typ dient der eindeutigen Kennzeichnung von Schriftgutobjekten und entspricht dem xdomea-Typ 'IdentifikationObjektType'.

Abbildung 3.43. Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType



Kindelemente von Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
id	Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType	1	3.3.42	65

Kindelemente von <code>Type.GDS.Xdomea.IdentifikationObjektType</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>nummerImUebergeordnetenContainer</code>	<code>xs:positiveInteger</code>	1		

Über die Nummer im übergeordneten Container wird den Schriftgutobjekten eine Reihenfolge mitgegeben. Unter „Container“ ist dabei jeweils das Akten-, Teilakten- oder Dokumentensegment, in dem die Schriftgutobjekte aufgeführt sind, zu verstehen.

Umsetzungshinweise:

Die Nummern dürfen innerhalb eines Containers nicht doppelt vergeben werden. Dies gilt auch für unterschiedliche Arten von Schriftgutobjekten innerhalb eines Containers (z.B. Teilakten und Dokumente innerhalb einer Akte).

Die Nummerierung muss in dem Container mit 1 beginnen. Auslassungen sind nicht zulässig, da die Bedeutung einer fehlenden Zahl keine Rückschlüsse, z.B. auf die Vollständigkeit einer Akte, erlaubt.

3.3.42 `Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`

Typ: `Type.GDS.Xdomea.stringUUIDType`

Der Datentyp zur Angabe einer UUID.


Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps `xs:string`.

Die Werte müssen dem Muster `'[0-9|A-F|a-f]{8}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{4}-[0-9|A-F|a-f]{12}'` entsprechen.

3.3.43 `Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`

Typ: `Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`

Abbildung 3.44. `Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType`



Kindelemente von <code>Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>beginn</code>	<code>xs:date</code>	0..1		
<code>ende</code>	<code>xs:date</code>	0..1		

3.3.44 `Type.GDS.Zeitangabe`

Typ: `Type.GDS.Zeitangabe`


Variabler Typ für die Angabe der Uhrzeit in der Form `hh:mm:ss`. Minuten- und Sekundenangaben sind optional. Die Zeitzone wird nicht angegeben.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps `datatypeC` (siehe [Abschnitt A.1 auf Seite 11](#)). Die Werte müssen dem Muster `'\d{1,2}(\:\d{2}){0,2}'` entsprechen.

3.3.45 Type.GDS.Zinsen

Typ: `Type.GDS.Zinsen`

Abbildung 3.45. Type.GDS.Zinsen



Kindelemente von <code>Type.GDS.Zinsen</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zinsberechnung	<code>Code.GDS.Zinsberechnung</code>	1	B.2.40	134
Mögliche Werte: "laufende Zinsen"; "vom Gericht ausgerechneter Zinsbetrag" (bis zum Erlass des Mahnbescheids oder bis zum Zinsende-Datum, das der Antragsteller angegeben hat und das vor MB-Antragsdatum liegt); "vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen"...				
ref.anspruchsnummer	<code>datatypeC</code>	1..n	A.1	11
Bezug auf die Anspruchsnummer				
auswahl_zinssatz		1		
zinssatz	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Die Höhe des Zinssatz in %				
basiszinssatz	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11

Kindelemente von <code>Type.GDS.Zinsen</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ODER: % über Basiszinssatz				
zinsmerkmal	<code>Code.GDS.Intervall</code>	1	B.2.17	129
Mögliche Werte sind hier: jährlich, monatlich, täglich.				
berechnungsgrundlage	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Zu verzinsender Betrag; Hier wird ein Betrag für die Zinsberechnung angegeben, wenn dieser abweichend von der Hauptsacheforderung ist.				
zinsbeginn	<code>xs:date</code>	0..1		
Zinsbeginn, wenn nicht ab Zustellung des Mahnbescheids angegeben ist; Berechnung für die Zeit vom				
zinsende	<code>xs:date</code>	0..1		
Berechnung für die Zeit der Zinsen bis zu einem Enddatum.				
zinsbetrag	<code>Type.GDS.Geldbetrag</code>	1	3.3.15	34
Ausgerechneter Zinsbetrag				

3.4 Nachrichten des Grundmoduls GDS

3.4.1 `nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`

Nachricht: `nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des `Type.GDS.Basisnachricht`

Abbildung 3.46. `nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005`




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Type.GDS.Basisnachricht` (siehe [Abschnitt 3.6 auf Seite 24](#)).

Kindelement von <code>nachricht.gds.uebermittlungSchriftgutobjekte.0005005</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
schriftgutobjekte	<code>Type.GDS.Schriftgutobjekte</code>	1	3.3.32	53

3.4.2 `nachricht.gds.basisnachricht.0005006`

Nachricht: `nachricht.gds.basisnachricht.0005006`

Diese Nachricht kann für alle Kommunikationsszenarien, bei denen keine Schriftgutobjekte übermittelt werden und für die keine spezielle Fachnachricht bereitsteht, genutzt werden.

Abbildung 3.47. `nachricht.gds.basisnachricht.0005006`

Kindelemente von <code>nachricht.gds.basisnachricht.0005006</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>nachrichtenkopf</code>	<code>Type.GDS.Nachrichtenkopf</code>	1	3.3.20	38
<code>grunddaten</code>	<code>Type.GDS.Grunddaten</code>	0..1	3.2.1	14

3.5 Geschäftsregeln im Grundmodul GDS

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-GDS-0005	Nachrichtenkopf: Das Nachrichtenkopf-Element 'vertraulichkeitsstufe' (und damit das Elternelement 'vertraulichkeit') muss vorkommen, wenn ein Schriftgutobjekt beim Element 'vertraulichkeitsstufe' den Schlüsselwert '001' (für 'VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH') oder den Schlüsselwert '002' (für 'vertraulich zu behandeln') hat!	XJustiz-Nachrichten mit als 'VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH' und/oder 'vertraulich zu behandeln' klassifizierten Schriftgutobjekten
SCH-GDS-0006	Nachrichtenkopf: Das Nachrichtenkopf-Element 'nachrichtenebergreifenderProzess' muss vorkommen, wenn ein Schriftgutobjekt beim Element 'nurMetadaten' den Wert 'true' hat!	XJustiz-Nachrichten ausschließlich für die justizinterne Kommunikation (zwischen Gerichten oder/und Staatsanwaltschaften) bei Nutzung des Schriftgutobjekte - Elements 'nurMetadaten' unterhalb des Elternelements 'justizinterneDaten'
SCH-GDS-0010	Codeliste: Das Nachrichtenkopf-Element 'vertraulichkeitsstufe' muss den Schlüsselwert '001' (für 'VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH') haben, wenn mindestens in einem Schriftgutobjekt diese Vertraulichkeitsstufe verwendet wird!	GDS.Vertraulichkeitsstufe (Typ3); XJustiz-Nachrichten mit als 'VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH' und ggf. weiteren als 'vertraulich zu behandeln' klassifizierten Schriftgutobjekten
SCH-GDS-0011	Codeliste: Das Nachrichtenkopf-Element 'vertraulichkeitsstufe' muss den Schlüsselwert '002' (für 'vertraulich zu behandeln') haben, wenn mindestens in einem Schriftgutobjekt diese Vertraulichkeitsstufe verwendet wird und in keinem weiteren Schriftgutobjekt die strengere Vertraulichkeitsstufe '001' (für 'VS - NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH') verwendet wird!	GDS.Vertraulichkeitsstufe (Typ3); XJustiz-Nachrichten mit nur als 'vertraulich zu behandeln' klassifizierten, vertraulichen Schriftgutobjekten

4 Fachmodul Zwangsvollstreckung (ZVSTR)

Der Fachdatensatz Zwangsvollstreckung implementiert die Nachrichten, die in Zwangsvollstreckungsverfahren Verwendung finden. Sie entsprechen den gesetzlichen Regelungen, die zum Zeitpunkt des Gültigwerdens des Standards gelten.

4.1 Prozesse im Fachmodul ZVSTR

Im Fachmodul "Zwangsvollstreckung" sind allgemeine Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit dem Themenbereich "Zwangsvollstreckung" zusammengefasst, wie z.B. die Beantragung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen oder die Beauftragung eines Gerichtsvollziehers durch einen Gläubiger. Der spezielle Themenbereich der Kommunikation mit dem Zentralen Vollstreckungsgericht ist in ein eigenständiges Fachmodul "Zentrales Vollstreckungsgericht" ausgelagert.

4.1.1 Allgemeine Anmerkungen

Grundlage für die Ausarbeitung des Fachdatensatzes und der Nachrichten waren die "Verordnung über Formulare für die Zwangsvollstreckung (Zwangsvollstreckungsformular-Verordnung – ZVfV)" und die "Verordnung über das Formular für den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher (Gerichtsvollzieherformular-Verordnung – GVfV)", die seit dem 01.03.2013 (für die ZVfV) bzw. dem 01.04.2016 (für die GVfV) die verbindliche Verwendung von Formularen zur Beantragung bestimmter Zwangsvollstreckungshandlungen vorsehen.

Im Rahmen einer Änderung der ZVfV im Juni 2014 wurde mit § 4 ZVfV auch die Möglichkeit eingeräumt, Formulare in elektronischer Form zu verwenden, sofern die Daten im XML-Format übertragen werden. Die in diesem Fachmodul zusammengefassten Nachrichten im Kontext der ZVfV wurden im Anschluss an die Änderung im Juni 2014 von einem zentralen Koordinierungsgremium (Themenkreis) erarbeitet. Für die GVfV war diese Regelung bereits in der zum 01.10.2015 in Kraft getretenen Fassung enthalten (siehe § 4 GVfV). Auch hier hat ein eingesetzter Themenkreis die Nachricht entsprechend ausgearbeitet.

Die seit 2012 bzw. 2015 existierenden Formulare für die Zwangsvollstreckung wurden durch das Bundesministerium der Justiz im Jahr 2022 umfassend überarbeitet. Zum einen wurden die bestehenden zwei Verordnungen für die Formulare in einer Verordnung zusammengeführt und inhaltlich optimiert. Zum anderen wurden Layout, Inhalt, Struktur und Systematik der Formulare umfassend überarbeitet. Die neue Verordnung ist am 22. Dezember 2022 in Kraft getreten. Auf Grundlage dieser Formulare wurden durch ein zentrales Koordinierungsgremium (Themenkreis) neue Nachrichten für dieses Fachmodul erarbeitet.

Beteiligte Stellen an der Datenübermittlung

1. **Erlass einer richterlichen Durchsuchungsanordnung gem. § 758a Absatz 1 ZPO**
 - Gläubiger / Gläubigervertreter
 - Amtsgericht
2. **Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses gem. § 829 ZPO zur Pfändung insbesondere wegen gewöhnlicher Forderungen und/oder Unterhaltsforderungen**
 - Gläubiger / Gläubigervertreter
 - Amtsgericht
3. **Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung von Geldforderungen**

- Gläubiger / Gläubigervertreter
- ggf. Amtsgericht
- Gerichtsvollzieher

Die Nachrichten: Das Fachmodul deckt derzeit folgende Anträge zur Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ab:

1. Beantragung einer richterlichen Durchsuchungsanordnung

- nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001

(Abschnitt 4.3.1 auf Seite 99)

2. Antrag Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses für gewöhnliche Forderungen und/oder wegen Unterhaltsforderungen

- nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002

(Abschnitt 4.3.2 auf Seite 104)

3. Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher (zur Vollstreckung von Geldforderungen)

- nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003


(Abschnitt 4.3.3 auf Seite 112)

4.1.2 Prozessbeschreibung ZVSTR - Beantragung einer richterlichen Durchsuchungsanordnung

In dieser Nachricht wird das Formular zur Beantragung einer richterlichen Durchsuchungsanordnung gem. § 758a Absatz 1 ZPO abgebildet. Eine derartige Durchsuchungsanordnung kann z.B. notwendig werden, wenn der beauftragte Gerichtsvollzieher den Schuldner mehrfach in seiner Wohnung nicht antrifft bzw. der Schuldner dem Gerichtsvollzieher den Zutritt in die Wohn- bzw. Geschäftsräume verweigert. Damit der Gerichtsvollzieher dennoch seinen Vollstreckungsauftrag ausführen kann, hat der Gläubiger die Möglichkeit eine entsprechende richterliche Durchsuchungsanordnung zu beantragen. Aufgrund Art. 13 Abs. 2 GG muss die Anordnung der Durchsuchung durch einen Richter vorgenommen werden und somit beim zuständigen Amtsgericht beantragt werden.

4.1.2.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.1. Beantragung einer richterlichen Durchsuchungsanordnung



4.1.2.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen (Antrag [und Beschlussentwurf])

Die elektronische Erstellung des Antrags auf Erlass einer Durchsuchungsanordnung bei Gericht erfolgt bei den Fachverfahren der Gläubigerseite

Nachricht 2600001 'Durchsuchungsanordnung' (Antrag [und Beschlussentwurf])

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001' versenden. Der Versand erfolgt von den Fachverfahren der Gläubigerseite an die Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht.

Nachricht (Antrag prüfen)

Das Gericht prüft den Antrag der Gläubigerseite.

Entscheidung "Anhörung der Schuldnerseite erforderlich?"

Ja: Das Gericht führt eine Anhörung der Schuldnerseite durch. Bisher ist für diesen Schritt noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Entscheidung des Gerichts über Antrag' fortgefahren.

Entscheidung "Rückfragen an Gläubigerseite erforderlich?"

Ja: Das Gericht klärt erforderliche Rückfragen an die Gläubigerseite. Bisher ist für diesen Schritt noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Entscheidung des Gerichts über Antrag' fortgefahren.

Entscheidung des Gerichts über Antrag

Nach Prüfung des Antrags und ggfs. Anhörung der beteiligten Parteien entscheidet das Gericht über den Antrag auf Erlass einer Durchsuchungsanordnung.

Entscheidung "Antrag stattgegeben?"

Ja (weiter mit 'Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)' und 'ggf. Mitteilung (Beschlussabschrift) an Schuldner und Gerichtsvollzieher')

Nein (weiter mit 'Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)' und 'ggf. Mitteilung (Beschlussabschrift) an Schuldner')

Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)

Es wird eine Mitteilung über die Entscheidung (Stattgabe bzw. Zurückweisung) an die Gläubigerseite erstellt.

Nachricht 2600001 'Durchsuchungsanordnung' (Beschluss)

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001' versenden. Der Versand erfolgt von den Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht an die Fachverfahren der Gläubigerseite.

Ggf. Mitteilung (Beschlussabschrift) an Schuldner und Gerichtsvollzieher

Wurde dem Antrag stattgegeben, muss der Schuldnerseite - soweit sie vor der Entscheidung gehört wurde - eine Beschlussabschrift übermittelt werden. Dem Gerichtsvollzieher kann bereits durch das Gericht eine Beschlussabschrift übermittelt werden, wenn dies durch die Gläubigerseite beantragt wurde. Ansonsten muss die Gläubigerseite dem Gerichtsvollzieher die Anordnung zukommen lassen. Für diesen Schritt ist bisher noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Ggf. Mitteilung (Beschlussabschrift) an Schuldner

Wurde der Antrag zurückgewiesen, so erfolgt ggfs. eine Mitteilung an die Schuldnerseite, sollte vor der Entscheidung eine Anhörung des Schuldners erfolgt sein. Für diesen Schritt ist bisher noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Mitteilung entgegennehmen


Der Gläubiger/die Gläubigerseite nimmt die Mitteilung entgegen.

4.1.3 Prozessbeschreibung ZVSTR -Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses für gewöhnliche Forderungen und/oder wegen Unterhaltsforderungen

In dieser Nachricht wird das Formular zur Beantragung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses insbesondere wegen gewöhnlicher Geldforderungen und/oder Unterhaltsforderungen gem. § 829 ZPO abgebildet.

4.1.3.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.2. Antrag PfÜB für gewöhnliche Forderungen und/oder wegen Unterhaltsforderungen



4.1.3.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen (Antrag [und Beschlusentwurf])

Die elektronische Erstellung des Antrags auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses zur Pfändung insbesondere wegen gewöhnlicher Forderungen und/oder wegen Unterhaltsforderungen bei Gericht erfolgt bei den Fachverfahren der Gläubigerseite

Nachricht 2600002 'Forderungspfändung' (Antrag [und Beschlusentwurf])

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.forderungspfändung.2600002' versenden. Der Versand erfolgt von den Fachverfahren der Gläubigerseite an die Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht.

Nachricht (Antrag) prüfen

Das Gericht prüft den Antrag der Gläubigerseite.

Entscheidung "Rückfragen an Gläubigerseite erforderlich?"

Ja: Das Gericht klärt erforderliche Rückfragen an die Gläubigerseite. Für diesen Schritt ist bisher noch keine XJustiz-Nachricht definiert.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Entscheidung des Gerichts über Antrag' fortgefahren.

Entscheidung des Gerichts über Antrag

Nach Prüfung des Antrags entscheidet das Gericht über den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses für gewöhnliche Forderungen und/oder Unterhaltsforderungen.

Entscheidung "Antrag stattgegeben?"

Ja (weiter mit 'Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)' und 'Mitteilung an den Gerichtsvollzieher ...')

Nein (weiter mit 'Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)')

Mitteilung erstellen für Gläubiger (Beschluss)

Es wird eine Mitteilung über die Entscheidung (Stattgabe bzw. Zurückweisung) an die Gläubigerseite erstellt.

Nachricht 2600002 'Forderungspfändung' (Beschluss)

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.forderungspfandung.2600002' versenden. Der Versand erfolgt von den Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht an die Fachverfahren der Gläubigerseite.

Mitteilung an den Gerichtsvollzieher, welcher die Zustellung an den Drittschuldner und Schuldner vornimmt

Wurde dem Antrag stattgegeben, so erfolgt eine Mitteilung an den zuständigen Gerichtsvollzieher. Der Gerichtsvollzieher nimmt im Anschluss die Zustellung an den Drittschuldner vor und erst nach dieser Zustellung wird der Schuldner von der Pfändung in Kenntnis gesetzt (ebenfalls durch den Gerichtsvollzieher). Theoretisch kann die Gläubigerseite auch auf eine Zuleitung an den Gerichtsvollzieher durch das Gericht verzichten und dies selbst veranlassen. Dieses Vorgehen stellt allerdings eher die Ausnahme dar. Für diesen Schritt ist bisher noch keine XJustiz-Nachricht definiert

Mitteilung entgegennehmen


Der Gläubiger/die Gläubigerseite nimmt die Mitteilung entgegen.

4.1.4 Prozessbeschreibung ZVSTR - Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher (zur Vollstreckung von Geldforderungen)

In dieser Nachricht wird das Formular für den Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher (zur Vollstreckung von Geldforderungen) abgebildet. Das Formular ist modular aufgebaut und beinhaltet – neben den grds. Informationen zu den an Zwangsvollstreckungsverfahren beteiligten Parteien (Gläubiger, Schuldner, Vertreter/Bevollmächtigte von Gläubiger und/oder Schuldner) – verschiedene Aufträge, die der Gläubiger an den Gerichtsvollzieher richten kann. Hierbei besteht keine Verpflichtung für den Gläubiger eine bestimmte Mindestanzahl an Aufträgen zu beauftragen. Entsprechend flexibel sind das Papierformular und eben auch die Nachricht aufgebaut. Mit der Nachricht kann der Gerichtsvollzieher z.B. mit der Pfändung von körperlichen Sachen (§§ 808 ff ZPO) oder der Abnahme einer Vermögensauskunft (§ 802c ZPO) beauftragt werden. Es können aber auch Aufträge zur Einholung von Drittauskünften über den Schuldner (§ 802i ZPO), zur Verhaftung des Schuldners (§ 802g ZPO) oder auch nur zur Zustellung eines Titels mit der Nachricht übermittelt werden. Zusätzlich hat der Gläubiger die Möglichkeit in der Nachricht eine Forderungs- und Kostenaufstellung sowie entsprechende Anlagen und Titel an den Gerichtsvollzieher zu übersenden.

4.1.4.1 Aktivitätsdiagramm

Abbildung 4.3. Vollstreckungsauftrag (Geldforderungen)



4.1.4.2 Prozessbeschreibung

Nachricht erstellen (Antrag)

Die elektronische Erstellung des Vollstreckungsauftrages an den Gerichtsvollzieher zur Vollstreckung von Geldforderungen erfolgt bei den Fachverfahren der Gläubigerseite

Entscheidung "Übermittlung direkt an zuständigen Gerichtsvollzieher?"

Der Gläubiger hat die Möglichkeit seinen Antrag an verschiedene Stellen zu adressieren: entweder an die Verteilungsstelle für Gerichtsvollzieheraufträge des zuständigen Amtsgerichts, an die Geschäftsstelle (des zuständigen Amtsgerichts) oder direkt an den zuständigen Gerichtsvollzieher, sollte dieser dem Gläubiger bekannt sein.

Ja: Die Übermittlung der Nachricht erfolgt direkt an den zuständigen Gerichtsvollzieher.

Nein: Die Gläubigerseite wendet sich an die Verteilungsstelle für Gerichtsvollzieheraufträge des zuständigen Amtsgerichts/die Geschäftsstelle des zuständigen Amtsgerichts und von dort wird die Nachricht an den zuständigen Gerichtsvollzieher weitergeleitet.

Nachricht 2600003 'Vollstreckungsauftrag'

Die Nachricht 'nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003' versenden. Der Versand erfolgt von den Fachverfahren der Gläubigerseite über die Gerichtsfachverfahren beim Amtsgericht an den zuständigen Gerichtsvollzieher oder direkt an den zuständigen Gerichtsvollzieher.

(Amtsgericht:) Nachricht entgegennehmen

(Amtsgericht:) Nachricht an zuständigen Gerichtsvollzieher weiterleiten

Bei den Gerichten findet lediglich eine Weiterleitung der Nachricht an den zuständigen Gerichtsvollzieher statt. Diese Weiterleitung muss in den dort eingesetzten Kommunikationsplattformen möglich sein.

(Gerichtsvollzieher:) Nachricht (Vollstreckungsauftrag) entgegennehmen**Abarbeitung des Auftrags durch den Gerichtsvollzieher ...**

In diesem Schritt erfolgt die Bearbeitung des Auftrags durch den Gerichtsvollzieher. Er kann in diesem Zusammenhang z.B. Pfändungen beim Schuldner vornehmen, diesem die Vermögensauskunft abnehmen oder Auskünfte bei Drittstellen (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, Meldebehörden, etc.) einholen. Zur Einholung der Drittstellenauskünfte gibt es verschiedene Webservices oder Onlineportale für entsprechende Abfragen. Diese werden allerdings nicht über entsprechende XJustiz-Nachrichten bedient. In diesem Schritt ist auch eine Rückfrage bei der Gläubigerseite hinsichtlich des Auftrags möglich. Hier ist ggfs. auch eine elektronische Kommunikation möglich. Für diese Kommunikation ist allerdings ebenfalls keine Nachricht definiert. Die oben genannten und die im Ablaufdiagramm dargestellten Aktivitäten geben nur einen kleinen Teil der möglichen Tätigkeiten und Kommunikationswege des Gerichtsvollziehers im Zuge der Abarbeitung des Auftrags wieder. Da allerdings keine dieser Kommunikationen mittels einer XJustiz-Nachricht erfolgt, wurde auf eine umfassende und detaillierte Darstellung aller Varianten verzichtet.

Entscheidung "Schuldner-Vermögensauskunft oder Schuldner-Verzeichniseintragung nötig?"

Ja: Es wird mit der Aktion 'Erledigungs-Mitteilung an Gläubigerseite versenden' und 'Übertragung an das "Zentrale Vollstreckungsgericht"' (VSTR) fortgefahren.

Nein: Es wird mit der Aktion 'Erledigungs-Mitteilung an Gläubigerseite versenden' fortgefahren.

Erledigungs-Mitteilung an Gläubigerseite versenden

Nach Erledigung des Auftrags übermittelt der Gerichtsvollzieher die Ergebnisse an die Gläubigerseite oder kehrt entsprechende Pfändungserlöse an diese aus. Wurde im Rahmen des Auftrags eine Vermögensauskunft abgenommen oder muss der Schuldner in das Schuldnerverzeichnis eingetragen werden, übermittelt der Gerichtsvollzieher die Ergebnisse an die Gläubigerseite. Theoretisch ergibt sich auch die Konstellation, dass nur ein Teil des Auftrags erledigt wird und andere Teile noch offen sind und erst zu späteren Zeitpunkten abschließend geklärt oder erledigt werden können. Auf einer Darstellung dieser möglichen Variante wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Für die Erledigung des Auftrags bzw. die entsprechende Mitteilung der Erledigung an die Gläubigerseite ist keine XJustiz-Nachricht definiert.

Übertragung an das 'Zentrale Vollstreckungsgericht' (VSTR)

Wurde im Rahmen des Auftrags eine Vermögensauskunft abgenommen oder muss der Schuldner in das Schuldnerverzeichnis eingetragen werden, veranlasst der Gerichtsvollzieher die Eintragung des Schuldners im Schuldnerverzeichnis bzw. die Hinterlegung der Vermögensauskunft. Die Kommunikation mit dem Zentralen Vollstreckungsgericht ist in einem eigenen XJustiz-Fachmodul (Zentrales Vollstreckungsgericht 'VSTR') geregelt. Details zu dieser Kommunikation und den verwendeten XJustiz-Nachrichten können aus der dort vorhandenen Prozessbeschreibung entnommen werden.

Mitteilung entgegennehmen


Der Gläubiger/die Gläubigerseite nimmt die Mitteilung entgegen.

4.2 Datentypen im Fachmodul ZVSTR

4.2.1 Type.ZVSTR.Anlagen

Typ: `Type.ZVSTR.Anlagen`

Abbildung 4.4. Type.ZVSTR.Anlagen




Kindelemente von Type.ZVSTR.Anlagen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
artDerAnlage	Code.ZVSTR.Anlage	1	B.2.43	135
bezeichnung	datatypeC	0..1	A.1	11
Auszufüllen, falls in Codeliste der Wert "sonstige" gewählt wurde				

4.2.2 Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner

Typ: Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner

Abbildung 4.5. Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner



Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_anordnungen.gegenueberSchuldner		1		
lohnOderGehaltsabrechnungen.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sparerkunden.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
kontoauszuege.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zugang.schliessfach	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
wertpapier.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versicherungspolice.herausgabe	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
anordnungen.weitere	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollnummer</code>	0..1	3.3.30	51
ref.drittschuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollnummer</code>	0..1	3.3.30	51

4.2.3 `Type.ZVSTR.Anspruch.PfUEB`

Typ: `Type.ZVSTR.Anspruch.PfUEB`

Kindelement von Type .ZVSTR.Anspruch.PfUEB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_forderungAusAnspruch		1		
anspruch.modulE		1		
Forderungen gegenüber Arbeitgebern				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
arbeitseinkommenUndSachbe- zuege	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „1. Forderung auf Zahlung des gesamten gegenwärtigen und künftigen Arbeitseinkommens (einschließlich des Geldwertes von Sachbezügen)“ zulässig (fixed-Wert).				
erstattungsanspruch. jahresausgleich		0..1		
erstattungsanspruch. bezeichnung	datatypeC	1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „2. Forderung auf Auszahlung des als Überzahlung jeweils auszugleichenden Erstattungsbetrages aus dem durchgeführten Lohnsteuer-Jahresausgleich sowie aus dem Kirchenlohnsteuer-Jahresausgleich für das Kalenderjahr (siehe Folgeelement 'erstattungsanspruch.abKalenderjahr') und für alle folgenden Kalenderjahre“ zulässig (fixed-Wert).				
erstattungsanspruch. abKalenderjahr	xs:gYear	1		
kurzarbeitergeld	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „3. Forderung auf Zahlung des Kurzarbeitergeldes“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung. sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..1	A.1	11
anspruch.modulF		1		
Forderungen gegenüber Agentur für Arbeit, Versicherungsträger oder Versorgungseinrichtung				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
auswahl_sozialtraeger		1		
agenturFuerArbeit	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versicherungstraeger	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versorgungseinrichtung	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
bezeichnungDerGeldleistung	datatypeC	0..1	A.1	11
kontoOderVersicherungsOderMit- gliedsNummer	datatypeC	0..1	A.1	11
beschreibung. sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..1	A.1	11
anspruch.modulG		1		
Forderungen gegenüber dem Finanzamt				

Kindelement von Type .ZVSTR.Anspruch.PfUEB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
kalenderjahr.erstattungEinkommenSt	xs:gYear	0..1		
alleFrueherenKalenderjahre	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung.sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..1	A.1	11
anspruch.modulH		1		
Forderungen und sonstige Rechte gegenüber Kreditinstituten				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
pfaendungGirokonto	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „1. Forderung auf Zahlung der zu Gunsten des Schuldners bestehenden Guthaben seiner sämtlichen Zahlungskonten bei diesen Kreditinstituten einschließlich der Ansprüche auf Gutschrift der eingehenden Beträge; mitgepfändet wird die angebliche (gegenwärtige und künftige) Forderung des Schuldners an den Drittschuldner auf Auszahlung eines vereinbarten Dispositionskredits ('offene Kreditlinie'), soweit der Schuldner den Kredit in Anspruch nimmt“ zulässig (fixed-Wert).				
pfaendungSparguthabenFestgeldkonto	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „2. Forderung auf Auszahlung des Guthabens und der bis zum Tag der Auszahlung aufgelaufenen Zinsen sowie das Recht auf fristgerechte bzw. vorzeitige Kündigung der für ihn geführten Sparguthaben und/oder Festgeldkonten“ zulässig (fixed-Wert).				
darlehensvaluta	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „3. Forderung auf Auszahlung der bereitgestellten, noch nicht abgerufenen Darlehensvaluta aus einem Kreditgeschäft, wenn es sich nicht um zweckgebundene Ansprüche handelt“ zulässig (fixed-Wert).				
pfaendungWertpapierkonto.gegenkonto	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „4. Forderung auf Zahlung aus dem zum Wertpapierkonto gehörenden Gegenkonto, auf dem die Zinsgutschriften für die festverzinslichen Wertpapiere gutgeschrieben sind“ zulässig (fixed-Wert).				
bankschliessfach	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
herausgabeWertpapiere	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung.sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..1	A.1	11
anspruch.modull		1		
Forderungen und sonstige Rechte gegenüber Bausparkassen				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
bausparsumme.inEuro	xs:decimal	0..1		


Kindelement von Type .ZVSTR.Anspruch.PfUEB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bausparvertrag.nr	datatypeC	0..1	A.1	11
auszahlungBausparguthaben	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „1. Forderung auf Auszahlung des Bausparguthabens nach Zuteilung“ zulässig (fixed-Wert).				
auszahlungSparbeitraege	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „2. Forderung auf Auszahlung der Sparbeiträge nach Einzahlung der vollen Bausparsumme“ zulässig (fixed-Wert).				
rueckzahlungSparguthaben	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „3. Forderung auf Rückzahlung des Sparguthabens nach Kündigung“ zulässig (fixed-Wert).				
rechtZurKuendigungUndAenderungDesVertrages	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „4. Recht zur Kündigung und Änderung des Vertrags“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung.sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..1	A.1	11
anspruch.modulJ		1		
Forderungen und sonstige Rechte gegenüber Versicherungsgesellschaften				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
zahlungVersicherungssumme	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „1. Forderung auf Zahlung der Versicherungssumme, der Gewinnanteile und des Rückkaufwertes aus den Lebensversicherungen, die mit dem Drittschuldner abgeschlossen sind“ zulässig (fixed-Wert).				
bestimmungAuszahlung	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „2. Recht zur Bestimmung desjenigen, zu dessen Gunsten im Todesfall die Versicherungssumme ausgezahlt wird, bzw. Recht zur Bestimmung einer anderen Person an Stelle der von dem Schuldner vorgesehenen“ zulässig (fixed-Wert).				
kuendigung.lebensOderRentenversicherungsvertrag	datatypeC	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „3. Recht zur Kündigung des Lebens-/Rentenversicherungsvertrages, Recht auf Umwandlung der Lebens-/Rentenversicherung in eine prämienfreie Versicherung sowie Recht zur Aushändigung der Versicherungspolice“ zulässig (fixed-Wert).				
beschreibung.sonstigeAnsprueche	datatypeC	0..1	A.1	11
anspruch.modulK		1		
Weitere Forderungen, Ansprüche und Vermögensrechte				
modulNr	xs:positiveInteger	1		
Eindeutige Nummer des Moduls zur Referenzierung				
beschreibung.weitereForderungen	datatypeC	1	A.1	11

4.2.4 Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz

Typ: `Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz`

Für den im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten werden weitergehende Informationen übergeben.

Abbildung 4.7. Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz



Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>ref.beteiligter</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollnummer</code>	1	3.3.30	51
Referenz auf die Rollnummer des im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten				
<code>anrede.freitext</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
<code>glaebiger.vorsteuerabzugsberechtigt</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

4.2.5 Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege

Typ: `Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege`

Abbildung 4.8. Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege




Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>uebersendungAusfertigung.nachMitteilungAktENZEICHEN</code>	<code>xs:boolean</code>	1		

Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
uebersendungAusfertigung.gleichzeitig	<code>xs:boolean</code>	1		
Hierüber kann mitgeteilt werden, ob die Ausfertigungen der Vollstreckungstitel gleichzeitig auf dem Postweg übersandt werden sollen.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

4.2.6 `Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift`

Typ: `Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift`

Abbildung 4.9. `Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift`




Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
traegerGesetzlicheRentenversicherung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Erhebung des Namens und der Vornamen oder der Firma sowie der Anschrift der derzeitigen Arbeitgeber des Schuldners bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
berufsstaendischeVersorgungseinrichtung		0..1		
Erhebung des Namens und der Vornamen oder der Firma sowie der Anschrift der derzeitigen Arbeitgeber des Schuldners bei der folgenden berufsständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI.				
ref.berufsstaendischeVersorgungseinrichtung	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
anhaltspunkte	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass der Schuldner Mitglied dieser berufsständischen Versorgungseinrichtung ist.				

Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.GewoehnlicheForderung</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>festgesetzteKosten</code>	<code>Type.ZVSTR.Kostenforderung</code>	1	4.2.14	95
<code>freieEingabe</code>	<code>Type.ZVSTR.FreieEingabe</code>	0..n	4.2.11	93
iv.kostenZwangsvollstreckung		0..1		
<code>bisherigeVollstreckungskosten.anlage</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Hier können die bisherigen Vollstreckungskosten gemäß Aufstellung in weiterer Anlage eingetragen werden.				
kostenDesVerfahrens		0..1		
<code>gerichtskosten</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Gerichtskosten nach GKG (Gebühr nach KV Nr. 2111)				
anwaltskosten.gemaessRVG		0..1		
<code>anwaltskosten.gegenstandswert</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
Gegenstandswert gemäß § 25 RVG				
<code>verfahrensgebuehr</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
Verfahrensgebühr (VV Nr. 3309, ggf. i. V. m. VV Nr. 1008)				
auslagenpauschale		0..1		
Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, ggf. Pauschale (VV Nr. 7001 oder 7002)				
weitereAuslagen		0..1		
<code>bezeichnung</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
<code>betrag</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>umsatzsteuer</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
<code>inkassokosten.anlage</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Kosten von Inkassodienstleistern nach § 13e RDG gemäß Aufstellung in weiterer Anlage				

4.2.8 Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung

Typ: `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung`

Abbildung 4.11. Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung



Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ldfNr.forderungsaufstellung	xs:positiveInteger	1		
unterhaltsberechtigter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.3.30	51
ref.schuldner	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.3.30	51
ref.vollstreckungstitel	Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer	1	4.2.16	96
i.rueckstand.unterhalt		0..n		
unterhaltsrueckstand		0..1		
hoehe.konkreterUnterhaltsrueckstand		0..1		
beginn.zeitraum	xs:date	1		
ende.zeitraum	xs:date	1		
betrag.inEuro	xs:decimal	1		
zinsen.vollstreckungstitel	xs:decimal	0..1		
Hier können die (Teil-/Rest-) Zinsen wie im Vollstreckungstitel ausgerechnet eingetragen werden.				
zinsen.unterhaltsrueckstand	Type.ZVSTR.Zinsen	0..n	4.2.19	98
forderung		0..1		
auswahl_forderung	Type.ZVSTR.Hauptforderung	0..1	4.2.13	94
saeumniszuschlag	Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag	1	4.2.17	97
freieEingabe	Type.ZVSTR.FreieEingabe	0..n	4.2.11	93
ii.titulierteKostenNebenforderungen		0..n		
auswahl_artDerKostenforderung		1..n		
kostenDesMahnverfahrens.vollstreckungsbescheid	Type.ZVSTR.Kostenforderung (Basistyp)	1	4.2.14	95
auflistungInWeitererAnlage	xs:boolean	0..1		
Auflistung der geleisteten Zahlungen auf Zinsforderungen in weiterer Anlage				
titulierteVorgerichtlicheKosten	Type.ZVSTR.Kostenforderung (Basistyp)	1	4.2.14	95
auflistungInWeitererAnlage	xs:boolean	0..1		
Auflistung der geleisteten Zahlungen auf Zinsforderungen in weiterer Anlage				
festgesetzteKosten	Type.ZVSTR.Kostenforderung (Basistyp)	1	4.2.14	95
auflistungInWeitererAnlage	xs:boolean	0..1		
Auflistung der geleisteten Zahlungen auf Zinsforderungen in weiterer Anlage				
freieEingabe	Type.ZVSTR.FreieEingabe	0..n	4.2.11	93
iii.kostenZwangsvollstreckung		0..1		
bisherigeVollstreckungskosten.anlage	xs:decimal	0..1		
Hier können die bisherigen Vollstreckungskosten gemäß Aufstellung in weiterer Anlage eingetragen werden.				
kostenDesVerfahrens		0..1		
gerichtskosten	xs:decimal	0..1		
Gerichtskosten nach GKG (Gebühr nach KV Nr. 2111)				


Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
anwaltskosten.gemaessRVG		0..1		
anwaltskosten.gegenstandswert	xs:decimal	1		
Gegenstandswert gemäß § 25 RVG				
verfahrensgebuehr	xs:decimal	1		
Verfahrensgebühr (VV Nr. 3309, ggf. i. V. m. VV Nr. 1008)				
auslagenpauschale	xs:decimal	0..1		
Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, ggf. Pauschale (VV Nr. 7001 oder 7002)				
weitereAuslagen		0..1		
bezeichnung	datatypeC	1	A.1	11
betrag	xs:decimal	1		
umsatzsteuer	xs:decimal	0..1		
inkassokosten.anlage	xs:decimal	0..1		
Kosten von Inkassodienstleistern nach § 13e RDG gemäß Aufstellung in weiterer Anlage				
iv.statischeUnterhaltsrente		0..1		
unterhaltsberechtigter	Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter	1	B.2.47	135
zahlungsintervall	Code.GDS.Intervall	1	B.2.17	129
beginn.zahlungszeitraum	xs:date	1		
zahlbarAm	datatypeC	1	A.1	11
ende.zahlungszeitraum	xs:date	0..1		
bezifferung.statischerUnterhalt		1..n		
betrag.inEuro	xs:decimal	0..1		
zeitraum.unterhaltsforderung		1		
zeitraum.definiert	Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung	1	B.2.48	135
sonstigerZeitraum		0..1		
beginn.zeitraum	xs:date	1		
ende.zeitraum	xs:date	0..1		
v.dynamisierteUnterhaltsrente		1		
zeitraum	Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType	1	3.3.43	65
abschnitt.unterhaltNachAltersstufe		1..3		
altersstufe	Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt	1	B.2.42	134
prozentsatz.mindestunterhalt	xs:decimal	1		
abzug.kindergeld.anteilig		0..1		
auswahl_anteil.kindergeld		1		
haelftig	datatypeC	1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „hälftig“ zulässig (fixed-Wert).				
voll	datatypeC	1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „voll“ zulässig (fixed-Wert).				

Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_zuBeruecksichtigendesKindergeld		1		
kind123	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
xtesKind	<code>xs:positiveInteger</code>	1		
abzug.betrag.kindergeld.inEuro	<code>xs:decimal</code>	0..1		
abzug.sonstigeKindbezogeneLeistung		0..1		
betrag.sonstigeLeistung.inEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
derzeitigerZahlbetrag.inEuro	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Hier kann der derzeitige monatliche Zahlbetrag des Unterhalts eingetragen werden.				
zeitraum	<code>Type.GDS.Xdomea.ZeitraumType</code>	0..1	3.3.43	65

4.2.9 `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag`

Typ: `Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag`

Abbildung 4.12. Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag




Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
IldNr.forderungsaufstellung	xs:positiveInteger	1		
ref.vollstreckungstitel	Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer	1	4.2.16	96
i.hauptforderung.zinsenSaeumniszuschlaege	Type.ZVSTR.Forderungshoehe	0..n	4.2.10	92
ii.rueckstand.unterhaltOderRente		0..n		
berechtigter	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.3.30	51
rueckstand		1		

Kindelemente von <code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>rueckstand.hoeheUndZeitraum</code>		1		
<code>beginn.zeitraum</code>	<code>xs:date</code>	1		
<code>ende.zeitraum</code>	<code>xs:date</code>	1		
<code>betrag.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>zinsen.vollstreckungstitel</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Hier können die (Teil-/Rest-) Zinsen wie im Vollstreckungstitel ausgerechnet eingetragen werden.				
<code>zinsen</code>	<code>Type.ZVSTR.Zinsen</code>	0..n	4.2.19	98
iii.titulierteKostenNebenforderungen		0..n		
<code>auswahl_artDerKostenforderung</code>		0..n		
<code>kostenDesMahnverfahrens.vollstreckungsbescheid</code>	<code>Type.ZVSTR.Kostenforderung</code>	1	4.2.14	95
<code>titulierteVorgerichtlicheKosten</code>	<code>Type.ZVSTR.Kostenforderung</code>	1	4.2.14	95
<code>festgesetzteKosten</code>	<code>Type.ZVSTR.Kostenforderung</code>	1	4.2.14	95
<code>freieEingabe</code>	<code>Type.ZVSTR.FreieEingabe</code>	0..n	4.2.11	93
iv.kostenZwangsvollstreckung		0..1		
<code>bisherigeVollstreckungskosten.anlage</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Hier können die bisherigen Vollstreckungskosten gemäß Aufstellung in weiterer Anlage eingetragen werden.				
<code>kostenDesVerfahrens</code>		0..n		
<code>anwaltskosten.gemaessRVG</code>		0..n		
<code>vollstreckungsmassnahme</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Bezeichnung der Vollstreckungsmaßnahme				
<code>anwaltskosten.gegenstandswert</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
Gegenstandswert gemäß § 25 RVG				
<code>verfahrensgebuehr</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
Verfahrensgebühr (VV Nr. 3309, ggf. i. V. m. VV Nr. 1008)				
<code>auslagenpauschale</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, ggf. Pauschale (VV Nr. 7001 oder 7002)				
<code>weitereAuslagen</code>		0..1		
<code>bezeichnung</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
<code>betrag</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>umsatzsteuer</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
<code>inkassokosten.anlage</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Kosten von Inkassodienstleistern nach § 13e RDG gemäß Aufstellung in weiterer Anlage				

4.2.10 `Type.ZVSTR.Forderungshoehe`

Typ: `Type.ZVSTR.Forderungshoehe`

Abbildung 4.13. Type.ZVSTR.Forderungshoehe




Kindelemente von Type.ZVSTR.Forderungshoehe				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_forderung	Type.ZVSTR.Hauptforderung	0..1	4.2.13	94
zinsen.vollstreckungstitel	xs:decimal	0..1		
Hier können die (Teil-/Rest-) Zinsen wie im Vollstreckungstitel ausgerechnet eingetragen werden.				
zinsen	Type.ZVSTR.Zinsen	0..n	4.2.19	98
saeumniszuschlaege	Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag	0..n	4.2.17	97
freieEingabe	Type.ZVSTR.FreieEingabe	0..n	4.2.11	93

4.2.11 Type.ZVSTR.FreieEingabe

Typ: Type.ZVSTR.FreieEingabe

Abbildung 4.14. Type.ZVSTR.FreieEingabe




Kindelemente von Type.ZVSTR.FreieEingabe				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
freieEingabe.bezeichnung	datatypeC	1	A.1	11

Kindelemente von Type.ZVSTR.FreieEingabe				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
freieEingabe.wert	xs:decimal	1		

4.2.12 Type.ZVSTR.Gesamtkosten

Typ: Type.ZVSTR.Gesamtkosten

Abbildung 4.15. Type.ZVSTR.Gesamtkosten




Kindelemente von Type.ZVSTR.Gesamtkosten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gesamtkosten		1		
gesamtkosten.inEuro	xs:decimal	1		
restkostenAusGesamtkosten		1		
gesamtkosten.inEuro	xs:decimal	1		
restkosten.inEuro	xs:decimal	1		
teilkostenAusGesamtkosten		1		
gesamtkosten.inEuro	xs:decimal	1		
teilkosten.inEuro	xs:decimal	1		

4.2.13 Type.ZVSTR.Hauptforderung

Typ: Type.ZVSTR.Hauptforderung

Abbildung 4.16. Type.ZVSTR.Hauptforderung




Kindelemente von Type.ZVSTR.Hauptforderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
hauptforderung		1		
hauptforderung.inEuro	xs:decimal	1		
restforderungAusHauptforderung		1		
hauptforderung.inEuro	xs:decimal	1		
restforderung.inEuro	xs:decimal	1		
teilforderungAusHauptforderung		1		
hauptforderung.inEuro	xs:decimal	1		
teilforderung.inEuro	xs:decimal	1		

4.2.14 Type.ZVSTR.Kostenforderung

Typ: Type.ZVSTR.Kostenforderung

Abbildung 4.17. Type.ZVSTR.Kostenforderung




Kindelemente von Type.ZVSTR.Kostenforderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_kosten	Type.ZVSTR.Gesamtkosten	1	4.2.12	94
zinsenWieTitel	xs:decimal	0..1		
Hier können die (Teil-/Rest-) Zinsen wie im Vollstreckungsbescheid, Vollstreckungstitel oder Kostenfestsetzungsbeschluss ausgerechnet eingetragen werden.				
zinsen	Type.ZVSTR.Zinsen	0..n	4.2.19	98

4.2.15 Type.ZVSTR.Renten

Typ: Type.ZVSTR.Renten

Abbildung 4.18. Type.ZVSTR.Renten




Kindelemente von Type.ZVSTR.Renten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
rente.inHoeheVon	xs:decimal	1		
zahlungsintervall	Code.GDS.Intervall	1	B.2.17	129
laufendAb	datatypeC	1	A.1	11
zahlbarAm	datatypeC	1	A.1	11
auswahl_zahlungszeitraum		1		
zahlungBis	Code.GDS.Intervall	1	B.2.17	129
zahlungBis	datatypeC	1	A.1	11

4.2.16 Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer

Typ: Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer

Abbildung 4.19. Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer




Kindelement von Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ref.titelnummer	datatypeC	1	A.1	11
Hier wird auf die Titelnummer eines Vollstreckungstitels referenziert.				

4.2.17 Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag

Typ: Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag

Abbildung 4.20. Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag




Kindelemente von Type.ZVSTR.Saeumniszuschlag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zugrundeliegenderBetrag	xs:decimal	1		
beginn	xs:date	1		
ende	xs:date	0..1		
saeumniszuschlag.betrag	xs:decimal	0..1		

4.2.18 Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel

Typ: Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel

Abbildung 4.21. Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel




Kindelemente von Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
titelnummer	datatypeC	1	A.1	11
Wird aus mehr als einem Vollstreckungstitel vollstreckt, ist jeweils die laufende Nummer anzugeben.				
titelart	Code.ZVSTR.Titelart	1	B.2.46	135
sonstigerTitel	datatypeC	0..1	A.1	11
Dieses Feld ist z.B. zu füllen, wenn im Feld Titelart 'Sonstiger' ausgewählt worden ist.				
aktenzeichen	datatypeC	1	A.1	11
auswahl_ausstellendeBehoerde		1		
Wer hat den Vollstreckungstitel ausgestellt / erlassen?				
gericht	Code.GDS.Gerichte.Typ3	1	B.2.15	129
sonstige	datatypeD	1	A.1	11
titeldatum	xs:date	1		

4.2.19 Type.ZVSTR.Zinsen

Typ: Type.ZVSTR.Zinsen

Abbildung 4.22. Type.ZVSTR.Zinsen




Kindelemente von Type.ZVSTR.Zinsen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auswahl_zinsart		1		
dynamischerZins.zinssatz	xs:decimal	1		
Hier können die Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz eingetragen werden.				
statischerZins.zinssatz	xs:decimal	1		
zuVerzinsenderBetrag	xs:decimal	1		
beginn.zinszeitraum	xs:date	1		
ende.zinszeitraum	xs:date	0..1		
zinsbetrag.inEuro	xs:decimal	0..1		

4.3 Nachrichten im Fachmodul ZVSTR

4.3.1 nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001

Nachricht: `nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001`

Abbildung 4.23. nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001



Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenkopf	Type.GDS.Nachrichtenkopf	1	3.3.20	38
grunddaten	Type.GDS.Grunddaten	1	3.2.1	14
schriftgutobjekte	Type.GDS.Schriftgutobjekte	1	3.3.32	53
fachdaten		1		
beteiligter.zusatz	Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz	0..n	4.2.4	83
Für den im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten werden weitergehende Informationen übergeben.				
antragsdaten		0..1		
antragsort	datatypeB	1	A.1	11
antragsdatum	xs:date	1		
angabenZumSchuldner	Type.GDS.Ref.Rollenummer	1	3.3.30	51
kontaktdaten.ansprechpartner	Type.GDS.Ref.Rollenummer	0..n	3.3.30	51
auswahl_erlassBeschluss. antragsBegrueudung		1		
antragsBegrueudung.758aAbs. 1ZPO	datatypeC	1	A.1	11
antragsBegrueudung.758aAbs. 4ZPO	datatypeC	1	A.1	11
antragsBegrueudung.758aAbs. 1UndAbs.4ZPO		1		
antragsBegrueudung.758aAbs. 1ZPO	datatypeC	1	A.1	11
antragsBegrueudung.758aAbs. 4ZPO	datatypeC	1	A.1	11
zusaeztlicheAntraege		0..1		
antrag. erteilungEinerAusfertigung	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
antrag.direktweiterleitungAnGV	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
antrag.absehen. anhoerungSchuldner		0..1		
antrag.begrueudung	datatypeC	1	A.1	11
weitererAntrag	datatypeC	0..n	A.1	11
vollstreckungshandlungen.anzahl	xs:integer	1		
auswahl_elektronischUebermit- telteAntraege	Type.ZVSTR. ElektronischUebermittelteAntraege	0..1	4.2.5	83
sendungsdaten.weitereAnlagen	Type.ZVSTR.Anlagen	0..n	4.2.1	76
versicherung		0..1		
versicherung.753aSatz1ZPO	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
versicherung.weitere	datatypeC	0..n	A.1	11

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
beschlussdaten		1		
weitereGlaebigerGemaessAnlage	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
weitereSchuldnerGemaessAnlage	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_beschluss		1		
durchsuchungsbeschluss	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
beschluss.anordnungDerVollstreckungZurNachtzeitSonnUndFeiertage	<code>xs:boolean</code>	1		
Beschluss über die Anordnung der Vollstreckung zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
durchsuchungsbeschlussUndBeschlussAnordnungDerVollstreckungZurNachtzeitSonnUndFeiertage	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
vollstreckungstitel	<code>Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel</code>	1..n	4.2.18	97
weitereVollstreckungstitelGemaessAnlage	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
forderung		1		
anteilsart.hauptforderungen		0..1		
hoehe.inEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
hauptforderungen	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „Hauptforderungen“ zulässig (fixed-Wert).				
anteilsart.teilforderungen		0..1		
hoehe.inEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
teilforderungen	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „Teilforderungen“ zulässig (fixed-Wert).				
anteilsart.restforderungen		0..1		
hoehe.inEuro	<code>xs:decimal</code>	1		
restforderungen	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „Restforderungen“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_ermaechtigungen.gerichtsvollzieher		1..n		
zuDurchsuchendesObjekt		1		
ermaechtigung.gerichtsvollzieher	<code>xs:boolean</code>	1		


Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<p>Der zuständige Gerichtsvollzieher wird ermächtigt, zum Zweck der Zwangsvollstreckung das Objekt zu durchsuchen.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
zuDurchsuchendesObjekt.oertlichkeit	<code>Code.GDS.Anschriftstyp</code>	1	B.2.4	126
betroffenePerson	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
anordnung.durchfuehrungGemaes-s758aAbs4ZPO	<code>xs:boolean</code>	0..1		
<p>Es wird gleichzeitig angeordnet, dass die Durchsuchung des oben bezeichneten Objektes zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen (§ 758a Absatz 4 ZPO) durchgeführt werden kann.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
durchfuehrungDerZwangsvollstreckungsmassnahme		1		
ermaechtigung.gerichtsvollzieher	<code>xs:boolean</code>	1		
<p>Der zuständige Gerichtsvollzieher wird ermächtigt, die bezeichnete Zwangsvollstreckungsmaßnahme zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen durchzuführen (§ 758a Absatz 4 ZPO).</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
zwangsvollstreckungsmassnahme	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
durchfuehrungDerZwangsvollstreckungsmassnahme.oertlichkeit	<code>Code.GDS.Anschriftstyp</code>	1	B.2.4	126
betroffenePerson	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
anordnung.durchfuehrungGemaes-s758aAbs4ZPO	<code>xs:boolean</code>	1		
<p>Es kann angeordnet werden, dass die Durchsuchung der oben bezeichneten Privatwohnung zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen (§ 758a Absatz 4 ZPO) durchgeführt werden kann.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>				
vomGerichtAuszufuellen		0..1		
anordnung.ermaechtigung.dauer		0..1		
bezeichnungDerErmaechtigung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
dauer.ermaechtigungInMonaten	<code>xs:positiveInteger</code>	1		
befugnis.oeffnungenUndBeschlagnahme-Pfandstuecke	<code>xs:boolean</code>	0..1		
<p>Im Rahmen der angeordneten Durchsuchung umfasst sie die Befugnis, verschlossene Haustüren, Zimmertüren und Behältnisse öffnen zu lassen und Pfandstücke zum Zweck ihrer Verwertung an sich zu nehmen (Artikel 13 Absatz 2 GG, § 758a Absatz 1 ZPO). Die Ermächtigung gilt zugleich für das Abholen der Pfandstücke.</p> <p>In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).</p>				

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.durchsuchungsanordnung.2600001</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>auswahl_weitereAnordnungen</code>		0..1		
<code>zeitlicheBeschraenkung</code>		1		
<code>uhrzeit.von</code>	<code>xs:time</code>	1		
<code>uhrzeit.bis</code>	<code>xs:time</code>	1		
<code>keineZeitlicheBeschraenkung</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>gruende</code>		1		
<code>schuldnerWiederholtNichtAngetroffen</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>verweigerungDurchsuchung</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>verzicht.anhoerungSchuldner</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Auf eine Anhörung der Schuldner vor Erlass des Beschlusses wurde im Hinblick auf den bisherigen Verfahrensgang verzichtet, um den Vollstreckungserfolg nicht zu gefährden. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>sonstigeGruendeOderWeitereAnordnungen</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
Hier können sonstige Gründe oder auch weitere Anordnungen angegeben werden.				

4.3.2 `nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002`

Nachricht: `nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002`

Abbildung 4.24. nachricht.zvstr.forderungspfandung.2600002



Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenkopf	Type.GDS.Nachrichtenkopf	1	3.3.20	38
grunddaten	Type.GDS.Grunddaten	1	3.2.1	14
schriftgutobjekte	Type.GDS.Schriftgutobjekte	1	3.3.32	53
fachdaten		1		
beteiligter.zusatz	Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz	0..n	4.2.4	83
Für den im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten werden weitergehende Informationen übergeben.				
antragsdaten		0..1		
antragsort	datatypeB	1	A.1	11
antragsdatum	xs:date	1		
auswahl_gerichtskostenVollstreckung		0..1		
elektronischeKostenmarke		1		
nummer	datatypeC	1	A.1	11
wert	xs:decimal	1		
datum	xs:date	1		
sepa-mandat	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
angabenZumSchuldner	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.3.30	51
vorpfaendung	xs:boolean	0..1		
Es besteht bereits ein vorläufiges Zahlungsverbot nach § 845 ZPO (Vorfändung).				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
kontaktdaten.ansprechpartner	Type.GDS.Ref.Rollennummer	0..n	3.3.30	51
zusätzlicheAntraege		0..n		
antrag.erteilungEinerAusfertigung	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
antrag.zustellung	Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung	0..1	B.2.44	135
pkh		0..1		
gläubiger	Type.GDS.Ref.Rollennummer	1	3.3.30	51
pkh.bewilligen	xs:boolean	1		
Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
ra.beiordnung		0..1		
ra.beiordnen	xs:boolean	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
begruendung		1		
schuldnerseiteRechtswaltlichVertreten	xs:boolean	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
vertretungErforderlich.gruende	datatypeC	0..1	A.1	11

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>					
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite	
<code>beizuordnenderRechtsanwalt</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..1	3.3.30	51	
<code>antrag.weiterer</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11	
<code>forderungsaufstellungen</code>		1			
<code>forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung</code>	<code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.GewoehnlicheForderung</code>	0..n	4.2.7	85	
<code>forderungsaufstellung.unterhaltsforderung</code>	<code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Unterhaltsforderung</code>	0..n	4.2.8	86	
<code>forderungsaufstellungen.anzahl</code>	<code>xs:integer</code>	1			
<code>auswahl_elektronischUebermittelteAntraege</code>	<code>Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege</code>	0..1	4.2.5	83	
<code>sendungsdaten.weitereAnlagen</code>	<code>Type.ZVSTR.Anlagen</code>	1..n	4.2.1	76	
<code>versicherung</code>		0..1			
<code>versicherung.753aSatz1ZPO</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>versicherung.829aAbs1Nr4ZPO</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>versicherung.weitere</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11	
<code>beschlussdaten</code>		1			
<code>weitereGlaebigerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>bankverbindungZumGlaebiger</code>		0..1			
<code>ref.kontoinhaber</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51	
<code>ref.bankverbindung</code>	<code>Type.GDS.Ref.Bankverbindung</code>	1	3.3.27	50	
<code>weitereSchuldnerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>entscheidungsumfang</code>	<code>Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB</code>	1	B.2.45	135	
<code>vollstreckungstitel</code>	<code>Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel</code>	1..n	4.2.18	97	
<code>weitereVollstreckungstitelGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>vomGerichtAuszufuellen</code>		0..1			
<code>zustellungskosten.pfueb</code>	<code>xs:boolean</code>	1			
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).					
<code>weitereAngaben.drittschuldner</code>		1..n			
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51	
<code>ref.schuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51	
<code>ref.modulNr</code>	<code>xs:positiveInteger</code>	1..n			
<code>weitereDrittschuldnerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1			

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>anspruch</code>	<code>Type.ZVSTR.Anspruch.PfUEB</code>	1..n	4.2.3	78
<code>anordnungNach829Abs1Und835Abs1ZPO</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „Die Drittschuldner dürfen, soweit die Forderungen gepfändet sind, an die Schuldner nicht mehr zahlen; die Schuldner dürfen insoweit nicht über die Forderungen verfügen, sie insbesondere nicht einziehen. Im Anwendungsbereich des § 850c ZPO wird auf die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung in der jeweils geltenden Fassung Bezug genommen (§ 850c Absatz 5 Satz 3 ZPO)“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>auswahl_anordnung.drittschuldner</code>		1		
<code>zurEinziehungUeberwiesen</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „zur Einziehung überwiesen“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>anZahlungsStattUeberwiesen</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „an Zahlungen statt überwiesen“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>anordnungen.gegenueberSchuldner</code>	<code>Type.ZVSTR.Anordnungen.GegenueberSchuldner</code>	0..n	4.2.2	77
<code>ergaenzendeAntraege</code>		0..n		
<code>ref.schuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
<code>arbeitseinkommenUndArbeits-einkommen</code>		0..1		
<code>arbeitseinkommen1.drittschuldner</code>		1		
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
<code>betrag.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>arbeitseinkommen2.drittschuldner</code>		1		
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
<code>betrag.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>unpfaendbarerGrundbetrag.drittschuldner</code>		1		
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
<code>geldleistungUndArbeitseinkommen</code>		0..1		
<code>geldleistung</code>		1		
<code>geldleistung.bezeichnung</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
<code>arbeitseinkommen</code>		1		
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
<code>auswahl_unpfaendbarerGrund-betrag.drittschuldner</code>		1		
<code>entnahme.arbeitseinkommen</code>	<code>xs:boolean</code>	1		

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>entnahme.geldleistung</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>geldleistungUndGeldleistung</code>		0..1		
<code>geldleistung1.drittschuldner</code>		1		
<code>geldleistung.bezeichnung</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
<code>betrag.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>geldleistung2.drittschuldner</code>		1		
<code>geldleistung.bezeichnung</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
<code>betrag.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>unpfaendbarerGrundbetrag.drittschuldner</code>		1		
<code>ref.drittschuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
<code>angabenSchuldner.persoenlicheWirtschaftlicheVerhaeltnisse</code>		0..n		
<code>ref.schuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
<code>unterhaltungspflichten</code>		1..n		
<code>unterhaltsberechtigtePerson</code>		1		
<code>ref.unterhaltsberechtigtePerson</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
<code>verwandtschaftsverhaeltnis-ZumSchuldner</code>	<code>Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter</code>	1	B.2.47	135
<code>auswahl_umfangUnterhaltungspflicht</code>		1		
<code>vollstaendig</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>teilweise</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>nicht</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>teilweiseErfuellungUnterhaltungspflicht</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
<code>sonstigeAngaben</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
<code>auswahl_erwerbstaetigkeitSchuldner</code>		0..1		
<code>erwerbstaetig</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>nichtErwerbstaetig</code>	<code>xs:boolean</code>	1		

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_familienstand		0..1		
familienstand	<code>Code.GDS.Familienstand</code>	1	B.2.13	128
verheiratetOderLebenspartner-schaftMitGlaebiger	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zusaeztlicheAngabenFuerPfaen-dung850dZPO		0..1		
zahlungspflichtNichtAbsichtlich-Entzogen	<code>xs:boolean</code>	1		
unterhaltsberechtigtenPersonen.eigenesEinkommen		0..n		
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
unterhaltsberechtigtenPersonen		1		
ehegatteOderEingetragenerLebenspartner		0..1		
ref.ehegatteOderEingetragener-Lebenspartner	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
kinder		0..n		
ref.kinder	<code>Type.GDS.Ref.Rollenummer</code>	1	3.3.30	51
einkommen.artUndHoehe	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
weitereAngaben	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
anordnungNach850dZPO		0..1		
anordnung.pfaendbarkeitBeiUnterhaltsan-spruechen.850dZPO	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
vomGerichtAuszufuellen		0..1		
Wenn die Pfändbarkeit bei Unterhaltsansprüchen nach § 850d ZPO angeordnet wird, so sind die hier aufgeführten Elemente vom Gericht auszufüllen.				
unterhaltsRueckstaende		0..1		
nichtgeltung.850dAbs1Satz1bis3ZPO	<code>xs:boolean</code>	1		
Für die Pfändung wegen der Rückstände, die länger als ein Jahr vor dem Antrag auf Erlass des Pfändungsbeschlusses, bei Gericht eingegangen, siehe Element "pfuebEingangBeiGericht", fällig geworden sind, gilt § 850d Absatz 1 Satz 1 bis 3 ZPO nicht.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
pfuebEingangBeiGericht	<code>xs:date</code>	1		
schuldner.unpfaendbarerBetrag.inEuro	<code>xs:decimal</code>	0..1		
Hierüber kann mitgeteilt werden, wieviel dem Schuldner bis zur Deckung des Gläubigeranspruchs für seinen eigenen notwendigen Unterhalt in Euro als unpfändbarer Betrag monatlich zu belassen ist.				


Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>monatlichUnpfaendbarerBetrag</code>		0..1		
<code>erfuellungLaufendeUnterhaltspflichten.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
<code>verbleibenderBetrag.unterhaltsberechtigterPersonWieGlaebiger</code>		0..1		
<code>zaehler</code>	<code>xs:positiveInteger</code>	1		
<code>nenner</code>	<code>xs:positiveInteger</code>	1		
<code>monatlichUnpfaendbarerBetrag.weiterer</code>		0..1		
<code>arbeitseinkommen.ohneBeschraenkungen</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>guthaben.pfaendungsschutzkonto</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>sonstigeAnordnungen</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
<code>gruende</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
<code>anordnungNach850cAbsatz6ZPO</code>		0..1		
<code>nichtBeruecksichtigungVonUnterhaltsberechtigten</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Es wird die (teilweise) Nichtberücksichtigung von Unterhaltsberechtigten des Schuldners nach § 850c Absatz 6 ZPO angeordnet.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>vomGerichtAuszufuellen</code>		0..1		
Vom Gericht zu befüllen für die Berechnung des unpfändbaren Teils				
<code>arbeitseinkommen.schuldner</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>guthaben.pfaendungsschutzkontoSchuldner</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>unberuecksichtigtePersonen</code>		1..n		
<code>ref.unberuecksichtigtePerson</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
<code>auswahl_hoeheNichtberuecksichtigung</code>		1		
<code>ganz</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>inHoeheVonBetrag.inEuro</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>inHoeheVonProzent</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>gruende</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.forderungspfaendung.2600002</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>anordnungNach850fAbsatz2ZPO</code>		0..1		
<code>anordnungPfaendbarkeit.forderungAusUnerlaubterHandlung</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>vomGerichtAuszufuellen</code>		0..1		
<code>pfaendungsgrenzenArbeitseinkommen.keineRuecksichtAuf850cZPO</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „Der pfändbare Teil des Arbeitseinkommens wird ohne Rücksicht auf die in § 850c ZPO vorgesehenen Beschränkungen bestimmt.“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>arbeitseinkommenSchuldner</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>guthabenPfaendungsschutzkontoSchuldner</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>notwendigerUnterhalt</code>	<code>xs:decimal</code>	1		
<code>erfuellungGesetzlicherUnterhaltspflichten</code>	<code>xs:decimal</code>	0..1		
<code>gruende</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
<code>vomGerichtAuszufuellen.modulT</code>		0..1		
<code>freitextfeld.beschluss</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Dieser Bereich ist vom Gericht auszufüllen.				

4.3.3 `nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003`

Nachricht: `nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003`

Abbildung 4.25. nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003



Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>nachrichtenkopf</code>	<code>Type.GDS.Nachrichtenkopf</code>	1	3.3.20	38
<code>grunddaten</code>	<code>Type.GDS.Grunddaten</code>	1	3.2.1	14
<code>schriftgutobjekte</code>	<code>Type.GDS.Schriftgutobjekte</code>	1	3.3.32	53
<code>fachdaten</code>		1		
<code>beteiligter.zusatz</code>	<code>Type.ZVSTR.Beteiligter.Zusatz</code>	0..n	4.2.4	83
Für den im Grunddatensatz angegebenen Beteiligten werden weitergehende Informationen übergeben.				
<code>antragsort</code>	<code>datatypeB</code>	1	A.1	11
<code>antragsdatum</code>	<code>xs:date</code>	1		
<code>angabenZumSchuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
<code>kontaktdaten.ansprechpartner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	0..n	3.3.30	51
<code>bankverbindungZumGlaebiger</code>		0..1		
<code>ref.kontoinhaber</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
<code>ref.bankverbindung</code>	<code>Type.GDS.Ref.Bankverbindung</code>	1	3.3.27	50
<code>weitereGlaebigerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>weitereSchuldnerGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>vollstreckungstitel</code>	<code>Type.ZVSTR.Vollstreckungstitel (Basistyp)</code>	1..n	4.2.18	97
<code>zuzueglichZustellungsnachweis</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>weitereVollstreckungstitelGemaessAnlage</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>forderungsaufstellung</code>		1		
<code>forderungsaufstellung.angaben</code>	<code>Type.ZVSTR.Forderungsaufstellung.Vollstreckungsauftrag</code>	1..n	4.2.9	90
<code>forderungsaufstellung.anzahl</code>	<code>xs:integer</code>	1		
<code>auswahl_elektronischUebermittelteAntraege</code>	<code>Type.ZVSTR.ElektronischUebermittelteAntraege</code>	0..1	4.2.5	83
<code>sendungsdaten.weitereAnlagen</code>	<code>Type.ZVSTR.Anlagen</code>	0..n	4.2.1	76
<code>versicherung</code>		0..1		
<code>versicherung.753aSatz1ZPO</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>versicherung.754aAbs1S1Nr4ZPO</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Es wird gemäß § 754a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ZPO versichert, dass Ausfertigungen der als elektronische Dokumente übermittelten Vollstreckungsbescheide mit den jeweiligen Zustellungsnachweisen vorliegen und die Forderungen in Höhe des Vollstreckungsauftrags noch bestehen.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>versicherung.weitere</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
auftraege		1		
Wegen der aus den Forderungsaufstellungen ersichtlichen Forderungen und der für dieses Verfahren entstehenden Kosten werden folgende Aufträge erteilt.				
antrag.zustellung		0..1		
zustellung.allerTitel	<code>xs:boolean</code>	0..1		
sämtlicher beigefügter Vollstreckungstitel In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zustellung.einzeltitel	<code>Type.ZVSTR.Ref.Titelnummer</code>	0..1	4.2.16	96
zustellung.vorpfaendungsbenachrichtigung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zustellung.sonstiges	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
guetlicheErledigung.802bZPO		0..1		
beschraenkungAufGuetlicheErledigung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
zahlungsvereinbarung		0..1		
auswahl_einverstaendnis		1		
keinEinverstaendnis	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
einverstaendnisWieFolgt		1		
zahlungsfrist	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
teilbeträge		0..1		
mindestRatenhoehe	<code>xs:decimal</code>	0..1		
auswahl_turnus		1		
monatlich	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstiger	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
abweichenNachErmessen	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstigeWeisungen	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
abnahmeVermoegensauskunft		0..n		
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
auswahl_vermoegensauskunft		1		
auskunft.802cZPO	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
weitereAuskunft.802dZPO		1		
gruende	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
glaubhaftmachung	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>auswahl_ohneOderNachPfaendungsversuch</code>		1		
<code>ohneVorherigenPfaendungsversuch</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>nachVorherigemPfaendungsversuch</code>		1		
<code>nachVorherigemPfaendungsversuch</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>schuldnerWiederholtNichtAngetroffen</code>		0..1		
<code>auswahl_abnahmeVermögensauskunftOderRuecksendungVollstreckungsunterlagen</code>		0..1		
<code>abnahmeVermögensauskunft</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>ruecksendungVollstreckungsunterlagen</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>sonstiges</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
<code>verzicht.mitteilungTerminsbestimmung</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>teilnahme.abnahmeVermögensauskunft</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>sonstiges</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
<code>erlassHaftbefehl</code>		0..n		
<code>ref.schuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
<code>auswahl_weiterleitung</code>		1		
Für den Fall, dass der Schuldner dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft unentschuldig fernbleibt oder sich ohne Grund weigert, die Vermögensauskunft zu erteilen, wird der Erlass eines Haftbefehls nach § 802g Absatz 1 ZPO beantragt. Der Gerichtsvollzieher wird gebeten, den Antrag an das zuständige Amtsgericht weiterzuleiten und dieses zu ersuchen, nach Erlass des Haftbefehls diesen zu übersenden an				
<code>weiterleitung.antragssteller</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>weiterleitung.zustaendigerGV</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>verhaftung.schuldner</code>		0..n		
<code>ref.schuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
haftbefehl.amtsgericht	<code>Code.GDS.Gerichte.Typ3</code>	1	B.2.15	129
haftbefehl.datumDesHaftbefehls	<code>xs:date</code>	1		
geschaeftszeichenDesHaftbefehls	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
vorpfaendung		0..1		
bekanntePfaendbareForderung		0..1		
bekanntePfaendbareForderungen	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
ausnahmeFolgenderForderungen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
folgendeForderungen	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
pfaendungUndVerwertung		0..1		
durchfuehrungSachpfaendung		0..1		
durchfuehrungSachpfaendung	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auswahl_einschliesslichOderBeschraenktAuf		0..1		
einschliesslich	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
beschraenktAuf	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
taschenpfaendungen	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
kassenpfaendungen	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstigePfaendungen	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
pfaendungVonWertpapieren	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Es soll eine Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren, die durch Indossament übertragen werden können, durchgeführt werden.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
keineFruchtlosigkeitsbescheinigung	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Mit der Erteilung einer Fruchtlosigkeitsbescheinigung nach § 32 GVGA besteht kein Einverständnis.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
pfaendbareGegenstaendemVermögensverzeichnis	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Der Pfändungsauftrag steht unter der Bedingung, dass sich aus dem Vermögensverzeichnis pfändbare Gegenstände ergeben.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstiges	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aufenthaltsermittlung		0..n		
ref.schuldner	<code>Type.GDS.Ref.Rollennummer</code>	1	3.3.30	51
ermittlung.aufenthaltortSchuldner		0..1		
keineZustellungsfaehigeAn-schrift	<code>xs:boolean</code>	1		
Ermittlung des Aufenthaltsorts des Schuldners für den Fall, dass sich im Verfahren herausstellt, dass keine zustellungsfähige Anschrift des Schuldners vorliegt. In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
ermittlung.nach755Absatz1ZPO		0..1		
nachfrageMeldebehoerde	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ermittlung nach § 755 Absatz 1 ZPO der gegenwärtigen Anschriften sowie der Angaben zur Haupt- und Nebenwohnung des Schuldners durch Nachfrage bei der Meldebehörde In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
einsichtInRegister	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ermittlung nach § 755 Absatz 1 ZPO der gegenwärtigen Anschriften, des Ortes der Hauptniederlassung oder des Sitzes des Schuldners durch Einsicht in das Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts-, Unternehmens- oder Vereinsregister In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
auskunftDurchZustaendigeBe- hoerden	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ermittlung nach § 755 Absatz 1 ZPO der gegenwärtigen Anschriften, des Ortes der Hauptniederlassung oder des Sitzes des Schuldners durch Einholung einer Auskunft bei den nach Landesrecht für die Durchführung der Aufgaben nach § 14 Absatz 1 GewO zuständigen Behörden In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
ermittlung.nach755Absatz2ZPO		0..1		
auslaenderzentralregister	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ermittlung nach § 755 Absatz 2 ZPO des Aufenthaltsorts durch Nachfragen beim Ausländerzentralregister und bei der aktenführenden Ausländerbehörde In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
anschrift. rentenversicherungOderVer- sorgungseinrichtung	<code>Type.ZVSTR. ErmittlungSchuldnersanschrift</code>	0..1	4.2.6	84
Ermittlung nach § 755 Absatz 2 ZPO der bekannten derzeitigen Anschrift sowie des derzeitigen oder zukünftigen Aufenthaltsorts des Schuldners bei				
halterdaten. kraftfahrtbundesamt	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Ermittlung nach § 755 Absatz 2 ZPO der Halterdaten nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StVG des Schuldners beim Kraftfahrt-Bundesamt In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
sonstiges	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
einholungDrittauskuenfte		0..n		
Einholung von Auskünften Dritter (§ 802l ZPO) über den Schuldner				

Kindelemente von <code>nachricht.zvstr.vollstreckungsauftrag.2600003</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>ref.schuldner</code>	<code>Type.GDS.Ref.Rollnummer</code>	1	3.3.30	51
<code>erhebung.rentenversicherungVersorgungseinrichtung</code>	<code>Type.ZVSTR.ErmittlungSchuldneranschrift</code>	0..1	4.2.6	84
<code>ersuchen.bundeszentralamtSteuern</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>erhebung.krafftahrtbundesamt</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>keineEinholungDrittauskuenfte</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>antrag.einholungAktuelleAuskuenfte</code>		0..1		
<code>aenderungVermoegensverhaeltnisse.schuldner</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
<code>sonstiges</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
<code>weitereAuftraege</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
<code>reihenfolgeDerAuftraege</code>		0..1		
<code>reihenfolge.1</code>	<code>datatypeC</code>	1	A.1	11
Hier kann der entsprechende Modulbuchstabe eingetragen werden.				
<code>reihenfolge.2</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Hier kann der entsprechende Modulbuchstabe eingetragen werden.				
<code>reihenfolge.3</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
Hier kann der entsprechende Modulbuchstabe eingetragen werden.				
<code>weitereReihenfolge</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11
<code>hinweiseVorgabenAnGerichtsvollzieher</code>		0..1		
<code>auswahl_uebersendung</code>		0..1		
<code>protokoll</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>gesamtprotokoll</code>	<code>xs:boolean</code>	1		
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>nichtzustaeendigkeit.weiterleitung</code>	<code>xs:boolean</code>	0..1		
Im Fall der Nichtzuständigkeit wird um Weiterleitung des Vollstreckungsauftrags an den zuständigen Gerichtsvollzieher gebeten, wenn nicht bereits eine Weiterleitung von Amts wegen erfolgt.				
In diesem Element/Attribut ist nur der Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
<code>ruecksendungVollstreckungsunterlagen.beschreibung</code>	<code>datatypeC</code>	0..1	A.1	11
<code>weitereHinweiseUndVorgaben</code>	<code>datatypeC</code>	0..n	A.1	11

4.4 Geschäftsregeln im Fachmodul ZVSTR

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZVSTR-0001	Nachrichtenkopf: Das Element 'aktenzeichen.absender' darf höchstens einmal vorkommen! (Verschärfung der Kardinalität von '0..n' nach '0..1')	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0002	Nachrichtenkopf: Das Element 'aktenzeichen.empfaenger' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0005	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss genau einmal vorkommen!	2600001, 2600003
SCH-ZVSTR-0006	Nachrichtenkopf: Das Element 'ereignis' muss mindestens einmal, darf aber höchstens zweimal vorkommen!	2600002
SCH-ZVSTR-0010	Grunddaten: Das Element 'verfahrensdaten' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0015	Grunddaten: Das Element 'verfahrensnummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0020	Grunddaten: Das Element 'instanzdaten' muss genau zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0025	Grunddaten: Das Element 'beteiligung' muss mindestens zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0030	Grunddaten: Das Element 'instanznummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0035	Grunddaten: Das Element 'sachgebiet' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0040	Grunddaten: Das instanzdaten-Element 'aktenzeichen' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0045	Grunddaten: Das Element 'rolle' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0050	Grunddaten: Das Element 'rollennummer' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0055	Grunddaten: Das Element 'rollenbezeichnung' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0060	Grunddaten: Das ra.kanzlei-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0065	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'weitererName' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0071	Grund-/Fachdaten: Zu jedem Beteiligten muss das Grunddaten-Element 'geschlecht' oder alternativ das Fachdaten-Element 'anrede.freitext' unter 'beteiligter.zusatz' vorhanden sein!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0075	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0080	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'staatsangehoerigkeit' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0085	Grunddaten: Das natuerlichePerson-Element 'bankverbindung' darf höchstens zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0090	Grunddaten: Das organisation-Element 'angabenZurRechtsform' muss genau einmal vorkommen!	alle Nachrichten

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZVSTR-0095	Grunddaten: Das organisation-Element 'sitz' darf höchstens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0100	Grunddaten: Das organisation-Element 'anschrift' muss mindestens einmal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0105	Grunddaten: Das organisation-Element 'bankverbindung' darf höchstens zweimal vorkommen!	alle Nachrichten
SCH-ZVSTR-0110	Fachdaten: Ist das Element 'absender.gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so dürfen Antragsdaten (komplexe Fachdaten-Element 'antragsdaten') nicht vorhanden sein!	2600001, 2600002
SCH-ZVSTR-0115	Fachdaten: Ist das Element 'absender.gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein!	2600001, 2600002
SCH-ZVSTR-0116	Fachdaten: Ist das Element 'absender.gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul T das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen.modulT' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein!	2600002
SCH-ZVSTR-0117	Fachdaten: Ist das Element 'absender.gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul Q das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein, wenn das Geschwister-Element 'anordnung.pfaendbarkeitBeiUnterhaltsanspruechen.850dZPO' mit dem Wert 'true' vorhanden ist!	2600002
SCH-ZVSTR-0118	Fachdaten: Ist das Element 'absender.gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul R das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein, wenn das Geschwister-Element 'nichtBeruecksichtigungVonUnterhaltsberechtigten' mit dem Wert 'true' vorhanden ist!	2600002
SCH-ZVSTR-0119	Fachdaten: Ist das Element 'absender.gericht' im Nachrichtenkopf gewählt, so muss im Modul S das komplexe Fachdaten-Element 'vomGerichtAuszufuellen' unterhalb vom Elternelement 'beschlussdaten' vorhanden sein, wenn das Geschwister-Element 'anordnungPfaendbarkeit.forderungAusUnerlaubterHandlung' mit dem Wert 'true' vorhanden ist!	2600002
SCH-ZVSTR-0125	Fachdaten: Im 'beschlussdaten'-Elternelement muss unterhalb des komplexen Elements 'forderung' mindestens eine Anteilsart vorliegen!	2600001
SCH-ZVSTR-0130	Fachdaten: Im 'beschlussdaten'-Elternelement muss unterhalb des komplexen Elternelements 'vomGerichtAuszufuellen' zum Element 'gruende' mindestens ein Grund angegeben werden!	2600001
SCH-ZVSTR-0136	Fachdaten: Es muss mindestens eine der beiden Forderungsaufstellungen 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung' oder 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung' vorhanden sein!	2600003
SCH-ZVSTR-0140	Fachdaten: Wenn zu Zinsen das Element 'ende.zinszeitraum' nicht vorhanden ist, so darf auch das Element 'zinsbetrag.inEuro' nicht vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0141	Fachdaten: Wenn zu Zinsen das Element 'ende.zinszeitraum' vorhanden ist, so muss auch das Element 'zinsbetrag.inEuro' vorhanden sein!	2600002, 2600003

Tabellarische Darstellung der Schematron-Regeln		
Schematron-ID	Geschäftsregel	Regel gültig für Nachricht(en) bzw. Codeliste
SCH-ZVSTR-0145	Fachdaten: Wenn zu einem Säumniszuschlag das Element 'ende' vorhanden ist, so muss auch das Element 'saeumniszuschlag.betrag' vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0146	Fachdaten: Wenn zu einem Säumniszuschlag das Element 'ende' nicht vorhanden ist, so darf auch das Element 'saeumniszuschlag.betrag' nicht vorhanden sein!	2600002, 2600003
SCH-ZVSTR-0301	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '110'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600001
SCH-ZVSTR-0305	Codeliste: Wenn das Element 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung' vorkommt (jedoch nicht das Element 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung'), darf der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur den folgenden Wert haben: '111'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0306	Codeliste: Wenn das Element 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung' vorkommt (jedoch nicht das Element 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung'), darf der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur den folgenden Wert haben: '112'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0307	Codeliste: Wenn die Elemente 'forderungsaufstellung.gewoehnlicheForderung' und 'forderungsaufstellung.unterhaltsforderung' zusammen vorkommen, darf der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' nur die folgenden Werte haben: '111', '112'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0310	Codeliste: Der Codelistenschlüssel der Typ3-Codeliste 'GDS.Ereignis' zum Nachrichtenkopf-Element 'ereignis' darf nur den folgenden Wert haben: '113'!	GDS.Ereignis (Typ3); nur Nachricht 2600003
SCH-ZVSTR-0315	Codelisten: Beim Codelisten-Element 'artDerAnlage' unterhalb des jeweiligen Elternelements 'sendungsdaten.weitereAnlagen' darf es zu den Codelisten-Einträgen '006', '014', '023' und '025' jeweils nur ein Vorkommen geben.	Code.ZVSTR. Anlage (Typ1); nur Nachricht 2600001
SCH-ZVSTR-0320	Codelisten: Ist im Modul O zum Element 'auswahl_familienstand' das Auswahl-Element 'familienstand' vorhanden, so dürfen nur die Codelisten-Einträge '001', '003', '007' oder '009' vorhanden sein!	Code.GDS. Familienstand (Typ1); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0325	Codelisten: In der Forderungsaufstellung 'Gewöhnliche Forderung' im Bereich 'Renten' sind einem vorhandenen Auswahl-Element 'zahlungszeitraum' nur die Codelisten-Einträge '003', '004' oder '005' zulässig!	Code.GDS.Intervall (Typ1); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0330	Codelisten: In der Forderungsaufstellung 'Gewöhnliche Forderung' im Bereich 'Renten' sind beim Element 'zahlungsintervall' nur die Codelisten-Einträge '003', '004' oder '005' zulässig!	Code.GDS.Intervall (Typ1); nur Nachricht 2600002
SCH-ZVSTR-0335	Codelisten: In der Forderungsaufstellung 'Unterhaltsforderung' im Bereich 'Statische Unterhaltsrente' sind beim Element 'zahlungsintervall' nur die Codelisten-Einträge '003', '004' oder '005' zulässig!	Code.GDS.Intervall (Typ1); nur Nachricht 2600002

4.5 Codelisten im Fachmodul ZVSTR

Der Fachdatensatz stellt folgende fachspezifische Codelisten zur Verfügung:

- Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt
- Code.ZVSTR.Anlage
- Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung
- Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB
- Code.ZVSTR.Titelart
- Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter
- Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung

Details zu den Codelisten können dem Anhang entnommen werden.

B Anhang: Codelisten

B.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Code-Datentyp

Alle in XJustiz definierten Code-Datentypen in alphabetischer Reihenfolge.

Codeliste

Der Name (kurz)¹ der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste.

Version

Die Version der im jeweiligen Code-Datentyp genutzten Codeliste (Attribut listVersionID).

Typ

Art der Codelistennutzung, wie im XÖV-Handbuch beschrieben.

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.GDS.Aktenreferenzart	GDS.Aktenreferenzart	2.1	1
Code.GDS.Aktentyp	GDS.Aktentyp	2.1	1
Code.GDS.Aktenzeichenart	GDS.Aktenzeichenart	2.0	1
Code.GDS.Anschriftstyp	GDS.Anschriftstyp	3.0	1
Code.GDS.Ausweisart.Typ3	GDS.Ausweisart	--	3
Code.GDS.BRIS-ListOfRegisters.Typ3	GDS.BRIS-ListOfRegisters	--	3
Code.GDS.Bestandteiltyp	GDS.Bestandteiltyp	2.3	1
Code.GDS.Bundesland.Typ3	Bundesland	--	3
Code.GDS.Datentyp.Typ3	Datentyp	--	3
Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3	GDS.Dokumentklasse	--	3
Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3	GDS.Dokumenttyp	--	3
Code.GDS.Ereignis.Typ3	GDS.Ereignis	--	3
Code.GDS.Familienstand	GDS.Familienstand	2.0	1
Code.GDS.Forderungsteil	GDS.Forderungsteil	1.0	1
Code.GDS.Gerichte.Typ3	GDS.Gerichte	--	3
Code.GDS.Geschlecht	GDS.Geschlecht	2.1	1
Code.GDS.Intervall	GDS.Intervall	2.0	1
Code.GDS.Justizvollzug.Typ3	GDS.Justizvollzug	--	3
Code.GDS.Kanzleiform	GDS.Kanzleiform	2.0	1
Code.GDS.Lastschrifttyp	GDS.Lastschrifttyp	1.0	1
Code.GDS.Personalstatut	GDS.Personalstatut	2.0	1
Code.GDS.RVTraeger	GDS.RVTraeger	2.0	1
Code.GDS.Rechtsform.Typ3	Rechtsformen	--	3

¹Weitere Informationen zu den Metadaten einer Codeliste sind im aktuellen XÖV-Handbuch beschrieben.

Code-Datentyp	Codeliste	Version	Typ
Code.GDS.Registerart	GDS.Registerart	1.1	1
Code.GDS.Registerzeichen.Typ3	GDS.Registerzeichen	--	3
Code.GDS.Rollenbezeichnung	GDS.Rollenbezeichnung	3.4	1
Code.GDS.Sachgebiet.Typ3	GDS.Sachgebiet	--	3
Code.GDS.Sendungsprioritaet.Typ3	GDS.Sendungsprioritaet	--	3
Code.GDS.Sprachen	GDS.Sprachen	2.1	1
Code.GDS.Staaten.Typ3	BfJ Staat	--	3
Code.GDS.Teilaktentyp	GDS.Teilaktentyp	2.1	1
Code.GDS.Telekommunikationsart	GDS.Telekommunikationsart	2.2	1
Code.GDS.Telekommunikationszusatz	GDS.Telekommunikationszusatz	2.0	1
Code.GDS.Terminsart	GDS.Terminsart	2.1	1
Code.GDS.Terminskategorie	GDS.Terminskategorie	1.0	1
Code.GDS.Urkundentyp.Typ3	GDS.Urkundentyp	--	3
Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe.Typ3	GDS.Vertraulichkeitsstufe	--	3
Code.GDS.Verweistyp	GDS.Verweistyp	2.0	1
Code.GDS.Waehrung.Typ3	Währung	--	3
Code.GDS.Zinsberechnung	GDS.Zinsberechnung	2.0	1
Code.GDS.Zinstyp	GDS.Zinstyp	2.0	1
Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt	ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt	2.0	1
Code.ZVSTR.Anlage	ZVSTR.Anlage	2.2	1
Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung	ZVSTR.Antrag.Zustellung	2.2	1
Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB	ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB	2.1	1
Code.ZVSTR.Titelart	ZVSTR.Titelart	2.0	1
Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter	ZVSTR.Unterhaltsberechtigter	1.0	1
Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung	ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung	2.2	1

B.2 Übersicht über die Code-Datentypen

B.2.1 Code.GDS.Aktenreferenzart

Codelisten	
-beschreibung	In einer Akte können Referenzen zu anderen Akten angegeben werden. In der Codeliste Aktenreferenzart kann die Art der Referenz weiter klassifiziert werden.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 141
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp
-version	2.1

B.2.2 Code.GDS.Aktentyp

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Aktentypen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 142
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp
-version	2.1

B.2.3 Code.GDS.Aktenzeichenart

Codelisten	
-beschreibung	Zu einer Akte können mehrere Aktenzeichen angegeben werden. Die Codeliste Aktenzeichenart klassifiziert dabei das Aktenzeichen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 143
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp
-version	2.0

B.2.4 Code.GDS.Anschriftstyp

Codelisten	
-beschreibung	Mit den Einträgen dieser Codeliste kann der Typ der Anschrift näher beschrieben werden. Sie kann an allen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 144
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anschriftstyp
-version	3.0

B.2.5 Code.GDS.Ausweisart.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ausweisarten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ausweisart
-version	unbestimmt

B.2.6 Code.GDS.Bestandteilty

Codelisten	
-beschreibung	Eine Datei eines Dokumentes wird durch die Codeliste Bestandteilty weiter klassifiziert.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 147
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bestandteilty
-version	2.3

B.2.7 Code.GDS.BRIS-ListOfRegisters.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Registerbehörden der EU-Mitglieder und EFTA-Staaten.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bris-listofregisters
-version	unbestimmt

B.2.8 Code.GDS.Bundesland.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste stellt die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindegchlüssels (AGS).
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland
-version	unbestimmt

B.2.9 Code.GDS.Datentyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Die Werteliste der W3C-Datentypen (http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ - W3C Recommendation 28 October 2004) ergänzt um anySimpleType als Metadatentyp.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp
-version	unbestimmt

B.2.10 Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Dokumentklassen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumentklasse
-version	unbestimmt

B.2.11 Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Dokumenttypen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumenttyp
-version	unbestimmt

B.2.12 Code.GDS.Ereignis.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Ereignisse.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ereignis
-version	unbestimmt

B.2.13 Code.GDS.Familienstand

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist für die Angabe eines Familienstandes vorgesehen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 151
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.familienstand
-version	2.0

B.2.14 Code.GDS.Forderungsteil

Codelisten	
-beschreibung	Werteliste der verschiedenen Forderungsarten (Buchungsarten) einer Forderungsabrechnung zur Verrechnung von Teilzahlungen auf eine Forderung, die sich aus mehreren Beträgen zusammensetzt.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 152
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.forderungsteil
-version	1.0

B.2.15 Code.GDS.Gerichte.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der bundesweiten Behördenkennzeichen der Justiz.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte
-version	unbestimmt

B.2.16 Code.GDS.Geschlecht

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste sollte für alle Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Hierbei kann es sich um ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht handeln.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 154
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geschlecht
-version	2.1

B.2.17 Code.GDS.Intervall

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste für ein Intervall.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 155
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.intervall
-version	2.0

B.2.18 Code.GDS.Justizvollzug.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug
-version	unbestimmt

B.2.19 Code.GDS.Kanzleiform

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Kanzleiformen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 157
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.kanzleiform
-version	2.0

B.2.20 Code.GDS.Lastschrifttyp

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Lastschrifttypen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 158
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.lastschrifttyp
-version	1.0

B.2.21 Code.GDS.Personalstatut

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Personenstati.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 159
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.personalstatut
-version	2.0

B.2.22 Code.GDS.Rechtsform.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Es wird die Codeliste Rechtsformen des XÖV-Standards XUnternehmen verwendet. Die Codeliste urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen bildet fachbereichsübergreifend Anforderungen an die Codierung von Rechtsforminformationen ab und ermöglicht deren bereichsübergreifend einheitliche Codierung und Übermittlung. Bei der Übermittlung von XJustiz-Nachrichten darf nicht der Code aus der Codespalte verwendet werden, sondern es sind die Werte aus der Spalte "Bezeichnung-kurz" zu verwenden.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen
-version	unbestimmt

B.2.23 Code.GDS.Registerart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Registerarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 161

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerart
-version	1.1

B.2.24 Code.GDS.Registerzeichen.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Registerzeichen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.registerzeichen
-version	unbestimmt

B.2.25 Code.GDS.Rollenbezeichnung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 163
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollebezeichnung
-version	3.4

B.2.26 Code.GDS.RVTraeger

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Rentenversicherungsträger.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 160
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rvtraeger
-version	2.0

B.2.27 Code.GDS.Sachgebiet.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Sachgebiete.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet
-version	unbestimmt

B.2.28 Code.GDS.Sendungsprioritaet.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste ist für die Angaben zur Eilbedürftigkeit vorgesehen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sendungsprioritaet
-version	unbestimmt

B.2.29 Code.GDS.Sprachen

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Sprachen basierend auf der ISO-639-1 alpha2-Liste und den beiden zusätzlichen Werten 'sonstige' und 'nicht definierbar'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 176
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sprachen
-version	2.1

B.2.30 Code.GDS.Staaten.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Es wird die Codeliste BfJ Staat des XÖV-Standards XBfJ verwendet. Sie baut auf der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamts auf. Im XJustiz-Standard ist die "DESTA-TIS-BEV-Code" - Codespalte für die Code-Angabe in einem Instanzdokument zu nutzen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.staat
-version	unbestimmt

B.2.31 Code.GDS.Teilaktentyp

Codelisten	
-beschreibung	Mit Hilfe dieser Codeliste werden Teilakten durch Typisierung weiter klassifiziert.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 182
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.teilaktentyp
-version	2.1

B.2.32 Code.GDS.Telekommunikationsart

Codelisten	
-beschreibung	Diese Codeliste enthält die verschiedenen Telekommunikationsarten, insbesondere auch die elektronischen Kommunikationsparameter.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 184
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationsart
-version	2.2

B.2.33 Code.GDS.Telekommunikationszusatz

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste zum Telekommunikationszusatz, wie z.B. 'privat' oder 'dienstlich'.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 185
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationszusatz
-version	2.0

B.2.34 Code.GDS.Terminsart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Terminsarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 186
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminsart
-version	2.1

B.2.35 Code.GDS.Terminskategorie

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Terminskategorien.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 188
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminskategorie
-version	1.0

B.2.36 Code.GDS.Urkundentyp.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Urkundenypen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.urkundentyp
-version	unbestimmt

B.2.37 Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Vertraulichkeitsstufen.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.vertraulichkeitsstufe
-version	unbestimmt

B.2.38 Code.GDS.Verweistyp

Codelisten	
-beschreibung	Ein Dokument kann mit anderen Schriftgutobjekten in Bezug stehen. Dabei wird durch die Codeliste Verweistyp eine weitere Klassifizierung des Bezugs hergestellt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 191
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.verweistyp
-version	2.0

B.2.39 Code.GDS.Waehrung.Typ3

Die Werte einer Codeliste vom Code-Typ 3 können im XRepository eingesehen werden. Nähere Details sind im Kapitel "Codelisten vom Code-Typ 3" beschrieben.

Codelisten	
-beschreibung	Es wird die Codeliste Währung des XÖV-Standards XKfz verwendet. Die Codeliste enthält die möglichen Werte für Währungen im Rahmen der Übermittlung und Verarbeitung von elektronischen Anträgen. Die Liste entspricht den Währungscodes (dreistellige Buchstaben-Abkürzungen) der Norm ISO 4217.
-nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
-kennung	urn:xoev-de:bund:kba:codeliste:waehrung
-version	unbestimmt

B.2.40 Code.GDS.Zinsberechnung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste von verschiedenen Zinsberechnungen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 192
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsberechnung
-version	2.0

B.2.41 Code.GDS.Zinstyp

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zinstypen.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 193
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinstyp
-version	2.0

B.2.42 Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Altersstufen beim Unterhalt.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 196
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.altersstufen.unterhalt
-version	2.0

B.2.43 Code.ZVSTR.Anlage

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Anlagearten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 197
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.anlage
-version	2.2

B.2.44 Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Antragsarten bei Zustellung.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 199
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.antrag.zustellung
-version	2.2

B.2.45 Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Entscheidungsumfänge bei PfÜB.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 200
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.entscheidungsumfang.pfueb
-version	2.1

B.2.46 Code.ZVSTR.Titelart

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Titelarten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 201
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.titelart
-version	2.0

B.2.47 Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der Unterhaltsberechtigten.
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 203
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.unterhaltsberechtigter
-version	1.0

B.2.48 Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung

Codelisten	
-beschreibung	Codeliste der verschiedenen Zeiträume bei Unterhaltsforderung.

Codelisten	
-nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 204
-kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.zeitraum.unterhaltsforderung
-version	2.2

B.3 Codelisten

In diesem Abschnitt sind die in XJustiz verwendeten Codelisten und ihre Inhalte aufgeführt.

B.3.1 Übersicht

In der nachstehenden Tabelle werden die folgenden Informationen dargestellt:

Codeliste

Alle in XJustiz genutzten Codelisten in alphabetischer Reihenfolge, die in mindestens einem Code-Datentyp genutzt werden (Typ der Codelistennutzung 1 bis 3).²

Version

Die Version der Codeliste.

Code-Datentyp(en)

Die die jeweilige Codeliste nutzenden Code-Datentypen.²

Die Namen der Code-Datentypen und der Codelisten stellen Links zu den jeweiligen Detail-Abschnitten dar.

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
BfJ Staat	--	Code.GDS.Staaten.Typ3
Bundesland	--	Code.GDS.Bundesland.Typ3
Datentyp	--	Code.GDS.Datentyp.Typ3
GDS.Aktenreferenzart	2.1	Code.GDS.Aktenreferenzart
GDS.Aktentyp	2.1	Code.GDS.Aktentyp
GDS.Aktenzeichenart	2.0	Code.GDS.Aktenzeichenart
GDS.Anschriftstyp	3.0	Code.GDS.Anschriftstyp
GDS.Ausweisart	--	Code.GDS.Ausweisart.Typ3
GDS.BRIS-ListOfRegisters	--	Code.GDS.BRIS-ListOfRegisters.Typ3
GDS.Bestandteiltyp	2.3	Code.GDS.Bestandteiltyp
GDS.Dokumentklasse	--	Code.GDS.Dokumentklasse.Typ3
GDS.Dokumenttyp	--	Code.GDS.Dokumenttyp.Typ3
GDS.Ereignis	--	Code.GDS.Ereignis.Typ3
GDS.Familienstand	2.0	Code.GDS.Familienstand
GDS.Forderungsteil	1.0	Code.GDS.Forderungsteil
GDS.Gerichte	--	Code.GDS.Gerichte.Typ3
GDS.Geschlecht	2.1	Code.GDS.Geschlecht
GDS.Intervall	2.0	Code.GDS.Intervall

²Sofern in der Spalte „Code-Datentyp(en)“ kein Eintrag vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Standard die jeweilige Codeliste verwendet und dokumentieren möchte. Der die Codeliste nutzende Code-Datentyp ist jedoch nicht im Standard spezifiziert.

Codeliste	Version	Code-Datentyp(en)
GDS.Justizvollzug	--	Code.GDS.Justizvollzug.Typ3
GDS.Kanzleiform	2.0	Code.GDS.Kanzleiform
GDS.Lastschrifttyp	1.0	Code.GDS.Lastschrifttyp
GDS.Personalstatut	2.0	Code.GDS.Personalstatut
GDS.RVTraeger	2.0	Code.GDS.RVTraeger
GDS.Registerart	1.1	Code.GDS.Registerart
GDS.Registerzeichen	--	Code.GDS.Registerzeichen.Typ3
GDS.Rollenbezeichnung	3.4	Code.GDS.Rollenbezeichnung
GDS.Sachgebiet	--	Code.GDS.Sachgebiet.Typ3
GDS.Sendungsprioritaet	--	Code.GDS.Sendungsprioritaet.Typ3
GDS.Sprachen	2.1	Code.GDS.Sprachen
GDS.Teilaktentyp	2.1	Code.GDS.Teilaktentyp
GDS.Telekommunikationsart	2.2	Code.GDS.Telekommunikationsart
GDS.Telekommunikationszusatz	2.0	Code.GDS.Telekommunikationszusatz
GDS.Terminsart	2.1	Code.GDS.Terminsart
GDS.Terminskategorie	1.0	Code.GDS.Terminskategorie
GDS.Urkundentyp	--	Code.GDS.Urkundentyp.Typ3
GDS.Vertraulichkeitsstufe	--	Code.GDS.Vertraulichkeitsstufe.Typ3
GDS.Verweistyp	2.0	Code.GDS.Verweistyp
GDS.Zinsberechnung	2.0	Code.GDS.Zinsberechnung
GDS.Zinstyp	2.0	Code.GDS.Zinstyp
Rechtsformen	--	Code.GDS.Rechtsform.Typ3
Währung	--	Code.GDS.Waehrung.Typ3
ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt	2.0	Code.ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt
ZVSTR.Anlage	2.2	Code.ZVSTR.Anlage
ZVSTR.Antrag.Zustellung	2.2	Code.ZVSTR.Antrag.Zustellung
ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB	2.1	Code.ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB
ZVSTR.Titelart	2.0	Code.ZVSTR.Titelart
ZVSTR.Unterhaltsberechtigter	1.0	Code.ZVSTR.Unterhaltsberechtigter
ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung	2.2	Code.ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung

B.3.2 Details

B.3.2.1 BfJ Staat

Es wird die Codeliste BfJ Staat des XÖV-Standards XBfJ verwendet. Sie baut auf der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamts auf. Im XJustiz-Standard ist die "DESTATIS-BEV-Code" - Codespalte für die Code-Angabe in einem Instanzdokument zu nutzen.

B.3.2.1.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	BfJ Staat

Metadatenelement	Wert
Name (kurz)	BfJ Staat
Kennung	urn:xoev-de:bund:bfj:codeliste:bfj.staat
Herausgeber	Bundesamt für Justiz, Bonn (BfJ)
Version	unbestimmt

B.3.2.2 Bundesland

Diese Codeliste stellt die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes dar. Dieser Code ist auch Bestandteil des Amtlichen Gemeindegchlüssels (AGS).

B.3.2.2.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	DESTATIS-Codeliste Bundesland
Name (kurz)	Bundesland
Kennung	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland
Herausgeber	Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Destatis)) (Destatis)
Version	unbestimmt

B.3.2.3 Datentyp

Die Werteliste der W3C-Datentypen (<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/> - W3C Recommendation 28 October 2004) ergänzt um anySimpleType als Metadatentyp.

B.3.2.3.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	Datentyp
Name (kurz)	Datentyp
Kennung	urn:xoev-de:xdomea:codeliste:datentyp
Herausgeber	AG xdomea des IT-Planungsrates (ag-xdomea)
Version	unbestimmt

B.3.2.4 GDS.Aktenreferenzart

In einer Akte können Referenzen zu anderen Akten angegeben werden. In der Codeliste Aktenreferenzart kann die Art der Referenz weiter klassifiziert werden.

B.3.2.4.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Aktenreferenzart
Name (kurz)	GDS.Aktenreferenzart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktreferenzart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.4.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	führende Akte
002	beigezogene Akte
003	Akte anderer Instanzen
004	Sonstiges
005	Verbundakte

B.3.2.5 GDS.Aktentyp

Codeliste der verschiedenen Aktentypen.

B.3.2.5.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Aktentyp
Name (kurz)	GDS.Aktentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.5.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Zivilakte
002	Betreuungsakte
003	Familienakte
004	Nachlassakte
005	Insolvenzakte
006	Grundakte
007	Registerakte
008	Zwangsvollstreckungsakte
009	Justizverwaltungsakte
010	Bußgeldakte
011	Bewährungshilfeakte
012	Strafakte
013	Arbeitsgerichtsakte
014	Finanzgerichtsakte
015	Sozialgerichtsakte
016	Verwaltungsgerichtsakte
017	Andere / Sonstige
018	Behördenakte
019	Hinterlegungsakte

B.3.2.6 GDS.Aktenzeichenart

Zu einer Akte können mehrere Aktenzeichen angegeben werden. Die Codeliste Aktenzeichenart klassifiziert dabei das Aktenzeichen.

B.3.2.6.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Aktenzeichenart
Name (kurz)	GDS.Aktenzeichenart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.aktENZEICHENART
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.6.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	aktuell
002	Hinzuverbunden
003	Abgetrennt
004	Abgegeben
005	Sonstiges

B.3.2.7 GDS.Anschriftstyp

Mit den Einträgen dieser Codeliste kann der Typ der Anschrift näher beschrieben werden. Sie kann an allen Stellen verwendet werden, an denen Adress-Informationen definiert werden.

B.3.2.7.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Anschriftstyp
Name (kurz)	GDS.Anschriftstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.anschriftstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	3.0

B.3.2.7.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
002	Besucheranschrift
003	Dienst-/Geschäftsanschrift
004	Entlassungsanschrift
005	Ladungsanschrift
006	Tatortanschrift
007	Urlaubsanschrift
008	Verfahrens-/Zustellanschrift
009	Zweitwohnsitz
010	Sonstige
011	ohne festen Wohnsitz
012	unbekannter Aufenthalt
013	Großempfänger-Postfach
014	Postfach
017	Privatanschrift
018	Rechnungsanschrift
019	Vollzugsanschrift
020	Gerichtsfachanschrift
021	Lage der Geschäftsräume

B.3.2.8 GDS.Ausweisart

Codeliste der verschiedenen Ausweisarten.

B.3.2.8.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Ausweisart
Name (kurz)	GDS.Ausweisart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.ausweisart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.9 GDS.BRIS-ListOfRegisters

Codeliste der verschiedenen Registerbehörden der EU-Mitglieder und EFTA-Staaten.

B.3.2.9.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.BRIS-ListOfRegisters
Name (kurz)	GDS.BRIS-ListOfRegisters
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bris-listofregisters
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.10 GDS.Bestandteilty

Eine Datei eines Dokumentes wird durch die Codeliste Bestandteilty weiter klassifiziert.

B.3.2.10.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Bestandteilty
Name (kurz)	GDS.Bestandteilty
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.bestandteilty
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.3

B.3.2.10.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Original
002	Repräsentat
003	Signaturdatei
004	signierte Vorversion
005	Signaturprüfprotokoll
006	Transfervermerk
007	Historienblatt
008	Zusätzliche Metadaten
009	fachliches Metadatum
010	Prüfvermerk

B.3.2.11 GDS.Dokumentklasse

Codeliste der verschiedenen Dokumentklassen.

B.3.2.11.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Dokumentklasse
Name (kurz)	GDS.Dokumentklasse
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumentklasse
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.12 GDS.Dokumenttyp

Codeliste der verschiedenen Dokumenttypen.

B.3.2.12.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Dokumenttyp
Name (kurz)	GDS.Dokumenttyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.dokumenttyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.13 GDS.Ereignis

Codewortliste der verschiedenen Ereignisse.

B.3.2.13.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Ereignis
Name (kurz)	GDS.Ereignis
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codewortliste:gds.ereignis
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.14 GDS.Familienstand

Diese Codeliste ist für die Angabe eines Familienstandes vorgesehen.

B.3.2.14.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Familienstand
Name (kurz)	GDS.Familienstand
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.familienstand
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.14.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	geschieden oder Ehe aufgehoben
002	getrennt lebend
003	Lebenspartnerschaft
004	Lebenspartnerschaft aufgehoben
005	Lebenspartner verstorben
006	Lebenspartner getrennt lebend
007	ledig
008	unbekannt
009	verheiratet
010	verwitwet

B.3.2.15 GDS.Forderungsteil

Werteliste der verschiedenen Forderungsarten (Buchungsarten) einer Forderungsabrechnung zur Verrechnung von Teilzahlungen auf eine Forderung, die sich aus mehreren Beträgen zusammensetzt.

B.3.2.15.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Forderungsteil
Name (kurz)	GDS.Forderungsteil
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.forderungsteil
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.15.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Hauptforderung
002	Zinsen
003	Kosten
004	Nebenforderung
005	Zahlung

B.3.2.16 GDS.Gerichte

Codeliste der bundesweiten Behördenkennzeichen der Justiz.

B.3.2.16.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Gerichte
Name (kurz)	GDS.Gerichte
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.gerichte
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.17 GDS.Geschlecht

Diese Codeliste sollte für alle Elemente verwendet werden, die zur Angabe eines Geschlechts vorgesehen sind. Hierbei kann es sich um ein biologisches oder grammatikalisches Geschlecht handeln.

B.3.2.17.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Geschlecht
Name (kurz)	GDS.Geschlecht
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.geschlecht
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.17.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
0	unbekannt	Numerischer Code nach ISO_5218="0"
1	männlich	Numerischer Code nach ISO_5218="1"
2	weiblich	Numerischer Code nach ISO_5218="2"
3	divers	
4	sächlich	

B.3.2.18 GDS.Intervall

Codeliste für ein Intervall.

B.3.2.18.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Intervall
Name (kurz)	GDS.Intervall
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.intervall
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.18.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	einmalig
002	täglich
003	wöchentlich
004	monatlich
005	vierteljährlich
006	halbjährlich
007	jährlich

B.3.2.19 GDS.Justizvollzug

Diese Codeliste kann an allen Stellen eingebunden werden, wo Justizvollzugsanstalten fachlich benötigt werden.

B.3.2.19.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Justizvollzug
Name (kurz)	GDS.Justizvollzug
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.justizvollzug
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.20 GDS.Kanzleiform

Codeliste der verschiedenen Kanzleiformen.

B.3.2.20.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Kanzleiform
Name (kurz)	GDS.Kanzleiform
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.kanzleiform
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.20.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Einzelanwalt
002	Sozietät

B.3.2.21 GDS.Lastschrifttyp

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Lastschrifttypen.

B.3.2.21.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Lastschrifttyp
Name (kurz)	GDS.Lastschrifttyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.lastschrifttyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.21.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
FNAL	Letztmalige Lastschrift	Durch das Kennzeichen verzichtet der Zahlungsempfänger auf den Einzug weiterer Lastschrift, dieses kommt faktisch (aber nicht rechtlich) einer Mandatskündigung gleich.
FRST	Erst Lastschrift	Erster Einzug einer Lastschrift, bei der das vom Zahler (Zahlungspflichtigen) erteilte Mandat (Einzugsermächtigung) für regelmäßige, vom Zahlungsempfänger angewiesene Lastschriften genutzt wird.
OOFF	Einmal Lastschrift	Einmalige Lastschrift. Das vom Zahler (Zahlungspflichtigen) erteilte Einverständnis erfolgte für einen einzelnen Lastschrifteinzug.
RCUR	Folge Lastschrift	Folgelastschrift, bei der das vom Zahler (Zahlungspflichtigen) erteilte Mandat (Einzugsermächtigung) für regelmäßige, vom Zahlungsempfänger angewiesene Lastschriften genutzt wird.

B.3.2.22 GDS.Personalstatut

Codelliste der verschiedenen Personenstati.

B.3.2.22.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Personalstatut
Name (kurz)	GDS.Personalstatut
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:gds.personalstatut
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.22.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Kontingentflüchtling
002	Asylbewerber abgelehnt
003	Asylbewerber
004	Flüchtling (Genfer Konvention)
005	staatenlos
006	Asylbewerber anerkannt

B.3.2.23 GDS.RVTraeger

Codelliste der verschiedenen Rentenversicherungsträger.

B.3.2.23.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.RVTraeger
Name (kurz)	GDS.RVTraeger
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelist:gds.rvtraeger
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.23.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
02	Deutsche Rentenversicherung Nord
09	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
10	Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover
11	Deutsche Rentenversicherung Westfalen
12	Deutsche Rentenversicherung Hessen
13	Deutsche Rentenversicherung Rheinland
15	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
16	Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
17	Deutsche Rentenversicherung Saarland
18	Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
21	Deutsche Rentenversicherung Schwaben
24	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
25	Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
28	Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen
70	Deutsche Rentenversicherung Bund
80	Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

B.3.2.24 GDS.Registerart

Codelliste der verschiedenen Registerarten.

B.3.2.24.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Registerart
Name (kurz)	GDS.Registerart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:gds.registerart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.1

B.3.2.24.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
E	Eheregister
G	Geburtenregister
GesR	Gesellschaftsregister
GnR	Genossenschaftsregister (AG)
HRA	Handelsregister (Einzelkaufleute, Personengesellschaften) (AG)
HRB	Handelsregister (Kapitalgesellschaften) (AG)
L	Lebenspartnerschaftsregister
PR	Partnerschaftsregister (AG)
S	Sterberegister
VR	Vereinsregister (AG)

B.3.2.25 GDS.Registerzeichen

Codelliste der verschiedenen Registerzeichen.

B.3.2.25.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Registerzeichen
Name (kurz)	GDS.Registerzeichen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:gds.registerzeichen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.26 GDS.Rollenbezeichnung

Codeliste der verschiedenen Rollenbezeichnungen.

B.3.2.26.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Rollenbezeichnung
Name (kurz)	GDS.Rollenbezeichnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.rollenbezeichnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	3.4

B.3.2.26.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
001	Abwesenheitspfleger(in)	INSO
002	Aliasidentität	STRAF
003	Angehörige(r)	STRAF
004	Angeklagte(r)	STRAF
005	Angeschuldigte(r)	STRAF
006	Annehmende(r)	
007	Anschlussberufungsbeklagte(r)	
008	Anschlussberufungskläger(in)	
009	Anschlussbeschwerdeführer(in)	
010	Anschlussbeschwerdegegner(in)	
011	Anschlussrechtsbeschwerdeführer(in)	
012	Anschlussrechtsbeschwerdegegner(in)	
013	Anschlussrevisionsbeklagte(r)	
014	Anschlussrevisionskläger(in)	
015	Antragsgegner(in)	INSO,VAG,ZSSR,STRAF
016	Antragsteller(in)	INSO,VAG,ZSSR,STRAF
017	Anzeigeerstatter(in)	STRAF
018	Anzunehmende(r)	
019	Arrestgläubiger(in)	
020	Arrestschuldner(in)	
021	Aufsichtsbehörde	
022	Ausschlagende(r)	
023	Beamter (Beamtin)	
024	Behörde	INSO,STRAF
025	Beigeladene(r)	
026	Beistand	INSO,STRAF
027	Bekannte(r)	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
028	Beklagte(r)	STRAF
029	Berufungsbeklagte(r)	
030	Berufungskläger(in)	
031	Beschuldigte(r)	STRAF
032	Beschwerdeführer(in)	STRAF
033	Beschwerdegegner(in)	STRAF
034	Besucher(in)	
036	Betreibende(r) Gläubige(r)	
037	Betreuer(in)	INSO,STRAF
038	Betreute(r)	INSO,STRAF
039	Betreuungsbehörde	
040	Betroffene(r)	EHUG,STRAF
041	Bevollmächtigte(r)	EHUG,INSO
042	Bewährungshelfer(in)	STRAF
043	Beweisanwalt (-anwältin)	
044	Bruder (Schwester)	
045	Bundeswehrrdisziplinaranwalt (-anwältin)	
046	Bußgeldempfänger(in)	STRAF
047	Cousin(e)	
048	Dienstvorgesetzte(r)	
049	director	INSO
050	Dolmetscher(in)	STRAF
051	Dritte(r)	
052	Drittschuldner(in)	INSO,STRAF
053	Drittwiderebeklagte(r)	
054	Drittwiderekläger(in)	
056	Ehemann (Ehefrau)	
057	Eigentümer(in)	
058	Eingetragene(r) Lebenspartner(in)	STRAF
059	Einleitungsbehörde	STRAF
060	Eltern	INSO
061	Elternteil	INSO
062	Enkel(in)	
063	Erbe (Erbin)	INSO
064	Erbe (Erbin) (ausschlagend)	
065	Erbe (Erbin) (vorverstorben)	
066	Erblasser(in)	INSO
067	Ergänzungspfleger(in)	INSO,STRAF

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
068	Erinnerungsführer(in)	INSO
069	Erinnerungsgegner(in)	INSO
070	Ersatzbetreuer(in)	INSO
071	Ersteher(in)	
072	Erwerber(in)	
073	Erziehungsberechtigte(r)	INSO,STRAF
074	Frühere(r) Ehegatte (Ehegattin)	
075	Frühere(r) Beklagte(r)	
076	Frühere(r) Beteiligte(r)	
077	Frühere(r) Gläubiger(in)	
078	Frühere(r) Kläger(in)	
079	Frühere(r) Soldat(in)	
080	Gegenvormund	
081	Generalbundesanwalt (-anwältin)	STRAF
082	Gericht	STRAF
083	Gerichtsvollzieher(in)	ZPO,STRAF
084	Geschädigte(r)	STRAF
085	Geschäftsführende(r) Gesellschafter(in)	INSO,STRAF
086	Geschäftsführer(in)	INSO,STRAF
087	Gesetzliche(r) Erbe (Erbin)	
088	Gesetzliche(r) Vertreter(in)	EHUG,INSO,ZSSR,STRAF
089	Gläubiger(in)	EZOLL,INSO,ZPO
090	Großeltern	
092	Großvater (Großmutter)	
093	Hauptbevollmächtigte(r)	EHUG,INSO
094	Hoferbe (Hoferbin)	
095	Inhaber(in) der Firma	
096	Insolvenzverwalter(in)	INSO,STRAF
097	Jugendamt	
098	Kammer	
099	Kammermitglied	
100	Kind	
101	Kläger(in)	STRAF
102	Kontrollbetreuer(in)	
103	Korrespondenzanwalt (-anwältin)	
104	Kostenschuldner(in)	STRAF
105	Landwirtschaftsrichter(in)	
106	Lebenspartner(in)	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
107	Liquidator(in)	INSO
108	Minderjährige(r)	
109	Mitvormund	
110	Mündel	
112	Nachbesserungsgläubiger(in)	
113	Nachlasspfleger(in)	INSO
114	Nachlassverwalter(in)	INSO
115	Nebenkläger(in)	STRAF
116	Neffe (Nichte)	
117	Nicht verwandt	
118	Onkel (Tante)	
119	Opfer	STRAF
120	Pächter(in)	
121	Pflegeeltern	
123	Pfleger(in)	INSO
124	Pfleger(in) für das Sammelvermögen	
125	Pfleger(in) für die Leibesfrucht	
126	Pflegevater (Pflegemutter) des Mündels	
127	Pflegling	
128	Pflichtverteidiger(in)	STRAF
129	Polizei	STRAF
130	Privatbeklagte(r)	
131	Privatkläger(in)	
132	Prozessbevollmächtigte(r)	EHUG,INSO,ZSSR,STRAF
133	Prozesskostenhilfe-Anwalt (-Anwältin)	INSO
134	Prozesskostenhilfe-Korrespondenzanwalt (-anwältin)	INSO
135	Rechtsanwalt (-anwältin)	INSO,STRAF
136	Rechtsbeistand	INSO,STRAF
137	Rechtsbeschwerdeführer(in)	
138	Rechtsbeschwerdegegner(in)	
139	Revisionsbeklagte(r)	
140	Revisionskläger(in)	
141	Sachbearbeiter(in)	INSO
142	Sachverständige(r)	INSO,STRAF
143	Schuldner(in)	EZOLL,INSO,VSTR,ZPO
144	Schwager (Schwägerin)	
146	Schwiegersohn (Schwiegertochter)	
148	Schwiegervater (Schwiegermutter)	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
149	Sohn (Tochter)	
150	Soldat(in)	
151	Sonstige(r) Beteiligte(r)	
152	Sonstige(r) Vertreter(in)	EHUG, INSO
153	Staatsanwaltschaft	STRAF
154	Stiefeltern	
156	Stiefvater (Stiefmutter)	
161	Terminsbevollmächtigte(r)	
162	Testamentsvollstrecker(in)	
163	Testator(in)	
164	Übernehmer(in)	
165	Unterbevollmächtigte(r)	EHUG, INSO
166	Ur-Enkel(in)	
167	Vater (Mutter)	INSO
168	Veräußerer (Veräußerin)	
169	Verfahrensbevollmächtigte(r)	EHUG, INSO
170	Verfahrenskostenhilfe-Anwalt(-Anwältin)	INSO
171	Verfahrenskostenhilfe-Korrespondenzanwalt (-anwältin)	INSO
172	Verfahrenspfleger(in)	INSO
173	Verfahrensvertreter(in) (§787 ZPO)	EHUG, INSO
174	Verfügungsbeklagte(r)	
175	Verfügungskläger(in)	
176	Verkehrsanwalt (-anwältin)	
177	Verlobte(r)	
178	Vermächtnisnehmer(in)	
179	Vermieter(in)	
180	Verpächter(in)	
181	Versorgungsträger(in)	VAG
182	Verteidiger(in)	
183	Vertreter(in) der Interessen des Ausgleichs- fonds	
184	Vertreter(in) der Staatskasse	
185	Vertreter(in) des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht	
186	Vertreter(in) des öffentlichen Interesses	
187	Verurteilte(r)	STRAF
188	Verwalter(in) der Wohnungseigentümerge- meinschaft	INSO

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
189	Verwaltungsbehörde	STRAF
190	Vollstreckungsgläubiger(in)	INSO
191	Vollstreckungsschuldner(in)	INSO
192	Vorläufige(r) Betreuer(in)	INSO
193	Vormund	INSO
194	Vorstand	INSO
195	Vorsorgebevollmächtigte(r)	
196	Wahlverteidiger(in)	STRAF
197	Widerbeklagte(r)	
198	Widerkläger(in)	
199	Wiederaufnahmebeklagte(r)	
200	Wiederaufnahmekläger(in)	
201	Zahlungs- und Auflagenempfänger(in)	
202	Zeuge (Zeugin)	INSO,STRAF
203	Zeugenbeistand	
204	Zulassungsantragsgegner(in)	
205	Zulassungsantragsteller(in)	
206	Zustellungsbevollmächtigte(r)	EHUG,INSO,STRAF
207	Zustellungsvertreter(in) (§6 ZVG)	EHUG
208	Notar(in)	
209	Auskunftsempfänger(in)	
210	Melder(in)	
211	Verwahrstelle	
212	Aussteller(in)	
213	Berechtigte(r)	
214	Berechtigte(r) an einem Recht	
215	Einreicher(in)	
216	Erbbauberechtigte(r)	
217	Finanzamt	
218	Grundbuchvertreter(in)	
219	Insolvenzgericht	
220	Mitteilungsempfänger(in)	
221	Nacherbe (Nacherbin)	
222	Rechnungsempfänger(in)	
223	Veranlasser(in)	
224	Versteigerungsabteilung	
225	Vertretungsberechtigte(r)	EHUG
226	Zweitschuldner(in)	INSO,KASSE

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
227	Vertreter(in)	EHUG,INSO
228	Arbeitgeber(in)	EZOLL,ZPO
229	RV-Träger(in)	EZOLL,ZPO
230	Vollstreckungsstelle	EZOLL
231	Abkömmling	
232	Kreditnehmer(in)	
233	Neu vorzutragende(r) Eigentümer(in)	
234	Notariatsverwalter(in)	
235	Notarvertreter(in)	
236	Partei kraft Amtes	INSO
237	Sequester	INSO
238	Treuhänder(in)	INSO
239	Zustimmende(r)	
240	Gläubigervertreter(in)	INSO
241	Schuldnervertreter(in)	
242	Zahlungsempfänger(in)	
243	Anteilinhaber(in)	INSO
244	Antragsteller(in) -Eröffnung	INSO
245	Debitor(in)	INSO
246	Gesellschafter(in)	INSO
247	Handlungsbevollmächtigte(r)	INSO
248	Mitglied einer Gesamt-Anteilhaberschaft	INSO
249	Mitglied einer Gläubigergemeinschaft	INSO
250	Mitreeder(in)	INSO
251	Partner(in)	INSO
252	Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in)	INSO
253	Prozesspfleger(in)	
254	Sachwalter(in)	INSO
255	Treuhänder(in) (Wohlverhaltensperiode)	INSO
256	Vermögensträger(in)	INSO
257	Vorläufige(r) Insolvenzverwalter(in)	INSO
258	Vorläufige(r) Treuhänder(in)	INSO
259	Sondersachwalter(in)	INSO
260	Sonderinsolvenzverwalter(in)	INSO
261	Vorläufige(r) Sachwalter(in)	INSO
262	Abwickler(in)	INSO
263	Übernehmender Rechtsträger	
264	Aufsichtsrat (-rätin)	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
265	Besondere(r) Vertreter(in) nach § 30 BGB	EHUG
266	Betriebsleiter(in)	
267	Empfangsberechtigte(r)	
268	Geschäftsführende(r) Direktor(in)	
269	Geschäftsleiter(in)	
271	Gründer(in)	
272	Gründungsprüfer(in)	
273	Hauptniederlassung	
274	Inhaber(in)	
275	Kommanditist(in)	INSO
276	Konkursverwalter(in)	
277	Mitglied des Leitungsorgans	
278	Mitglied EWIV	
279	Nachgründungsprüfer(in)	
280	Nachtragsabwickler(in)	
281	Nachtragsliquidator(in)	INSO
282	Notgeschäftsführer(in)	INSO
283	Notliquidator(in)	INSO
284	Notvorstand	INSO
285	Prokurist(in)	
287	Rechtsträger(in)	
288	Registergericht	
289	Sacheinlagenprüfer(in)	
290	Ständige(r) Vertreter(in) für die Zweigniederlassung	INSO
291	Übertragender Rechtsträger	
292	Vergleichsverwalter(in)	
293	Verwaltungsrat (-rätin)	
294	Vorstandsvorsitzende(r)	
295	Zweigniederlassung	
296	Vertreter(in) des Klägers/der Klägerin	
297	Vertreter(in) des/der Beklagten	
298	Bewährungshilfe	STRAF
299	Gerichtshilfe	STRAF
300	Justizvollzug	STRAF
301	Pseudoname	STRAF
302	Gesetzliche(r) Vertreter(in) des Gläubigers/der Gläubigerin	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
303	Gesetzliche(r) Vertreter(in) des Schuldners/der Schuldnerin	
304	Bevollmächtigte(r) des Gläubigers/der Gläubigerin	
305	Bevollmächtigte(r) des Schuldners/der Schuldnerin	
306	Fahrzeughalter(in)	STRAF
307	Frühere(r) Lebenspartner(in)	
308	Sicherungsverwalter(in)	
309	Zwangsverwalter(in)	
310	Mieter(in)	
311	Bürge (Bürgin)	
312	Meistbietende(r)	
313	Abschlussprüfer(in)	
314	Antragstellervertreter(in)	
315	Aufsichtsratsvorsitzende(r)	
316	Berufskammer	
317	Betroffenenvertreter(in)	
318	Bürgermeister(in)	
319	Eingliederungsbeteiligte(r)	
320	Formwechselnder Rechtsträger	
321	Gewerbeamt	
322	Inhaber(in) (nicht eingetragen)	
323	Kostenempfänger(in)	KASSE
324	Nachlassgericht	
325	Sonderprüfer(in)	
326	Sonstige(r) gerichtlich bestellte(r) Vertreter(in)	
327	Sonstige(r) gesetzliche(r) Vertreter(in) BGB	
328	Sonstige(r) organschaftliche(r) Vertreter(in) HRB	
329	Standardkostenschuldner(in)	
330	Übernahmeschuldner(in)	
331	Unternehmensvertragsbeteiligte(r)	
332	Vertreter(in) des persönlich haftenden Gesellschafters	
333	Werkleiter(in)	
334	Mehrfachsitz	
335	Mitglied VR	
336	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als Abwicklerin	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
337	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als ges. Vertreterin	
338	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als Kommandistin	
339	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als Liquidatorin	
340	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als Mitglied e. EWIV	
341	Mitglied e. BGB-Gesellschaft als pHG	
342	Mitglied e. Erbengemeinschaft als ges. Vertreterin	
343	Mitglied e. Erbengemeinschaft als Inhaberin	
344	Mitglied e. Erbengemeinschaft als Kommandistin	
345	Mitglied e. Erbengemeinschaft als Mitglied e. EWIV	
346	Nebensitz	
347	Gesamthandsgemeinschaft	
348	Mitglied einer Gesamthandsgemeinschaft	
349	Leitungsperson i.S.v. § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 OWiG	
350	Einziehungsbeteiligter	STRAF
351	Antragsgegnervertreter(in)	
352	Verbraucher(in)	
353	Vielmelder(in)	
354	Vollmachtgeber(in)	
355	Nebenbeteiligte(r) § 444 StPO	STRAF
356	Verfallsbeteiligte(r) § 442 StPO a.F.	STRAF
357	Verfolgte(r) § 34 IRG	STRAF
358	Rechtsnachfolger(in)	STRAF
359	Statuswechselnde(r) Rechtsträger(in)	
360	Haftangehörige	STRAF
361	Restrukturierungsbeauftragte(r)	
362	Sanierungsmoderator(in)	
363	Abschriftenempfänger(in)	KASSE
364	Kostenbeamte(r)	KASSE
365	Urkundsbeamte(r) der Geschäftsstelle	KASSE
366	Anordnungsbefugte(r)	KASSE
367	Erstschuldner(in)	KASSE
368	Kasse	KASSE
369	Arrestbeklagte(r)	

code (Schlüssel)	wert (Wert)	fachmodul (Aufgeführte Fachmodule nutzen ausschließlich die für sie gekennzeichneten Werte)
370	Arrestkläger(in)	
371	Bezirksrevisor(in)	
372	Nebenintervenient(in)	
373	Restitutionsbeklagte(r)	
374	Restitutionskläger(in)	
375	Streithelfer(in)	
376	Streitverkündete(r)	
377	Übersetzer(in)	

B.3.2.27 GDS.Sachgebiet

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Sachgebiete.

B.3.2.27.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Sachgebiet
Name (kurz)	GDS.Sachgebiet
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sachgebiet
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.28 GDS.Sendungsprioritaet

Diese Codeliste ist für die Angaben zur Eilbedürftigkeit vorgesehen.

B.3.2.28.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Sendungsprioritaet
Name (kurz)	GDS.Sendungsprioritaet
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sendungsprioritaet
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.29 GDS.Sprachen

Codeliste der verschiedenen Sprachen basierend auf der ISO-639-1 alpha2-Liste und den beiden zusätzlichen Werten 'sonstige' und 'nicht definierbar'.

B.3.2.29.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Sprachen
Name (kurz)	GDS.Sprachen
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.sprachen
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.29.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
00	sonstige
01	nicht definierbar
aa	Danakil-Sprache
ab	Abchasisch
ae	Avestisch
af	Afrikaans
ak	Akan-Sprache
am	Amharisch
an	Aragonesisch
ar	Arabisch
as	Assamesisch
av	Awarisch
ay	Aymará-Sprache
az	Aserbeidschanisch
ba	Baschkirisch
be	Weißrussisch
bg	Bulgarisch
bh	Bihari (Andere)
bi	Beach-la-mar
bm	Bambara-Sprache
bn	Bengali
bo	Tibetisch
br	Bretonisch
bs	Bosnisch
ca	Katalanisch
ce	Tschetschenisch
ch	Chamorro-Sprache

code (Schlüssel)	wert (Wert)
cn	Montenegrinisch
co	Korsisch
cr	Cree-Sprache
cs	Tschechisch
cu	Kirchenslawisch
cv	Tschuwaschisch
cy	Walisisch
da	Dänisch
de	Deutsch
dv	Maledivisch
dz	Dzongkha
ee	Ewe-Sprache
el	Griechisch
en	Englisch
eo	Esperanto
es	Spanisch
et	Estnisch
eu	Baskisch
fa	Persisch
ff	Ful
fi	Finnisch
fj	Fidschi-Sprache
fo	Färöisch
fr	Französisch
fy	Friesisch
ga	Irish
gd	Gälisch-Schottisch
gl	Galicisch
gn	Guaraní-Sprache
gu	Gujarati-Sprache
gv	Manx
ha	Hausa-Sprache
he	Hebräisch
hi	Hindi
ho	Hiri-Motu
hr	Kroatisch
ht	Haitien (Haiti-Kreolisch)
hu	Ungarisch
hy	Armenisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
hz	Herero-Sprache
ia	Interlingua
id	Bahasa Indonesia
ie	Interlingue
ig	Ibo-Sprache
ii	Lalo-Sprache
ik	Inupik
io	Ido
is	Isländisch
it	Italienisch
iu	Inuktitut
ja	Japanisch
jv	Javanisch
ka	Georgisch
kg	Kongo-Sprache
ki	Kikuyu-Sprache
kj	Kwanyama-Sprache
kk	Kasachisch
kl	Grönländisch
km	Kambodschanisch
kn	Kannada
ko	Koreanisch
kr	Kanuri-Sprache
ks	Kaschmiri
ku	Kurdisch
kv	Komi-Sprache
kw	Kornisch
ky	Kirgisisch
la	Latein
lb	Luxemburgisch
lg	Ganda-Sprache
li	Limburgisch
ln	Lingala
lo	Laotisch
lt	Litauisch
lu	Luba-Katanga-Sprache
lv	Lettisch
mg	Malagassi-Sprache
mh	Marschallesisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
mi	Maori-Sprache
mk	Makedonisch
ml	Malayalam
mn	Mongolisch
mr	Marathi
ms	Malaiisch
mt	Maltesisch
my	Birmanisch
na	Nauruanisch
nb	Bokmål
nd	Ndebele-Sprache (Simbabwe)
ne	Nepali
ng	Ndonga
nl	Niederländisch
nn	Nynorsk
no	Norwegisch
nr	Ndebele-Sprache (Transvaal)
nv	Navajo-Sprache
ny	Nyanja-Sprache
oc	Okzitanisch
oj	Ojibwa-Sprache
om	Galla-Sprache
or	Oriya-Sprache
os	Ossetisch
pa	Pandschabi-Sprache
pi	Pali
pl	Polnisch
ps	Paschtu
pt	Portugiesisch
qu	Quechua-Sprache
rm	Rätoromanisch
rn	Rundi-Sprache
ro	Rumänisch
ru	Russisch
rw	Rwanda-Sprache
sa	Sanskrit
sc	Sardisch
sd	Sindhi-Sprache
se	Nordsaamisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
sg	Sango-Sprache
si	Singhalesisch
sk	Slowakisch
sl	Slowenisch
sm	Samoanisch
sn	Schona-Sprache
so	Somali
sq	Albanisch
sr	Serbisch
ss	Swasi-Sprache
st	Süd-Sotho-Sprache
su	Sundanesisch
sv	Schwedisch
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Telugu-Sprache
tg	Tadschikisch
th	Thailändisch
ti	Tigrinja-Sprache
tk	Turkmenisch
tl	Tagalog
tn	Tswana-Sprache
to	Tongaisch
tr	Türkisch
ts	Tsonga-Sprache
tt	Tatarisch
tw	Twi-Sprache
ty	Tahitisch
ug	Uigurisch
uk	Ukrainisch
ur	Urdu
uz	Usbekisch
ve	Venda-Sprache
vi	Vietnamesisch
vo	Volapük
wa	Wallonisch
wo	Wolof-Sprache
xh	Xhosa-Sprache
yi	Jiddisch

code (Schlüssel)	wert (Wert)
yo	Yoruba-Sprache
za	Zhuang
zh	Chinesisch
zu	Zulu-Sprache

B.3.2.30 GDS.Teilaktentyp

Mit Hilfe dieser Codeliste werden Teilakten durch Typisierung weiter klassifiziert.

B.3.2.30.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Teilaktentyp
Name (kurz)	GDS.Teilaktentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.teilaktentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.30.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Andere / Sonstige
002	Anlagenheft
003	Beiakte
004	Bewährungsheft
005	Folgesache
006	Führungsaufsichtsheft
007	Handakte
008	Hauptakte
009	Kostenheft
010	Kostenhilfeheft
011	Mahnakte
012	Ordnungs-/Zwangsmittelheft
013	Registerauskünfte
014	Sonderheft / Sonderband
015	Vollstreckungsheft
016	Vergütungsheft
017	Vorakte
018	Gnadenheft
019	Vermögensabschöpfung
020	Strafentschädigungsheft
021	Rechtshilfeheft
022	Verfahrensakte
023	Ermittlungsrichter
024	Berichtsheft
025	Benachrichtungen 101 (a)
026	Sicherungsverwahrung
027	Fallakte

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Spurenakte
029	Personenakte
030	Firmenakte
031	Kontrollblatt
032	Vernehmungsakte
033	Finanzermittlungsakte
034	Gerichts- und Jugendhilfe
035	Kommunikationsüberwachung
036	Postüberwachungsakte
037	Kriminaltechnikakte
038	Asservatenakte
039	Beweismittel
040	Lichtbild
041	Protokollband
042	Selbstleseband

B.3.2.31 GDS.Telekommunikationsart

Diese Codeliste enthält die verschiedenen Telekommunikationsarten, insbesondere auch die elektronischen Kommunikationsparameter.

B.3.2.31.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Telekommunikationsart
Name (kurz)	GDS.Telekommunikationsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.31.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)	beschreibung (Beschreibung)
001	E-Mail	
002	Fax	
003	Internet	
004	Mobiltelefon	
005	Pager	
006	Sonstige	
007	Telefon	
008	Rechtsverbindlicher elektronischer Kommunikationsweg	elektronische Kommunikationsparameter für den ERV, d.h. SAFE-ID für Postfächer der EGVP-Infrastruktur (z.B. beA, beN, beBPo, EGVP-Postfächer der Justiz) oder De-Mail-Adresse

B.3.2.32 GDS.Telekommunikationszusatz

Codeliste zum Telekommunikationszusatz, wie z.B. 'privat' oder 'dienstlich'.

B.3.2.32.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Telekommunikationszusatz
Name (kurz)	GDS.Telekommunikationszusatz
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.telekommunikationszusatz
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.32.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	dienstlich
002	privat
003	sonstiges

B.3.2.33 GDS.Terminsart

Codeliste der verschiedenen Terminsarten.

B.3.2.33.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Terminsart
Name (kurz)	GDS.Terminsart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminsart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.33.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
002	Anhörung
003	Anhörung im Vermittlungsverfahren
004	Anhörung der Verfahrensbeteiligten im Beschlussverfahren
005	Beratung
006	Beweisaufnahme
007	Beweisaufnahme und Erörterung des Sach- und Streitstandes
008	Einnahme des Augenscheins
009	Erörterung des Sach- und Streitstandes
010	Fortsetzung der Beweisaufnahme
011	Fortsetzung der Hauptverhandlung
012	Fortsetzung der mündlichen Verhandlung
013	Fortsetzung der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme
014	Güteverhandlung
015	Güteverhandlung und mündliche Verhandlung
016	Güteverhandlung und mündliche Verhandlung (früher erster Termin)
017	Haftbefehlsverkündung
018	Haftprüfung
019	Hauptverhandlung
020	Mündliche Verhandlung
021	Mündliche Verhandlung (früher erster Termin)
022	Mündliche Verhandlung (Haupttermin)
023	Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme
024	Mündliche Verhandlung und eventuelle Beweisaufnahme
025	Mündliche Verhandlung über den Einspruch
026	Mündliche Verhandlung über die Hauptsache
027	Mündliche Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Mündliche Verhandlung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
029	Mündliche Verhandlung über das Arrestgesuch
030	Mündliche Verhandlung über den Widerspruch
031	Verkündung einer Entscheidung
032	Protokollierung eines Vergleichs
033	Vernehmung
034	Verpflichtung
035	Erster Termin

B.3.2.34 GDS.Terminskategorie

Codeliste der verschiedenen Terminskategorien.

B.3.2.34.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Terminskategorie
Name (kurz)	GDS.Terminskategorie
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.terminskategorie
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.34.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Haupttermin
002	Fortsetzungstermin
003	Umladung

B.3.2.35 GDS.Urkumentyp

Codeliste der verschiedenen Urkundenypen.

B.3.2.35.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Urkumentyp
Name (kurz)	GDS.Urkumentyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.orkumentyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.36 GDS.Vertraulichkeitsstufe

Codeliste der verschiedenen Vertraulichkeitsstufen.

B.3.2.36.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Vertraulichkeitsstufe
Name (kurz)	GDS.Vertraulichkeitsstufe
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.vertraulichkeitsstufe
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	unbestimmt

B.3.2.37 GDS.Verweistyp

Ein Dokument kann mit anderen Schriftgutobjekten in Bezug stehen. Dabei wird durch die Codeliste Verweistyp eine weitere Klassifizierung des Bezugs hergestellt.

B.3.2.37.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Verweistyp
Name (kurz)	GDS.Verweistyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.verweistyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.37.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	untrennbare Verbindung
002	Anlage
003	einfache Verbindung

B.3.2.38 GDS.Zinsberechnung

Codeliste von verschiedenen Zinsberechnungen.

B.3.2.38.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Zinsberechnung
Name (kurz)	GDS.Zinsberechnung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinsberechnung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.38.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	laufende Zinsen
002	vom Gericht ausgerechnete Zinsen
003	vom Antragsteller ausgerechnete Zinsen

B.3.2.39 GDS.Zinstyp

Codeliste der verschiedenen Zinstypen.

B.3.2.39.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	GDS.Zinstyp
Name (kurz)	GDS.Zinstyp
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:gds.zinstyp
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.39.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Höchstzins
002	Verzugszins
003	Zins

B.3.2.40 Rechtsformen

Es wird die Codeliste Rechtsformen des XÖV-Standards XUnternehmen verwendet. Die Codeliste urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen bildet fachbereichsübergreifend Anforderungen an die Codierung von Rechtsforminformationen ab und ermöglicht deren bereichsübergreifend einheitliche Codierung und Übermittlung. Bei der Übermittlung von XJustiz-Nachrichten darf nicht der Code aus der Codespalte verwendet werden, sondern es sind die Werte aus der Spalte "Bezeichnung-kurz" zu verwenden.

B.3.2.40.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XUnternehmen-Codeliste Rechtsformen
Name (kurz)	Rechtsformen
Kennung	urn:xoev-de:xunternehmen:codeliste:rechtsformen
Herausgeber	XUnternehmen (XUnternehmen)
Version	unbestimmt

B.3.2.41 Währung

Es wird die Codeliste Währung des XÖV-Standards XKfz verwendet. Die Codeliste enthält die möglichen Werte für Währungen im Rahmen der Übermittlung und Verarbeitung von elektronischen Anträgen. Die Liste entspricht den Währungs-codes (dreistellige Buchstaben-Abkürzungen) der Norm ISO 4217.

B.3.2.41.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	XKfz-Codeliste Währung
Name (kurz)	Währung
Kennung	urn:xoev-de:bund:kba:codeliste:waehrung
Herausgeber	Krafftahrt-Bundesamt, Betriebsführung XKfz (KBA)
Version	unbestimmt

B.3.2.42 ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt

Codeliste der verschiedenen Altersstufen beim Unterhalt.

B.3.2.42.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt
Name (kurz)	ZVSTR.Altersstufen.Unterhalt
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.altersstufen.unterhalt
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.42.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	erste Altersstufe
002	zweite Altersstufe
003	dritte Altersstufe

B.3.2.43 ZVSTR.Anlage

Codeliste der verschiedenen Anlagearten.

B.3.2.43.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Anlage
Name (kurz)	ZVSTR.Anlage
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.anlage
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.43.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Akten des Vollstreckungsorgans
002	Belege zur Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
003	Beschluss über bewilligte Prozesskostenhilfe
004	Im Fall eines Antrags auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe: Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Gläubigers mit Belegen
005	Abdruck Gerichtskostenstempler
006	Mitteilung/-en des Vollstreckungsorgans
007	Schuldtitle
008	Verrechnungsscheck für Gerichtskosten
009	Vollstreckungsprotokoll/-e
010	Vollstreckungsunterlagen
011	sonstige
012	Drittauskünfte
013	Vollstreckungstitel
014	Vollmacht
015	Geldempfangsvollmacht
016	Forderungsaufstellung - Anlage 1
017	Forderungsaufstellung
019	Aufstellung der Inkassokosten
020	Elektronische Kostenmarke
021	Aufstellung über die geleisteten Zahlungen
022	Aufstellung der bisherigen Vollstreckungskosten mit Belegen
023	Bescheid nach § 9 Absatz 2 UhVorschG
024	Belege zu Angaben über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Schuldner oder Dritter
025	Unterlagen, die darlegen, dass eine Anhörung wichtige Interessen des Gläubigers gefährden würde
026	Vorpfändungsbenachrichtigung

code (Schlüssel)	wert (Wert)
027	Negativauskunft des Einwohnermeldeamtes

B.3.2.44 ZVSTR.Antrag.Zustellung

Codeliste der verschiedenen Antragsarten bei Zustellung.

B.3.2.44.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Antrag.Zustellung
Name (kurz)	ZVSTR.Antrag.Zustellung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.antrag.zustellung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.44.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Antrag Zustellung zu vermitteln mit Aufforderung nach § 840 ZPO
002	Antrag Zustellung zu vermitteln ohne Aufforderung nach § 840 ZPO

B.3.2.45 ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB

Codelliste der verschiedenen Entscheidungsumfänge bei PfÜB.

B.3.2.45.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB
Name (kurz)	ZVSTR.Entscheidungsumfang.PfUEB
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:zvstr.entscheidungsumfang.pfueb
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.1

B.3.2.45.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Pfändungs- und Überweisungsbeschluss
002	Pfändungsbeschluss isoliert

B.3.2.46 ZVSTR.Titelart

Codeliste der verschiedenen Titelarten.

B.3.2.46.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Titelart
Name (kurz)	ZVSTR.Titelart
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codeliste:zvstr.titelart
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.0

B.3.2.46.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Anerkenntnisurteil
002	Arrestbeschluss
003	Arresturteil
004	Ausstandsverzeichnis
005	Auszug Insolvenztafel
006	Beitragsbescheid
007	Beschluss
008	Beschluss gem. § 758a Absatz 1 ZPO
009	Beschluss gem. § 758a Absatz 1, 4 ZPO
010	Beschluss gem. § 758a Absatz 4 ZPO
011	Duldungsbescheid
012	Einstweilige Anordnung
013	Einstweilige Verfügung
014	Endurteil
015	Grundsschuldbestellungsurkunde
016	Haftbefehl
017	Hypothekenbestellungsurkunde
018	Kindesunterhaltsbeschluss
019	Kostenfestsetzungsbeschluss
020	Kostenrechnung
021	Leistungsbescheid
022	Notarielle Kostenrechnung
023	Notarielle Urkunde
024	Ordnungsgeldbeschluss
025	Pfändungs- und Überweisungsbeschluss
026	Prozessbürgschaft
027	Scheck-Urteil

code (Schlüssel)	wert (Wert)
028	Scheck-Vollstreckungsbescheid
029	Sonstiger
030	Teilanerkennnis- und Endurteil
031	Teilurteil
032	Urkunde
033	Urteil
034	Vergleich
035	Versäumnisurteil
036	vollstreckbarer Verwaltungsakt
037	Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruch
038	Vollstreckungsauftrag
039	Vollstreckungsbefehl
040	Vollstreckungsbescheid
041	Vollstreckungsersuchen
042	Vollstreckungsurteil
043	Vollstreckungsverfügung
044	Vorföhrbefehl
045	Vorläufiges Zahlungsverbot
046	Vorpfändung
047	Wechsel-Urteil
048	Wechsel-Vollstreckungsbescheid
049	Zuschlagsbeschluss
050	Zwangsgeldbeschluss

B.3.2.47 ZVSTR.Unterhaltsberechtigter

Codelliste der Unterhaltsberechtigten.

B.3.2.47.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Unterhaltsberechtigter
Name (kurz)	ZVSTR.Unterhaltsberechtigter
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:zvstr.unterhaltsberechtigter
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	1.0

B.3.2.47.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	Kind
002	Ehegatte/Ehegattin oder eingetragene(r) Lebenspartner/Lebenspartnerin
003	Mutter oder Vater nach § 1615I BGB
004	Eltern
005	Enkel

B.3.2.48 ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung

Codelliste der verschiedenen Zeiträume bei Unterhaltsforderung.

B.3.2.48.1 Metadaten

Metadatenelement	Wert
Name (lang)	ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung
Name (kurz)	ZVSTR.Zeitraum.Unterhaltsforderung
Kennung	urn:xoev-de:xjustiz:codelliste:zvstr.zeitraum.unterhaltsforderung
Herausgeber	BLK-AG IT-Standards in der Justiz (AG IT-Standards)
Version	2.2

B.3.2.48.2 Daten

code (Schlüssel)	wert (Wert)
001	ab Vollendung des achtzehnten Lebensjahres
002	von Vollendung zwölftes bis zur Vollendung achtzehntes Lebensjahr
003	von Vollendung sechstes bis Vollendung zwölften Lebensjahres
004	bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres
005	sonstiger Zeitraum